

# CR-X500 NEPRILYGSTAMAI AIŠKIAI PERTEIKITE TOLI ESANTĮ VAIZDĄ

CR-X500 yra „Canon“ 4K PTZ serijos vaizdo kamera, kurią dėl aplinkos poveikiui atsparaus korpuso galima naudoti lauke ir ji idealiai tinka vaizdo transliacijoms, apsaugai ir stebėjimui.



- 1.0 tipo CMOS jutiklis ir „Dual DIGIC DV6“ procesoriai suteikia galingą 4K UHD iki 60P vaizdą
- 15 k. UHD optinis arba 30 k. „Full HD“ artinimas
- Tvirtas ir atsparus IP55 klasės korpusas
- „Dual Pixel CMOS AF“ greitam ir tiksliam fokusavimui
- Aukštos kokybės jungtys, įskaitant 12G-SDI
- Pažangus pavaros mechanizmas užtikrina tikslų valdymą išskirtiniams vaizdo įrašams kurti
- Užfiksuokite ir pateikite galingus HDR vaizdus naudodami „Canon Log 3“ arba plataus dinaminio diapazono režimus



## GAMINIŲ ASORTIMENTAS



Sistema „CR-N500“



Sistema „CR-N300“



Sistema „CR-X500“

Sistema „CR-N500“

Sistema „CR-N300“

**Sistema „CR-X500“**

**Canon**

Live for the story\_

<b>KATEGORIJA</b>	
<b>Modelio tipas</b>	Lauko PTZ kamera
<b>Spalva</b>	Lukšto
<b>VAIZDO KAMERŲ OBJEKTYVŲ PASIRINKIMAS</b>	
<b>Juotiklis</b>	1,0 col. tipo CMOS, 8,29 mln. efektyviųjų pikselių (3840 x 2160)
<b>Fotografavimo objektyvas</b>	8,3–124,5 mm F 2.8–4,5, 1,5 kartų optinis (30 k. išplėstinio artinimo režimu)
<b>Fokusavimas</b>	Automatinis („Dual Pixel CMOS“)
<b>Spalvų pavyzdžiai</b>	4:2:2 10 bitų
<b>Mažiausias objekto apšvietimas</b>	Liuksai: 2,5 liukso (50,00 Hz, + 33 dB, išlaikymas 1/50)
<b>ND filtras</b>	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 teigiami)
<b>Vyzdinė diafragma</b>	Automatinė, rankinė
<b>Išlaikymas</b>	Automatinis, rankinis (1/3–1/1000 sek.)
<b>Stiprinimas</b>	Automatinis, rankinis (nuo 0 iki + 33 dB)
<b>Baltos spalvos balansas</b>	Automatinis, nustatytas
<b>Vaizdo kokybės nustatymas</b>	Pasirinktinio vaizdo meniu
<b>Pasukimas ir pakreipimas</b>	
<b>Darbinis kampas</b>	Pasukimas: -170 °+ 170 °, pakreipimas: -50 °+ 30 °
<b>Darbinis greitis</b>	Pasukimas: 0,5 ° -25 °/s, pakreipimas: 0,3 ° -20 °/s
<b>Statinis tikslumas</b>	Iki ± 7 ′
<b>Valytuvai</b>	Taip
<b>Poveržlė</b>	Su valdymo terminalu
<b>Jungtys</b>	NS, valdymo, SDI, GENLOCK, AUX
<b>Naudojimo temperatūros diapazonas</b>	-15 -40 ° C / Iki 90 % (be kondensacijos)
<b>Atsparumas vėjui</b>	0–25 m/s įprastinis veikimas 25–35 m/s galima naudoti 35–60 m/s galimas įprastinis atkūrimas (nedestrukcinis veikimas iki 60 m/s)
<b>Triukšmas</b>	Iki NC 55 iki 10°/s darbinio greičiu
<b>Atsparus dulkei ir vandeniui</b>	„IP 55“
<b>Išorinė apdaila</b>	atsparumo druskoms specifikacija
<b>Korpuso matmenys</b>	337 (P) x 390 (A) x 386 (G) mm* *Neskaitant vandeniui atsparių vamzdelių
<b>Pasukimo spindulys</b>	Pasukimas: Φ 620 mm Pakreipimas: Φ 430 mm
<b>Masė</b>	Apie 17 kg
<b>Energijos sąnaudos</b>	10,5 NS –15 V 90 W
<b>Protokolas</b>	U -4/NU

# NEPRILYGSTAMAI AIŠKIAI PERTEIKITE TOLI ESANTĮ VAIZDĄ

# CR-X500

CR-X500 yra „Canon“ 4K PTZ serijos vaizdo kamera, kurią dėl aplinkos poveikiui atsparaus korpuso galima naudoti lauke, todėl ji tinka vaizdo transliacijoms, apsaugai ir stebėjimui.

Pardavimo pradžios data: 2021 m. liepos mėn. TBC



## GAMINIO INFORMACIJA:

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas	Rekomenduojama mažmeninio pardavimo kaina
Sistema „CR-X500“	Sistema „5424C003AA“	4549292194272	<Užpildykite RRP>

## PRIEDŲ SUDERINAMUMAS:

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas	Rekomenduojama mažmeninio pardavimo kaina
RC-IP100 (ES/KT)	Sistema „5231C002AA“	4549292193442	<Užpildykite RRP>

## MATMENYS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės tipas	Pakuotės aprašas	Skaičius pakuotėje	Ilgis (cm)	Plofis (cm)	Aukštis (cm)	Bruto svoris (kg)
Sistema „CR-X500“	Sistema „5424C003AA“	EA	Kiekvienas	1	53	48	55	20
		CT	Kartono dėžė	1	53	48	55	20
		EP	Eurapadėklas	8	120	80	123	175
			Sluoksnių padėkle	2				
			Dėžių sluoksnyje	4				
			Produktų sluoksnyje	4				

## Dėžės turinys

- CR-X500 pagrindinis įrenginys
- Vandeniui atsparus vamzdelis
- Valdymo jungtis
- Ferito šerdis
- Svarbi informacija
- Įspėjimų lankstinukas
- EAC lankstinukas CR-X500

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_