

CR-X500

PĀRVARIET ATTĀLUMU AR NEPĀRSPĒJAMI SKAIDRU ATTĒLU

CR-X500, kas ietilpst Canon 4K PTZ kameru klāstā, ir aprīkota ar ūdensizturīgu korpusu, tāpēc ir lieliski piemērota apraidei, drošībai un novērošanai.



- 1.0 tipa CMOS sensors un Dual DIGIC DV6 procesori nodrošina jaudīgu 4K UHD attēlveidošanu pat ar 60P
- 15 reižu UHD optiskā vai 30 reižu Full HD tālummaiņa
- Stingrs un izturīgs korpus ar IP55 klases rāmi
- Dual Pixel CMOS AF ātrai un precīzai fokusēšanai
- Augstas kvalitātes savienojums, ietverot 12G-SDI
- Uzlabotais dziņa mehānisms nodrošina precīzu kontroli, lai panāktu izcilu videomateriālu
- Uzņemiet un iegūstiet iespaidīgus HDR attēlus ar Canon Log 3 vai plaša dinamiskā diapazona režīmiem



PRODUKTU KLĀSTS



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEHNISKIE DATI

CR-X500

KATEGORIJA

Modeļa veids
Krāsa

Āra PTZ kamera
Ar pārklājumu

KAMERAS OBJEKTĪVA SADAĻA

Fotografēšanas elements

1.0 collas tipa CMOS, 8,29 miljoni efektīvo pikseļu
(3840 x 2160)

Fotografēšanas objektīvs

8,3–124,5 mm F 2,8–4,5,
Optiskā 15 reizes (30 reizu uzlabotā tālummaiņa)
Automātiski (Dual Pixel CMOS automātiskā
fokusēšana)

Fokuss

4:2:2, 10 bitu

Krāsu paraugi

Mīnīmālais objekta
apgaisojums

Luksi: 2,5 luksī (50,00 Hz, +33 dB, aizslēgts 1/50)

ND filtrs

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozīīvi)

Diafragma

Automātiski, manuāli

Ekspozīcijas laiks

Automātiski, manuāli (no 1/3 līdz 1/1000 s)

Pastiprinājums

Automātiski, manuāli (no 0 līdz +33 dB)

Baltās krāsas balanss

Automātiski, iestatīts

Attēla kvalitātes regulēšana

Pielāgota attēlu izvēlne

PANORAMĒŠANA UN

NOLIEKŠANA

Darbības leņķis

PANORAMĒŠANA: -170°–+170°; NOLIEKŠANA: -50°–+30°

Darbības ātrums

PANORAMĒŠANA: 0,5°–25°/s; NOLIEKŠANA: 0,3°–20°/s

Statiskā precizitāte

±7' vai mazāk

Tīrītājs

Ir

Mazgātājs

Ar tīrīšanas pulsts termināli

Savienojumi

Līdzstrāva, vadība, SDI, GENLOCK, AUX

Darba temperatūras diapazons

-15–40°C/90% vai mazāk (bez kondensāta)

Izturība pret vēju

0–25 m/s parastā darbība
25–35 m/s var darboties
35–60 m/s iespējama parastā atjaunošanās
(nedestruktīva darbība pie 60 m/s vai mazāk)

Troksnis

NC 55 vai mazāk pie darbības ātruma 10°/s vai
mazāk

Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni

IP 55

Korpora krāsa

Izturība pret sāļi

Korpora izmēri

337 (P) x 390 (A) x 386 (D) mm*

*Nav ietvertas ūdensizturīgās caurules

Pagriešanas rādiuss

PANORAMĒŠANA: Φ 620 mm; NOLIEKŠANA: Φ
430 mm

Masa

Aptuveni 17 kg

Enerģijas patēriņš

10,5 DC -15 V, 90 W

Protokols

U-4/NU

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Latvian edition
Canon Europa NV 2021

Live for the story_

PĀRVARIET ATTĀLUMU AR NEPĀRSPĒJAMI SKAIDRU ATTĒLU

CR-X500

CR-X500, kas ietilpst Canon 4K PTZ kameru klāstā, ir aprīkota ar ūdensizturīgu korpusu, tāpēc ir piemērota apraidei, drošībai un novērošanai.

Tirdzniecības sākuma datums: 2021. gada jūlijs (TBC)



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods	Ieteicamā mazumtirdzniecības cena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Lūdzu, aizpildiet RRP>

PIEDERUMU SADERĪBA:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods	Ieteicamā mazumtirdzniecības cena
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Lūdzu, aizpildiet RRP>

MĒRĪJUMU/LOĢISTIKAS INFORMĀCIJA:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Iepakojuma apraksts	Daudzums iepakojumā	Garums (cm)	Platums (cm)	Augstums (cm)	Bruto svars (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Katrs	1	53	48	55	20
		CT	Kastes	1	53	48	55	20
		EP	Eiropalete	8	120	80	123	175
			Kārtas palete	2				
			Kastes kārtā	4				
			Produkti kārtā	4				

Komplektācija

- Galvenā ierīce CR-X500
- Ūdensizturīga caurule
- Vadības ierīces savienotājs
- Ferīta serdenis
- Svarīga informācija
- Informācijas lapa ar brīdinājumiem
- EAC informācijas lapa CR-X500

The Canon logo in red, consisting of the word "Canon" in a stylized font.

Live for the story_

Canon

Live for the story_