

# CR-X500

## ДОБЛИЖЕТЕ СЕ СО НЕНАДМИНАТА ОСТРИНА

CR-X500 е дел од палетата на 4K PTZ-камери од Canon наменети за надворешна употреба бидејќи имаат куќиште што е отпорно на лоши временски услови, поради што се идеални за емитување, безбедност и набљудување.



- CMOS-сензорот од тип 1,0 и двата процесори DIGIC DV6 создаваат врвни 4K UHD-видеозаписи со максимум 60P
- UHD-оптички зум до 15x или Full HD-зум до 30x
- Цврсто и издржливо куќиште со ознака IP55
- Dual Pixel CMOS AF за брзо и прецизно фокусирање
- Висококвалитетно поврзување, вклучувајќи и 12G-SDI
- Напредниот механизам за придвижување овозможува прецизна контрола за извонредни видеозаписи
- Снимајте моќни HDR-видеозаписи преку режимот за широк динамички опсег или Canon Log 3.



### ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

**CR-X500**

**Canon**

Live for the story\_

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# CR-X500

<b>КАТЕГОРИЈА</b>	Надворешна PTZ-камера
<b>Вид на модел</b>	Белкаста
<b>ДЕЛ ЗА ОБЈЕКТИВОТ НА КАМЕРАТА</b>	
<b>Елемент за фотографирање</b>	CMOS од 1,0 инч, 8,29 милиони ефективни точки (3840 x 2160)
<b>Фотографски објектив</b>	8,3 - 124,5 mm F 2,8 - 4,5, Оптички до 15 пати (30 x со напреден зум)
<b>Фокус</b>	Автоматски (Dual Pixel AF)
<b>Семплирање на бои</b>	4:2:2 со 10 бита
<b>Минимална осветленост на субјектот</b>	Лукси: 2,5 лукси (50,00 Hz, + 33 dB, бленда 1/50)
<b>ND филтер</b>	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 позитивни)
<b>ИРИС</b>	Автоматски, рачно
<b>Брзина на бленда</b>	Автоматски, рачно (1/3 до 1/1000 sec)
<b>Засилување</b>	Автоматски, рачно (0 до + 33 dB)
<b>Баланс на белата боја</b>	Автоматски, поставено
<b>Прилагодување на квалитетот на сликата</b>	Мени за прилагодена слика
<b>ПОМЕСТУВАЊЕ - ЗАКОСУВАЊЕ</b>	
<b>Работен агол</b>	ПОМЕСТУВАЊЕ: -170 °+ 170 °, T: -50 °+ 30 °
<b>Работна брзина</b>	ПОМЕСТУВАЊЕ: 0,5 ° - 25 °/s, ВРТЕЊЕ: 0,3 ° - 20 °/s
<b>Статичка прецизност</b>	± 7 ' или помалку
<b>Бришач</b>	Да
<b>Чистач</b>	Со приклучок за контрола
<b>Приклучоци</b>	DC, контрола, SDI, GENLOCK, AUX
<b>Опсег на работна температура</b>	-15 -40 ° C/90% или помалку (без кондензација)
<b>Отпорност на ветер</b>	0 - 25 m/s нормално функционирање 25 - 35 m/s управувано 35 - 60 m/s можно е нормално обновување (недеструктивно функционирање со брзина од 60 m/s или помалку)
<b>Шум</b>	NC 55 или помалку кога работната брзина е 10°/сек. или помалку
<b>Отпорност на прав и вода</b>	IP 55
<b>Надворешна завршна обработка</b>	спецификации за отпорност на сол
<b>Димензии на куќиштето</b>	337 (Ш) x 390 (В) x 386 (Д) mm* *Без водоотпорните цевки
<b>Радиус на вртење</b>	ПОМЕСТУВАЊЕ: Ф 620 mm ВРТЕЊЕ: Ф 430 mm
<b>Маса</b>	Приближно 17 kg
<b>Потрошувачка на енергија</b>	10,5 DC - 15 V 90 W
<b>Протокол</b>	U -4/NU

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Macedonian edition  
Canon Europa NV 2021

# ДОБЛИЖЕТЕ СЕ СО НЕНАДМИНАТА ОСТРИНА

# CR-X500

CR-X500 е дел од палетата на 4К PTZ-камери од Canon наменети за надворешна употреба бидејќи имаат куќиште што е отпорно на лоши временски услови, поради што се соодветни за емитување, безбедност и набљудување.

Почетен датум на продажба: јули 2021 ТВС



#### ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производот	Mercury-код	EANкод	Препорачана продажна цена
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Ве молиме пополнете ППЦ>

#### КОМПАТИБИЛНОСТ СО ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

Име на производот	Mercury-код	EANкод	Препорачана продажна цена
RC-IP100(EU/OTN)	5231C002AA	4549292193442	<Ве молиме пополнете ППЦ>

#### МЕРЕЊЕ / ЛОГИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИИ:

Име на производот	Mercury-код	Вид на пакетот	Опис на пакетот	Количина по пакет	Должина (cm)	Ширина (cm)	Висина (cm)	Бруто тежина (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Секој	1	53	48	55	20
		CT	Картон	1	53	48	55	20
		EP	Европска палета	8	120	80	123	175
			Слоеве по палета	2				
			Картони по слој	4				
			Производи по слој	4				

#### Што содржи кутијата?

- Главен уред CR-X500
- Водоотпорна цевка
- Приклучок за контрола
- Феритно јадро
- Важни информации
- Леток за претпазливост
- EAC-леток за CR-X500

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_