

CR-X500

KOM TETTERE PÅ MED ENESTÅENDE KLARHET

CR-X500 er en del av Canons 4K PTZ-kameraserie som egner seg for utendørs bruk, med et værbestandig kamerahus som gjør kameraet egnet for kringkasting, sikkerhet og overvåking.



- En 1.0-type CMOS-sensor og to DIGIC DV6-prosessorer gir fremragende 4K UHD 60P-bildekvalitet
- 15x UHD optisk eller 30x full HD zoom
- Robust og slitesterkt kamerahus med IP55-klassifisert konstruksjon
- Dual Pixel CMOS AF for rask og nøyaktig fokusering
- Høykvalitets tilkobling, inkludert 12G-SDI
- Avansert drivmekanisme gir nøyaktig kontroll for enestående optak
- Oppnå flott HDR-bildekvalitet via Canon Log 3 eller innstillinger for stort dynamisk område



PRODUKTSERIE



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

CR-X500

KATEGORI	
Modelltype	Utendørs PTZ høy
Farge	-
DEL FOR KAMERAOBJEKTIV	
Element	1,0-tommers type CMOS, 8,29 millioner effektive piksler (3840 x 2160)
Objektiv	8,3-124,5 mm F 2.8-4.5, 15 ganger optisk (30 x med avansert zoom)
Fokusering	Auto (Dual Pixel AF)
Fargeprøver	4:2:2 10-bits
Minste motivbelysning	Lux: 2,5 lux (50 Hz, +33 dB, lukker 1/50)
ND-filiter	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positiv)
IRIS	Automatisk, manuell
Lukkerhastighet	Automatisk, manuell (1/3 til 1/1000 s.)
Signalforsterkning	Automatisk, manuell (0 til +33 dB)
Hvitbalanse	Automatisk, angitt
Justering av bildekvalitet	Egendefinert bildemeny
PANORER-VIPP	
Bruksvinkel	Panorering: -170° til +170°, vipping: -50° til +30°
Bruks hastighet	Panorering: 0,5°-25°/s, vipping: 0,3°-20°/s
Statisk nøyaktighet	±7 eller mindre
Visker	Ja
Skive	Med kontrollterminal
Kontakter	DC, kontroll, SDI, GENLOCK, AUX
Brukstemperatur	-15 til 40° C / 90 % eller mindre (uten kondensdannelse)
Vindbestandighet	0-25 m/s normal drift 25-35 m/s driftsklar 35-60 m/s normal gjenoppretting mulig (ikke-destruktiv drift ved 60 m/s eller mindre)
Støy	NC 55 eller mindre ved bruk i hastigheter på 10°/sek. eller mindre
Støv- og vannett	IP 55
Utvendig utførelse	Spesifikasjon for saltmotstand
Kamerahusets dimensjoner	337 x 390 x 386 mm (B x H x D)* *Ikke medregnet vannlette rør
Svingradius	Panorering: Ø 620 mm, Vipping: Ø 430 mm
Masse	Ca. 17 kg
Strømforbruk	10,5 DC - 15 V 90 W
Protokoll	U-4/NU



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
Canon Europa NV 2021

KOM TETTERE PÅ MED ENESTÅENDE KLARHET

CR-X500

CR-X500 er en del av Canons 4K PTZ-kameraserie som egner seg for utendørsbruk, med et værbestandig kamerahus som gjør kameraet egnet for kringkasting, sikkerhet og overvåking.

Startdato for salg: juli 2021 (ikke bekreftet)



PRODUKTDETALJER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode	Anbefalt utsalgspris
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Fyll ut din anbefalte utsalgspris>

TILBEHØRSKOMPATIBILITET:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode	Anbefalt utsalgspris
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Fyll ut din anbefalte utsalgspris>

MÅL- OG LOGISTIKKINFORMASJON:

Produktnavn	Mercury-kode	Pakketype	Pakkebeskrivelse	Antall per pakke	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	Bruttovekt (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Enkeltpakke	1	53	48	55	20
		CT	Kartong	1	53	48	55	20
		EP	Europall	8	120	80	123	175
			Lag per pall	2				
			Kartonger per lag	4				
			Produkter per lag	4				

Innholdet i esken

- CR-X500-hovedenhet
- Vann tett rør
- Kontrollkontakt
- Ferrittkjerne
- Viktig informasjon
- Brosjyre om forholdsregler
- EAC-brosjyre CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_