

# CR-X500

# REDUCEȚI DISTANȚA MENȚINÂND O CLARITATE IMBATABILĂ

CR-X500 face parte din gama de camere Canon PTZ 4K pentru utilizare în exterior, corpul său rezistent la intemperii făcând-o ideală pentru transmisii, securitate și monitorizare.



- Senzorul CMOS de 1,0 inch și cele două procesoare DIGIC DV6 oferă imagini 4K UHD impresionante până la 60P
- Zoom optic 15x UHD sau 30x Full HD
- Corp robust și rezistent cu carcasă conformă standardului IP55
- Dual Pixel CMOS AF pentru focalizare rapidă și precisă
- Conectivitate de înaltă calitate, inclusiv 12G-SDI
- Mecanismul avansat de acționare asigură control precis pentru înregistrări excepționale
- Înregistrați și livrați imagini HDR puternice cu modulele Canon Log 3 sau Interval dinamic larg



## GAMĂ DE PRODUSE



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

**CR-X500**

Live for the story\_

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# CR-X500

## CATEGORIE

Tip de model  
Culoare

Cameră PTZ de exterior  
Furnir

## SECȚIUNE OBIECTIV CAMERĂ

Senzor de imagine

CMOS de 1,0", 8,29 milioane de pixeli efectivi  
(3840 x 2160)

Obiectiv foto

8,3 – 124,5 mm F 2,8 – 4,5,  
Optic 15x (30x cu zoom avansat)

Focalizare

Automată (Dual Pixel AF)

Eșantionarea culorilor

4:2:2 pe 10 biți

Iluminare minimă a subiectului

Iluminare: 2,5 lucși (50,00 Hz, + 33 dB,  
timp de expunere 1/50)

Filtru ND

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitiv)

DIAFRAGMĂ

Automată, manuală

Timp de expunere

Automat, manual (1/3 – 1/1000 s)

Amplificare

Automată, manuală (0 până la + 33 dB)

Nivel de alb

Automat, setare

Reglarea calității imaginii

Meniul Imagine personalizată

## PANORAMARE-ÎNCLINARE

Unghi de operare

PANORAMARE: -170° – +170°, ÎNCLINARE: -50° – +30°

Viteză de operare

PANORAMARE: 0,5° – 25°/s, ÎNCLINARE: 0,3° – 20°/s

Precizie statică

± 7 sau mai puțin

Ștergător

Da

Spălător

Cu terminal de control

Conexiuni

DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX

Interval temperatură  
de funcționare

-15 – 40 °C/90 % sau mai puțin (fără condens)

Rezistență la vânt

0 – 25 m/s funcționare normală  
25 – 35 m/s operabil  
35 – 60 m/s Posibilitate de recuperare normală  
(operare nedistructivă la 60 m/s sau mai puțin)  
NC 55 sau mai puțin când viteza de operare este de  
10°/s sau mai mică

Zgomot

IP 55

Rezistență la praf și la apă

Finisaj exterior

Specificație privind rezistența la sare

Dimensiunile corpului

337 (l) x 390 (H) x 386 (A) mm\*

\*Fără a include tuburile rezistente la apă

Rază de întoarcere

PANORAMARE: Φ 620 mm ÎNCLINARE: Φ 430 mm

Masă

Aproximativ 17 kg

Consum de energie

10,5 c.c. – 15 V 90 W

Protocol

U-4/NU

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Romanian edition  
Canon Europa NV 2021

# REDUCEȚI DISTANȚA MENTINÂND O CLARITATE IMBATABILĂ

# CR-X500

CR-X500 face parte din gama de camere Canon PTZ 4K pentru utilizare în exterior, corpul său rezistent la intemperii făcând-o potrivită pentru transmisii, securitate și monitorizare.

Data punerii în vânzare: iulie 2021 (se va confirma ulterior)



## DETALII DESPRE PRODUS:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN	Preț recomandat de vânzare cu amănuntul
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Completați cu prețul recomandat de vânzare cu amănuntul>

## COMPATIBILITATEA ACCESORIILOR:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN	Preț recomandat de vânzare cu amănuntul
RC-IP100 (EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Completați cu prețul recomandat de vânzare cu amănuntul>

## DIMENSIUNI/INFORMAȚII LOGISTICE:

Nume produs	Cod Mercury	Tip pachet	Descriere pachet	Cantitate per pachet	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Înălțime (cm)	Greutate brută (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Fiecare	1	53	48	55	20
		CT	Cutie	1	53	48	55	20
		EP	Europalet	8	120	80	123	175
			Straturi per palet	2				
			Cutii per strat	4				
			Produce per strat	4				

## Ce se află în cutie?

- Unitate principală CR-X500
- Tub rezistent la apă
- Conector de control
- Filtru de ferită
- Informații importante
- Broșură cu instrucțiuni
- Broșură EAC CR-X500



Live for the story\_