

CR-X500

PRIBLIŽTE SA S BEZKONKURENČNOU JASNOSŤOU

CR-X500 je súčasťou radu kamier PTZ spoločnosti Canon s rozlíšením 4K vhodných na používanie v exteriéri a vďaka puzdru odolnému voči poveternostným vplyvom je ideálna na vysielanie, bezpečnostné využitie a monitorovanie.



- Snímač CMOS typu 1.0 a procesory Dual DIGIC DV6 vytvárajú výrazné snímky v rozlíšení 4K UHD Imagery pri frekvencii až 60P
- 15x optický zoom v UHD alebo 30x zoom vo Full HD
- Robustné a odolné telo s rámom s ochranou IP55
- Technológia Dual Pixel CMOS AF pre rýchle a presné zaostrovanie
- Možnosti pripojenia vo vysokej kvalite vrátane 12G-SDI
- Pokročilý hnací mechanizmus umožňuje precízne ovládanie pre výnimočné zábery
- Zachytávajú a vytvárajú výrazné snímky v režime HDR prostredníctvom režimov Canon Log 3 alebo širokého dynamického rozsahu



PRODUKTOVÝ RAD



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

CR-X500

KATEGÓRIA	Exteriérová kamera PTZ
Typ modelu	Glazúrovaná
Farba	
ČASŤ O OBJEKTÍVE KAMERY	
Fotografický prvok	1-palcový snímač CMOS, 8,29 milióna efektívnych pixelov (3840 x 2160)
Fotografický objektiv	8,3 – 124,5 mm F/2,8 – 4,5 15x optický zoom (30x rozšírený zoom)
Zaostroenie	Automatické (automatické zaostrovanie Dual Pixel)
Farebné vzorky	4 : 2 : 2, 10-bitový formát
Minimálne osvetlenie objektu	Luxy: 2,5 luxa (50,00 Hz, +33 dB, uzávierka 1/50)
ND filter	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitívne)
Clona	Automatická, manuálna
Rýchlosť uzávierky	Automatická, manuálna (1/3 až 1/1000 s)
Zisk	Automatický, manuálny (0 až +33 dB)
Vyváženie bielej	Automatické, nastavenie
Nastavenie kvality obrazu	Ponuka vlastného obrazu
OTÁČANIE A NAKLÁŇANIE	
Prevádzkový uhol	OTÁČANIE: -170° – +170°, NAKLONENIE: -50° – +30°
Prevádzková rýchlosť	OTÁČANIE: 0,5° – 25°/s, NAKLONENIE: 0,3° – 20°/s
Statická presnosť	±7' alebo menej
Stierač	Áno
Čistič	S konektorom ovládania
Možnosti pripojenia	DC, ovládanie, SDI, GENLOCK, AUX
Rozsah prevádzkovej teploty	-15 – 40° C/90 % alebo menej (bez kondenzácie)
Odolnosť voči vetru	0 – 25 m/s normálna prevádzka 25 – 35 m/s použiteľné 35 – 60 m/s možné normálne obnovenie (nedeštruktívna prevádzka pri 60 m/s alebo menej)
Šum	NC 55 alebo menej pri prevádzkovej rýchlosti 10°/s alebo menej
Odolnosť voči prachu a vode	IP 55
Povrchová úprava	Technické parametre s odolnosťou voči soľam
Rozmery tela	337 (š) x 390 (v) x 386 (h) mm* *Nezahŕňa vadolesné tuby
Polomer otáčania	OTÁČANIE: Φ 620 mm, NAKLONENIE: Φ 430 mm
Hmotnosť	Približne 17 kg
Spotreba energie	10,5 DC – 15 V 90 W
Protokol	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
Canon Europa NV 2021

PRIBLIŽTE SA S BEZKONKURENČNOU JASNOŠŤOU

CR-X500

CR-X500 je súčasťou radu kamier PTZ spoločnosti Canon s rozlíšením 4K vhodných na používanie v exteriéri a vďaka puzdru odolnému voči poveternostným vplyvom je vhodná na vysielanie, bezpečnostné využitie a monitorovanie.

Dátum uvedenia do predaja: júl 2021 (čaká sa na potvrdenie)



PODROBNOSTI PRODUKTU:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Odporúčaná maloobchodná cena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Zadajte OMC>

KOMPATIBILITA PRÍSLUŠENSTVA:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Odporúčaná maloobchodná cena
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Zadajte OMC>

ROZMERY/LOGISTICKÉ INFORMÁCIE:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Popis balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Výška (cm)	Hmotnosť brutto (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Jednotlivo	1	53	48	55	20
		CT	Škatuľa	1	53	48	55	20
		EP	Europaleta	8	120	80	123	175
			Počet vrstiev v palete	2				
			Počet škatúl vo vrstve	4				
			Počet produktov vo vrstve	4				

Obsah balenia

- Hlavná jednotka CR-X500
- Vodeodolná tuba
- Konektor ovládania
- Feritové jadro
- Dôležitá informácia
- Leták s upozomeniami
- Leták EAC CR-X500

The Canon logo in its signature red font.

Live for the story_

Canon

Live for the story_