

# CR-X500

## ZMANJŠAJTE RAZDALJO Z IZJEMNO JASNO SLIKO

Model CR-X500 je del Canonove družine kamer 4K PTZ, ki je primeren za uporabo na prostem in je zaradi čvrstega ohišja popolna izbira za oddajanje, varovanje in nadzor.



- Tipalo tipa 1.0 in dvojni procesor DIGIC DV6 za vrhunsko sliko v ločljivosti 4K UHD s hitrostjo do 60P
- 15-kratna optična UHD ali 30-kratna povečava polne visoke ločljivosti
- Odporno in trpežno ohišje z ogrodjem s stopnjo zaščite IP55
- Hitro in natančno ostrenje CMOS z dvojnimi slikovnimi pikami
- Visokokakovostno povezovanje, vključno z vmesnikom 12G-SDI
- Napredni pogonski mehanizem zagotavlja natančen nadzor za izjemne posnetke
- Z načinom Canon Log 3 ali načinom širokega dinamičnega obsega posnemite in zagotovite vrhunske posnetke HDR



### PONUDBA IZDELKOV



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

**CR-X500**

**Canon**

Live for the story\_

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# CR-X500

<b>KATEGORIJA</b>	
<b>Vrsta modela</b>	Kamera PTZ za uporabo na prostem
<b>Barva</b>	Furnir
<b>DEL OBJEKTIVA KAMERE</b>	
<b>Element za fotografiranje</b>	1.0 CMOS, 8,29 milijona efektivnih pik (3840 x 2160)
<b>Fotografski objektiv</b>	8,3–124,5 mm F 2.8–4.5 Optična 15-kratna povečava (30-kratna z napredno povečavo)
<b>Ostrenje</b>	Samodejno ostrenje z dvojnimi slikovnimi pikami
<b>Barvno vzročenje</b>	4 : 2 : 2 10-bit
<b>Najmanjša osvečitev predmeta</b>	Luks: 2,5 luksa (50,00 Hz, +33 dB, hitrost zaklopa 1/50)
<b>Filter nevtralne gostote</b>	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitivne)
<b>IRIS</b>	Samodejno, ročno
<b>Hitrost zaklopa</b>	Samodejno, ročno (od 1/3 do 1/1000 s.)
<b>Ojačanje</b>	Samodejno, ročno (od 0 do +33 dB)
<b>Nastavitev beline</b>	Samodejno, nastavitev
<b>Nastavitve kakovosti slike</b>	Slika po meri
<b>ZASUK IN NAGIB</b>	
<b>Kot delovanja</b>	ZASUK: od -170° do +170°, NAGIB: od -50° do +30°
<b>Hitrost delovanja</b>	ZASUK: 0,5–25°/s, NAGIB: 0,3–20°/s
<b>Statična natančnost</b>	±7 ali manj
<b>Brisalec</b>	Da
<b>Podložka</b>	S priključkom za upravljanje
<b>Vtičnica</b>	Priključek za napajanje z enosmernim tokom, priključek za upravljanje, SDI, GENLOCK, AUX
<b>Temperaturni obseg delovanja</b>	Od -15 do 40 °C, 90 % ali nižja vlažnost (brez kondenzacije)
<b>Hitrost, odporna na veter</b>	0–25 m/s običajno delovanje 25–35 m/s uporaba je mogoča 35–60 m/s običajna povrnitev je mogoča (delovanje brez poškodb je mogoče pri hitrosti 60 m/s ali nižji)
<b>Šum</b>	NC 55 ali manj pri hitrosti delovanja 10° na sekundo ali manj
<b>Odporno na prah in vodo</b>	IP55
<b>Zunanja obdelava</b>	Specifikacija odpornosti na sol
<b>Mere ohišja</b>	337 (Š) x 390 (V) x 386 (G) mm* *Brez vodoodpornih cevi
<b>Radij obračanja</b>	ZASUK: Φ 620 mm, NAGIB: Φ 430 mm
<b>Teža</b>	Približno 17 kg
<b>Poraba energije</b>	10,5–15 V, enosmerni tok, 90 W
<b>Protokol</b>	U-4/NU

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovenian edition  
Canon Europa NV 2021

# ZMANJŠAJTE RAZDALJO Z IZJEMNO JASNO SLIKO

# CR-X500

Model CR-X500 je del Canonove družine kamer 4K PTZ, ki je primeren za uporabo na prostem in je zaradi čvrstega ohišja ustrezna izbira za oddajanje, varovanje in nadzor.

Datum začetka prodaje: julij 2021 (še ni določeno)



#### PODROBNOSTI O IZDELKU:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN	Priporočena prodajna cena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Vnesite priporočeno prodajno ceno>

#### ZDRUŽLJIVOST Z DODATNO OPREMO:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN	Priporočena prodajna cena
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Vnesite priporočeno prodajno ceno>

#### MERITVE/LOGISTIČNE INFORMACIJE:

Ime izdelka	Koda Mercury	Vrsta paketa	Opis paketa	Količina na paket	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Bruto teža (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Posamezen	1	53	48	55	20
		CT	Karton	1	53	48	55	20
		EP	Evro-paleta	8	120	80	123	175
			Plasti na paleto	2				
			Kartonov na plast	4				
			Izdelkov na plast	4				

#### Vsebina embalaže

- Glava enota CR-X500
- Vodoodporna cev
- Priključek za upravljanje
- Feritno jedro
- Pomembne informacije
- Opozorilni letak
- Letak EAC CR-X500

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_