

CR-X500

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-X500 është pjesë e gamës së kamerave 4K PTZ nga Canon të përshtatshme për përdorim në natyrë me kasën ujëduruese që e bën ideale për transmetim, siguri dhe monitorim.



- Sensori CMOS i tipit 1.0 dhe procesorët Dual DIGIC DV6 ofrojnë imazhe të fuqishme 4K UHD deri në 60P
- Zmadhim optik 15x UHD ose zmadhim 30x Full HD
- Trup i fortë dhe rezistent me kasë niveli IP55
- Dual Pixel CMOS AF për fokusim të shpejtë dhe të saktë
- Lidhje me cilësi të lartë, duke përfshirë 12G-SDI
- Mekanizmi i avancuar motorik realizon komandim të saktë për filmime të jashtëzakonshme
- Shkrepni dhe dorëzoni imazhe të fuqishme HDR përmes modaliteteve Canon Log 3 ose Dynamic Range Wide



GAMA E PRODUKTEVE



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEKNIKE SPECIFIKIMET

CR-X500

KATEGORIA	
Tipi i modelit	PTZ në natyrë, e lartë
Ngjyra	-
PRERJA E OBJEKTIVIT TË KAMERËS	
Elementi fotografues	CMOS tipi 1.0in , 8.29 milionë pikselë efikasë (3840 x 2160)
Fotoobjektivi	8.3 -124.5 mm F 2.8 -4.5, Optike 15 herë (30 x me zmadhues të avancuar)
Fokusi	Auto (Dual Pixel AF)
Ngjyrat	4:2:2 10 bit
Ndriçimi minimal i subjektit	Lux: 2.5 lux (50.00 Hz , + 33 dB, shkrehësi 1/50)
Filtri ND	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitiv)
IRIDA	Auto, manual
Shpejtësia e shkrehësit	Auto, Manual (1/3 deri 1/1000 sec)
Përforcimi	Auto, Manual (0 deri + 33 dB)
Balancimi i të bardhës	Auto, Set
Përshtatja e cilësisë së imazhit	Meny figure të përshtatur
PANORAMIMI DHE ANIMI	
Këndi i funksionimit	PAN: -170 °-+ 170 °, T: -50 °-+ 30 °
Shpejtësia e funksionimit	PAN: 0.5 ° -25 °/s, TILT: 0.3 ° -20 °/s
Saktësia statike	± 7' e poshtë
Fshirësja	Po
Rondela	Me terminal komandimi
Lidhjet	DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX
Intervall i temperaturës së punës	-15 -40 ° C/90% e poshtë (pa kondensim)
Rezistenca ndaj erës	0 -25 m/s përdorim normale 25 -35 m/s e përdorshme 35 -60 m/s mund të bëhet ripukerim normal (punë joshkatëruese në 60 m/s e poshtë)
Zhurme	NC55 e poshtë kur shpejtësia e punës është 10°/sek e poshtë
Pluhurdurues dhe ujëdurues	IP 55
Finicioni i jashtëm	specifikimi i rezistencës ndaj kripës
Përmasat e trupit	337 (gjer.) x 390 (lart.) x 386 (thell.) mm* * Nuk përfshihen tubat ujëdurues
Rezja e kthimit	PANORANIM: Φ 620 mm ANIMI: Φ 430 mm
Masa	Afro 17 kg
Konsumi elektrik	10.5 DC -15 V 90W
Protokolli	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
Canon Europa NV 2021

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-X500

CR-X500 është pjesë e gamës së kamerave 4K PTZ nga Canon, të përshtatshme për përdorim në natyrë me kasën rezistente ndaj ujit, që e bën përshtatshme për transmetim, siguri dhe monitorim.

Data e fillimit të shitjeve: korrik 2021 TBC



DETAJET E PRODUKTIT:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Plotësoni RRP>

MBËSHTETJA E AKSESORËVE:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Plotësoni RRP>

INFORMACIONE PËR LOGJISTIKËN/MATJET:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Lloji i pakos	Përshkrimi i pakos	Sasia për pako	Gjatësia (cm)	Gjerësia (cm)	Lartësia (cm)	Pesha bruto (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Secila	1	53	48	55	20
		CT	Karton	1	53	48	55	20
		EP	Paletë evropiane	8	120	80	123	175
			Shtresa për paletë	2				
			Kartonë për shtresë	4				
			Produkte për shtresë	4				

Çfarë ka në kuti?

- Njësia kryesore e CR-X500
- Tub kundër ujit
- Konektor komandimi
- Nukël ferrit
- Informacione të rëndësishme
- Fletëpalosja e kujdesit
- Fletëpalosja EAC CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_