

# CR-X500

## SAVLADAJTE RAZDALJINU UZ NEPRIKOSNOVENU JASNOĆU

CR-X500 je deo asortimana 4K PTZ kamera kompanije Canon, pogodnih za upotrebu na otvorenom, sa kućištem koje je otporno na vremenske prilike, što je čini idealnom za emitovanje, bezbednosnu primenu i nadzor.



- CMOS senzor od 1" i dva DIGIC DV6 procesora daju upečatljivu 4K UHD sliku do 60p
- 15x UHD optički ili 30x Full HD zum
- Robusno i izdržljivo kućište sa konstrukcijom koja ima sertifikat IP55
- Dual Pixel CMOS AF za brzo i precizno fokusiranje
- Povezivanje visokog kvaliteta, uključujući 12G-SDI
- Napredni pogonski mehanizam pruža preciznu kontrolu, za izvanredan materijal
- Snimanje i prikazivanje upečatljive HDR slike u režimima Canon Log 3 ili Široki dinamički opseg



### ASORTIMAN PROIZVODA



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

**CR-X500**

**Canon**

Live for the story\_

# TEHNIČKE INFORMACIJE SPECIFIKACIJE

# CR-X500

<b>KATEGORIJA</b>	
<b>Tip modela</b>	Spoljna PTZ kamera
<b>Boja</b>	Furnir
<b>ODELJAK ZA OBJEKTIV KAMERE</b>	
<b>Element za snimanje</b>	CMOS od 1", 8,29 miliona efektivnih piksela (3840 x 2160)
<b>Fotografski objektiv</b>	8,3–124,5 mm F 2,8–4,5, Optički od 15 puta (30x uz napredni zum)
<b>Fokus</b>	Automatski (Dual Pixel AF)
<b>Uzorkovanje boja</b>	4:2:2 10-bitno
<b>Minimalno osvetljenje subjekta</b>	Luks: 2,5 luksa (50 Hz, + 33 dB, zatvarač 1/50)
<b>ND filter</b>	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitivna)
<b>Blenda</b>	Automatski, ručno
<b>Brzina zatvarača</b>	Automatski, ručno (1/3 do 1/1.000 s)
<b>Pojačanje</b>	Automatski, ručno (0 do +33 dB)
<b>Balans bele</b>	Automatski, podešavanje
<b>Podešavanje kvaliteta slike</b>	Prilagođen meni za sliku
<b>Pomeranje-naginjanje</b>	
<b>Radni ugao</b>	POMERANJE: -170° do +170°, T: -50° do +30°
<b>Radna brzina</b>	POMERANJE: 0,5° do 25°/s, NAGINJANJE: 0,3° do 20°/s
<b>Statička preciznost</b>	± 7' ili manje
<b>Brisač</b>	Da
<b>Perač</b>	Sa priključkom za upravljanje
<b>Priključci</b>	DC, kontrola, SDI, GENLOCK, AUX
<b>Opseg radne temperature</b>	-15 –40° C/90% ili manje (bez kondenzacije)
<b>Otpornost na vetar</b>	0–25 m/s pri normalnom radu 25–35 m/s u radu 35–60 m/s uz mogućnost normalnog vraćanja (nedestruktivni rad pri 60 m/s ili manje)
<b>Šum</b>	NC55 ili manje kada je brzina rada 10°/s ili manja
<b>Otporna je na prašinu i vodu</b>	IP 55
<b>Spoljna završna obrada</b>	specifikacija otpornosti na so
<b>Dimenzije tela</b>	337 (Š) x 390 (V) x 386 (D) mm* *Ne uključuje vodootporna creva
<b>Poluprečnik okretanja</b>	POMERANJE: Φ 620 mm NAGINJANJE: Φ 430 mm
<b>Masa</b>	Približno 17 kg
<b>Potrošnja energije</b>	10,5 DC –1,5 V 90 W
<b>Protokol</b>	U -4/NU

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Serbian edition  
Canon Europa NV 2021.

# SAVLADAJTE RAZDALJINU UZ NEPRIKOSNOVENU JASNOĆU

# CR-X500

CR-X500 je deo asortimana 4K PTZ kamera kompanije Canon, pogodnih za upotrebu na otvorenom, sa kućištem koje je otporno na vremenske prilike, što je čini pogodnom za emitovanje, bezbednosnu primenu i nadzor.

Datum početka prodaje: jul 2021. TBC



## DETALJI PROIZVODA:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd	Preporučena maloprodajna cena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Unesite preporučenu maloprodajnu cenu>

## KOMPATIBILNOST DODATNE OPREME:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd	Preporučena maloprodajna cena
RC-IP100 (EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Unesite preporučenu maloprodajnu cenu>

## INFORMACIJE U VEZI SA MERAMA/LOGISTIKOM:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Tip pakovanja	Opis pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (cm)	Širina (cm)	Visina (cm)	Bruto težina (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Komad	1	53	48	55	20
		CT	Kutija	1	53	48	55	20
		EP	Evro paleta	8	120	80	123	175
			Slojevi po paleti	2				
			Kutije po sloju	4				
			Proizvodi po sloju	4				

## Šta je u pakovanju?

- CR-X500 glavna jedinica
- Vodootporno crevo
- Konektor za kontrolu
- Feritno jezgro
- Važne informacije
- Brošura sa upozorenjima
- EAC brošura za CR-X500

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_