

# CR-X500 GÖR AVSTÅNDET KORTARE MED OÖVERTRÄFFAD SKÄRPA

CR-X500 är en del av Canons serie med 4K PTZ-kameror för utomhusbruk med sitt vädertåliga hölje, vilket gör den perfekt för sändning, säkerhet och övervakning.



- CMOS-sensor av 1.0-typ och Dual DIGIC DV6-processorer ger kraftfulla 4K UHD-bilder upp till 60P
- 15x UHD optisk zoom eller 30x zoom i Full HD
- Tåligt och hållbart utförande med IP55-klassat chassi
- Dual Pixel CMOS AF för snabb och exakt fokusering
- Anslutning av hög kvalitet, bland annat 12G-SDI
- Avancerad drivmekanism ger exakt kontroll för enastående filmer
- Ta och leverera kraftfulla HDR-bilder med lägena Canon Log 3 eller brett dynamiskt omfång



## PRODUKTSORTIMENT



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

**CR-X500**

**Canon**

Live for the story\_

# TEKNISKA DATA

# CR-X500

## KATEGORI

Modelltyp  
Färg

PTZ-kamera för utomhusbruk  
Fanér

## OBJEKTIV

Fotograferingselement

CMOS av 1.0"-typ, 8,29 miljoner effektiva pixels  
(3 840 x 2 160)

Fotografiskt objektiv

8,3–124,5 mm F 2,8–4,5,  
15x optisk (30x med avancerad zoom)

Fokusering

Automatisk (Dual Pixel AF)

Färgsampling

4:2:2 10-bitars

Min. belysning

Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, slutare 1/50)

Gråfilter

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positiva)

BLÄNDARE

Automatisk, manuell

Slutarid

Automatisk, manuell (1/3 till 1/1 000 sek.)

Gain

Automatisk, manuell (0 till + 33 dB)

Vitbalans

Automatisk, inställning

Justering av bildkvalitet

Meny för egen bild

## PANORERING OCH LUTNING

Driftsvinkel

PANORERING: -170° – +170°, LUTNING: -50° – +30°

Driftshastighet

PANORERING: 0,5–25 °/s, LUTNING: 0,3–20 °/s

Statisk exakthet

± 7 eller mindre

Torkare

Ja

Tvätt

Med kontrollanslutning

Anslutningar

DC, kontroll, SDI, GENLOCK, AUX

Drifttemperaturomfång

-15–40 °C/90 % eller mindre (ingen kondensering)

Vindbeständighet

0–25 m/s normal drift  
25–35 m/s vid användning  
35–60 m/s normal återställning möjlig (ej vårdslös  
användning vid 60 m/s eller mindre)

Brus

NC55 eller mindre när driftshastigheten är 10°/sek  
eller mindre

Dammbeständig och  
vattentät

IP 55

Yta

tekniska data för saltbeständig

Kamerahusmåt

337 (B) x 390 (H) x 386 (D) mm\*

\* utan vattentäta rör

Vinklingsradie

PANORERING: Ø 620 mm LUTNING: Ø 430 mm

Vikt

Cirka 17 kg

Strömförbrukning

10,5 DC –1,5 V 90 W

Protokoll

U -4/NU

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Swedish edition  
Canon Europa NV 2021

Live for the story\_

# GÖR AVSTÅNDET KORTARE MED ÖÖVERTRÄFFAD SKÄRPA

# CR-X500

CR-X500 är en del av Canons serie med 4K PTZ-kameror för utomhusbruk med sitt vädertåliga hölje, vilket gör den lämplig för sändning, säkerhet och övervakning.

Säljstart: juli 2021, TBC



#### PRODUKTINFORMATION:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod	Netto/rek. cirkapris
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Ange pris>

#### TILLBEHÖRSKOMPATIBILITET:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod	Netto/rek. cirkapris
RC-IP100 (EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Ange pris>

#### MÅTT/LOGISTIK:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackningstyp	Förpackningsbeskrivning	Kvantitet per förpackning	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Bruttovikt (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Per enhet	1	53	48	55	20
		CT	Kartong	1	53	48	55	20
		EP	Europall	8	120	80	123	175
			Lager per lastpall	2				
			Kartonger per lager	4				
			Produkter per lager	4				

#### Vad innehåller kartongen?

- CR-X500 huvudenhet
- Vattentätt rör
- Kontrollkontakt
- Ferritkärna
- Viktig information
- Varningsbroschyr
- EAC-broschyr för CR-X500

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_