

CR-X500

BENZERSİZ NETLİK İLE MESAFELERİ AŞIN

Canon'un dış mekan kullanımına yönelik 4K PTZ kamera serisinin bir parçası olan CR-X500, hava şartlarına dayanıklı muhafazası sayesinde Yayın, Güvenlik ve izleme için idealdir.



- 1,0 Tipi CMOS Sensör ve DIGIC DV6 İşlemciler, 60P'ye kadar güçlü 4K UHD görüntüler sunar
- 15x UHD optik veya 30x Full HD zum
- IP55 Sınıfı Kasaya sahip sağlam ve dayanıklı gövde
- Hızlı ve hassas odaklama için Dual Pixel CMOS AF
- 12G-SDI de dahil olmak üzere yüksek kaliteli bağlantı
- Gelişmiş Sürücü Mekanizması, üstün çekimler için hassas kontrol sağlar
- Canon Log 3 veya Geniş Dinamik Aralık modları aracılığıyla güçlü HDR görüntüler yakalayın ve sunun



ÜRÜN SERİSİ



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEKNİK ÖZELLİKLER

CR-X500

KATEGORİ

Model Tipi

Renk

Dış mekan PTZ Kamera

Kaplama

KAMERA LENS BÖLÜMÜ

Sensör

1,0 inç tipi CMOS, 8,29 milyon etkin piksel
3.840x2.160

Fotoğraf lensi

8,3 - 124,5 mm F 2,8 - 4,5,
15x optik (30x gelişmiş zum)
Otomatik (Dual Pixel AF)

Odak

Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklama
(Otomatik/Manuel)

Renk Örnekleme

4:2:2 10 bit

Minimum konu aydınlatma

Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, 1/50 sn Estantane Hızı)

ND Filtre

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 Pozitif)

IRIS

Otomatik, manuel

Estantane hızı

Otomatik, Manuel (1/3 ila 1/1.000 sn)

Kazanç

Otomatik, Manuel (0 ila + 33 dB)

Beyaz Dengesi

Otomatik, Ayar

Görüntü kalite ayarı

Özel Görüntü Menüsü

KAYDIRMA-EĞME

Çalışma açısı

KAYDIRMA: -170° - +170°, EĞME: -50° - +30°

Çalışma hızı

KAYDIRMA: 0,5° - 25°/sn, EĞME: 0,3° - 20°/sn

Statik doğruluk

± 7 veya Daha Az

Silecek

Var

Yıkayıcı

Kontrol Terminaliyle

Bağlantılar

DC, Kontrol, SDI, GENLOCK, AUX

Çalışma sıcaklığı aralığı

-15 - 40°C/%90 veya Daha Az (Yoğuşmasız)

Rüzgar direnci

0 - 25 m/sn normal çalışma
25 - 35 m/sn Çalışma Mümkün
35 - 60 m/sn Normal Kurtarma Mümkün (60 m/sn veya
daha az bir değerde Tahrir Olmadan çalışma)

Gürültü

Çalışma hızı 10 saniye veya daha az olduğunda
NC55 veya daha az

Toz geçirmez ve su geçirmez

IP 55

Dış Kaplama

tuzla temasa dayanıklılık özelliği

Gövde Boyutları

337 (G) x 390 (Y) x 386 (D) mm*

Dönme yarıçapı

*Su geçirmez tüpler dahil değildir
KAYDIRMA: Ø 620 mm EĞME: Ø 430 mm

Ağırlık

Yaklaşık 17 kg

Güç tüketimi

10,5 DC - 15 V 90 W

Protokol

U -4/NU

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.com.fr
Turkish edition
Canon Europa NV 2021

Live for the story_

BENZERSİZ NETLİK İLE MESAFELERİ AŞIN

CR-X500

Canon'un dış mekan kullanımına yönelik 4K PTZ kamera serisinin bir parçası olan CR-X500, hava şartlarına dayanıklı muhafazası sayesinde Yayın, Güvenlik ve İzleme için idealdir.

Satış Başlangıç Tarihi: Temmuz 2021, Onaylanacak



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu	Önerilen Perakende Satış Fiyatı
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Lütfen TSF'yi doldurun>

AKSESUAR UYUMLULUĞU:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu	Önerilen Perakende Satış Fiyatı
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Lütfen TSF'yi doldurun>

ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (cm)	Genişlik (cm)	Yükseklik (cm)	Brüt Ağırlık (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Her biri	1	53	48	55	20
		CT	Koli	1	53	48	55	20
		EP	Euro Pallet	8	120	80	123	175
			Palet Başına Katman	2				
			Katman Başına Koli	4				
			Katman başına ürün	4				

Kutunun içeriği

- CR-X500 Ana Ünite
- Su Geçirmez Tüp
- Kontrol Konektörü
- Ferrit Çekirdek
- Önemli Bilgiler
- Dikkatli Kullanım Kitapçığı
- EAC Kitapçığı CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_