

CR-X500

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЧІТКІСТЬ НАВІТЬ ІЗ МАЛОЇ ВІДСТАНІ

Камера CR-X500 входить до лінійки PTZ-камер із роздільною здатністю 4K від Canon, може використовуватися поза приміщенням завдяки своєму захищеному від атмосферних явищ корпусу та ідеально підходить для трансляції контенту, контролю безпеки та спостереження.



- CMOS-сенсор типу 1.0 і спарені процесори DIGIC DV6 забезпечують виняткову якість зображення у форматі 4K UHD зі швидкістю до 60 кадрів на секунду
- 15-кратне оптичне збільшення у форматі UHD або 30-кратне збільшення у форматі Full HD
- Міцний та надійний корпус із шасі класу IP55
- Технологія Dual Pixel CMOS AF для швидкого й точного фокусування
- Високоякісне підключення, у тому числі підтримка 12G-SDI
- Удосконалений приводний механізм забезпечує точний контроль для створення приголомшливих відео
- Знімайте та передавайте високоякісні зображення HDR за допомогою режиму Canon Log 3 або режиму широкого динамічного діапазону



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR-X500

КАТЕГОРІЯ	
Тип моделі	PTZ-камера для встановлення поза приміщенням,
Колір	Кремовий
РОЗДІЛ ПРО ОБ'ЄКТИВ КАМЕРИ	
Сенсор	CMOS-сенсор типу 1.0, 8,29 млн ефективних пікселів (3840 x 2160)
Фотооб'єктив	8,3–124,5 мм F 2,8–4,5, 15-кратне оптичне збільшення (режим 30-кратного удосконаленого збільшення)
Фокусування	Автоматичне фокусування (Dual Pixel AF)
Кольорові зразки	4:2:2, 10 біт
Мінімальне освітлення об'єкта	Люкс: 2,5 лк (50,00 Г, +33 дБ, витримка 1/50)
Нейтральний світлофільтр	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 позитивні)
ДІАФРАГМА	Авто, ручна
Витримка	Авто, ручна (від 1/3 до 1/1000 сек)
Посилення	Авто, ручне (від 0 до +33 дБ)
Баланс білого	Авто, набір
Вибір якості зображення	Спеціальні параметри зображення
ПАНОРАМУВАННЯ ТА НАХИЛ	
Робочий кут	Панорамування: від -170° до +170°, нахил: -50° до +30°
Робоча швидкість	Панорамування: 0,5°–25°/с, нахил: 0,3°–20°/с
Статична точність	±7 або менше
Склоочисник	Так
Омивач	З роз'ємом керування
Підключення	Постійний струм, управління, SDI, GENLOCK, AUX
Діапазон робочих температур	Від -15 до 40° C / 90 % або менше (без конденсації)
Захист від вітру	0–25 м/с, нормальна робота 25–35 м/с, у робочому стані 35–60 м/с, можливе відновлення до нормального стану (можна скасувати операцію, якщо значення 60 м/с або менше)
Шум	NC55 або менше, коли робоча швидкість становить 10 °/сек або менше
Пило- і водонепроникний	IP 55
Зовнішнє покриття	Солестійке
Розміри корпусу	337 (Ш) x 390 (В) x 386 (Д) мм* * Без водонепроникних циліндрів.
Радіус обертання	ПАНОРАМУВАННЯ: Ф 620 мм, НАХИЛ: Ф 430 мм
Вага	Прибл. 17 кг
Споживання електроенергії	10,5 постійного струму, 15 В, 90 Вт
Протокол	U-4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition
Canon Europa NV 2021

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЧІТКІСТЬ НАВІТЬ ІЗ МАЛОЇ ВІДСТАНІ

CR-X500

Камера CR-X500 входить до лінійки PTZ-камер із роздільною здатністю 4K від Canon, може використовуватися поза приміщенням завдяки своєму захищеному від атмосферних явищ корпусу та підходить для трансляції контенту, контролю безпеки та спостереження.

Дата надходження в продаж: липень 2021 р. (потребує уточнення)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN	Рекомендована роздрібна ціна (РРЦ)
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Зазначте РРЦ>

СУМІСНІСТЬ АКСЕСУАРІВ.

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN	Рекомендована роздрібна ціна (РРЦ)
RC-IP100 (EU/OTN)	5231C002AA	4549292193442	<Зазначте РРЦ>

РОЗМІРИ/ПАКУВАННЯ

Назва виробу	Код Mercury	Тип пакування	Опис пакування	Кількість у пакуванні	Довжина (см)	Ширина (см)	Висота (см)	Вага бруто (кг)
CR-X500	5424C003AA	EA	Індивідуальне пакування	1	53	48	55	20
		CT	Коробка	1	53	48	55	20
		EP	Європіддон	8	120	80	123	175
			Шарів на одному піддоні	2				
			Коробок в одному шарі	4				
			Виробів в одному шарі	4				

Комплектація

- Головний блок CR-X500
- Водонепроникний циліндр
- Роз'єм управління
- Феритове осердя
- Важлива інформація
- Буклет з інструкціями
- Листівка EAC CR-X500

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Live for the story_

Canon

Live for the story_