

CR-X500

KOM DICHTERBIJ MET ONGEKENDE HELDERHEID

De CR-X500 maakt deel uit van Canon's 4K PTZ-outdoorcamera's dankzij de weerbestendige body die ideaal is voor broadcast, beveiliging en monitoring.



- De 1.0-type CMOS-sensor en Dual DIGIC DV6-processor leveren krachtige 4K UHD-beelden tot wel 60P
- 15x UHD optische zoom of 30x Full HD-zoom
- Robuuste en duurzame body met IP55-rating
- Dual Pixel CMOS AF voor snelle en nauwkeurige scherpstelling
- Hoogwaardige connectiviteit inclusief 12G-SDI
- Geavanceerd besturingsmechanisme levert nauwkeurige bediening en superieure beeldkwaliteit
- Leg prachtige HDR-beelden vast via de modi Canon Log 3 en groot dynamisch bereik



PRODUCTASSORTIMENT



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CR-X500

CATEGORIE	
Modeltype	Outdoor PTZ-camera
Kleur	Veneer
SECTIE CAMERALENZEN	
Fotografie-element	1.0 CMOS, 8,29 miljoen effectieve pixels (3840 x 2160)
Fotografielens	8,3 - 124,5 mm f/ 2.8 - 4.5, 15x optische zoom (30x met Advanced Zoom)
Focus	Dual Pixel CMOS Autofocus (automatisch / handmatig)
Kleursamples	4:2:2 10-bits
Minimale belichting van onderwerpen	Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, sluitert 1/50)
ND-filter	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positief)
IRIS	Automatisch, handmatig
Sluittijd	Automatisch, handmatig (1/3 tot 1/1000 sec)
Gain	Automatisch, handmatig (0 tot + 33 dB)
Witbalans	Automatisch, ingesteld
Aanpassing van beeldkwaliteit	Voorkeuze
PANNEN/TILTEN	
Bedieningshoek	PAN: -170 °+ 170 °, T: -50 °+ 30 °
Bedieningssnelheid	PAN: 0,5 ° -25 °/s, TILT: 0,3 ° -20 °/s
Statische nauwkeurigheid	± 7 of minder
Wisser	Ja
Sluifring	Met afstandsbediening
Ontvanger	DC, bediening, SDI, GENLOCK, AUX
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 -40 °C/90% of minder (geen condensatie)
Windbestendige snelheid	0-25 m/s normaal gebruik 25-35 m/s bedienbaar 35-60 m/s normaal herstel mogelijk (niet-destructieve bediening bij 60 m/s of minder)
Geluid	NC 55 of minder
Stof- en waterdicht	IP 55
Tekenen	zoutbestendige specificatie
Afmetingen van body	337 (b) x 390 (h) x 386 (d) mm* *Zonder waterbestendige buis
Draaicirkel	PAN: Ø 620 mm TILT: Ø 430 mm
Gewicht	Ca. 17 kg
Stroomverbruik	10,5 DC -15 V 90 W
Protocol	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.be
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
Canon Europa NV 2021

KOM DICHTERBIJ MET ONGEKENDE HELDERHEID

CR-X500

De CR-X500 maakt deel uit van Canon's 4K PTZ-outdoorcamera's dankzij de weerbestendige body die geschikt is voor broadcast, beveiliging en monitoring.

Start verkoop: mei 2021



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	TBC

COMPATIBILITEIT VAN ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	
RC-IP100	5231C002AA	4549292193442	€ 2.299,-

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Brutogewicht (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Per stuk	1	53	48	55	20
		CT	Doos	1	53	48	55	20
		EP	Europallet	8	120	80	123	175
			Lagen per pallet	2				
			Dozen per laag	4				
			Producten per laag	4				

Inhoud van de doos

- CR-X500-hoofdeenheid
- Waterbestendige buis
- Bedieningsaansluiting
- Ferrietkern
- Belangrijke informatie
- Waarschuwingfolder
- EAC-folder CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_