

HOCHWERTIGE GENERALÜBERHOLTE SYSTEME FÜR JEDE BÜROUMGEBUNG GEEIGNET

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie



Die generalüberholten A3-Multifunktionsysteme der imageRUNNER 4500 ES II Serie in Schwarzweiß helfen Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sie sind äußerst zuverlässig und robust und eignen sich mit ihren großen Farb-Touchscreens, dem schnellen Scannen und den flexiblen Anschlussmöglichkeiten perfekt für vielbeschäftigte Büros.

KONZENTRATION AUF NACHHALTIGKEIT

Generalüberholt, um die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern und die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Energieeffizienz und integrierte fortschrittliche Technologien, wie z.B. Toner mit niedrigem Schmelzpunkt, tragen dazu bei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

ERHÖHTE SICHERHEIT

Dokumente, Systeme und Netzwerke im Büro werden durch umfassende Sicherheitsfunktionen geschützt, die serienmäßig angeboten werden. Zusätzliche Sicherheitslösungen und -dienste sorgen für ein rundum sicheres Gefühl.

INTUITIVE HANDHABUNG

25,7 cm großer intuitiver Touchscreen mit einer Bedienung wie am Smartphone, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Unterstützen Sie hybrides Arbeiten und die Zusammenarbeit an entfernten Standorten mit modernsten mobilen Lösungen und einfacher Integration in Cloud-Dienste.

PRODUKTIVITÄT

Der serienmäßige beidseitige Druck und Geschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute sorgen für eine hohe Produktivität im Unternehmen. Die Druck- und Scankapazität für kleinformatige Medien unterstützt die Digitalisierung von Dokumenten und den internen Druck.

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEIT



imageRUNNER ADVANCE 4525i ES II*



INTERNER FINISHER J1 ES

- 2 Fächer, 545 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt Okoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 40 Blatt (80 g/m²)



imageRUNNER ADVANCE 4545i ES II

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im Online-[Produktkonfigurator](#).
*Das iR-ADV 4525i ES II-Modell ist in Deutschland nicht erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

| HAUPEINHEIT | |
|--|---|
| Gerätytyp | Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker |
| Kernfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion |
| Prozessorgeschwindigkeit | Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz |
| Bedienfeld | 25,7 cm TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen |
| Arbeitsspeicher | Serienmäßig: 3,0 GB RAM |
| Speicher | Standard: 250 GB HDD |
| Schnittstellen | <p>NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>SONSTIGES Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device).</p> |
| Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²) | <p>4545i ES II: 2.285 Blatt 4 Kassetten à 550 Blatt (80 g/qm) Mehrweckfach: 85 Blatt (80 g/m²)</p> <p>4525i ES II: 1.185 Blatt 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/qm) Mehrweckfach: 85 Blatt (80 g/m²)</p> |
| Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 545 Blatt (mit internem Finisher) |
| Endverarbeitungsfunktionen | Sortieren, Zusammentragen Mit internem Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Heften, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf (on-Demand) |
| Mögliche Druckmedien | <p>Standardkassetten: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgestanztes Papier, schweres Papier</p> <p>Mehrweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgestanztes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Folien, Etiketten, Transparentpapier, Umschläge</p> |
| Mögliche Formate | <p>Obere Kassette I: Standardformate: DIN A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R Benutzerdefiniertes Format: min. 139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 390 mm</p> <p>Untere Kassetten (2/3/4*): Standardformate: DIN A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R Benutzerdefiniertes Format: min. 139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 431,8 mm *nur 4545i ES II</p> <p>Mehrweckeinzug: Standardformate: DIN A4, A4R, DIN A3, B4, B5, B5R, DIN A5, A5R, Umschläge: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefiniertes Format: min. 98,0 mm x 148 mm bis 297 mm x 431,8 mm</p> |
| Mögliche Grammaturen | Kassetten: 60 bis 128 g/m ² Mehrweckfach: 52 bis 220 g/m ² Beidseitig: 60 bis 105 g/m ² . |
| Aufwärmzeit | Vom Einschalten: max. 24 Sekunden ¹ Aus dem Ruhemode: max. 10 Sekunden Schnellstart-Modus: 4 Sekunden |
| Abmessungen (B x T x H) | 587 mm x 750 mm x 926 mm |
| Benötigte Stellfläche (B x T) | 889 mm x 1.181,9 mm (Mehrweckfach offen) |
| Gewicht | ca. 80,7 kg (einschl. Toner) |

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

| | |
|--|--|
| Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe) | 4545i ES II: 45 Seiten pro Minute (DIN A4), 22 Seiten pro Minute (DIN A3), 32 Seiten pro Minute (A4R), 18 Seiten pro Minute (A5R) 4525i ES II: 25 Seiten pro Minute (DIN A4), 15 Seiten pro Minute (DIN A3), 17 Seiten pro Minute (A4R), 14 Seiten pro Minute (A5R) |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Seitenbeschreibungs-sprachen | UFR II, PCL 6 (serienmäßig), Original Adobe PostScript Level 3 (optional) |
| Beidseitiger Druck | Automatisch (serienmäßig) |

| | |
|---|---|
| Direktdruck | Unterstützte Dateitypen*: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS |
| Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional) | Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. |
| Standardmäßiger Druck | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS |
| Schriftarten | <p>PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-Schriftarten, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten**</p> <p>PS-Schriftarten: 136 Roman</p> <p>*Optionaler internationaler PCL-Schriftenatz A1 erforderlich **BARCODE-DRUCK-KIT-D1 (optional) erforderlich</p> |
| Druckfunktionen | Timeout Auftragsunterbrechung, Verarbeitung von Teilsätzen (nur PS), Profil-Einstellungen, sicheres Drucken, Wasserzeichen, Seitenräder, Kopf/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschürendruck, Zusammentragen, Gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Versetzen, Drucken auf Folien, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Posterdruck, Spoolen in angehaltene Druckwarteschlange |
| Betriebssysteme | <p>UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder höher)</p> <p>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022</p> <p>PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder höher)</p> <p>PPD: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder später)</p> |

TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

| | |
|---|--|
| Kopiergeschwindigkeit | 4545i ES II: 45 Seiten pro Minute (DIN A4), 22 Seiten pro Minute (DIN A3), 32 Seiten pro Minute (A4R), 18 Seiten pro Minute (ASR) 4525i ES II: 25 Seiten pro Minute (DIN A4), 15 Seiten pro Minute (DIN A3), 17 Seiten pro Minute (A4R), 14 Seiten pro Minute (ASR) |
| Ausgabezeit 1. Kopie (S/W / Farbe) | iR-ADV 4545i ES II: ca. max. 3,8 Sekunden iR-ADV 4525i ES II: ca. max. 5,2 Sekunden |
| Kopierauflösung | Lesen: 600 dpi x 600 dpi Drucken: bis zu 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Mehrachtkopien | Bis 999 Kopien |
| Kopieren: Belichtungs-korrektur | Automatisch oder manuell (9 Stufen) |
| Vergrößerung | Variabler Zoom: 25 % bis 400 % (in Schritten von 1 %) Voreingestellte Verkleinerung/Vergrößerung: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % |
| Kopierfunktionen | Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, Papiereinstellungen, Übernahme der vorherigen Einstellung, bevorzugte Einstellung, Endverarbeitung, beidseitiger Druck, Dichteeinstellung, Belichtungseinstellung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Bestätigung der Einstellung/ Abbruch |
| Spezielle Kopierfunktionen | 2-Seiten-Buchkopie, beidseitige Vorlage, Endverarbeitung, Broschüre, Joberstellung, mehrere Kopien auf 1 Seite, Deckblatt hinzufügen, Zuschließen, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Wahl der Vorlagenart, transparente Deckblätter, Seitennummerierung, Kopiersatz-Nummerierung, Schärfe, Rahmentenfernung, Sicherheitswasserzeichen, Druckdatum, Versatz, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Joberledigungsinfo, Spiegelbild, Registerdruck, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, verteiltes Drucken, Ausweiskopie, Erkennung von Mehrfacheinzügen, Vorlagen mit beliebigen Formaten |

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

| | |
|--------------------------------------|--|
| Standard | Standard: Automatischer Duplex-Originaleinzug (RADF) |
| Technische Daten: Pull-Scan | Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA |
| Scanauflösung | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Mögliche Formate beim Scannen | DIN A4, A4R, DIN A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6 |

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

| | |
|--|--|
| Verarbeitbare Grammaturen beim Scannen | einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) zweiseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) |
| Scanverfahren | Sendefunktion bei beiden Modellen verfügbar Scanausgabe auf USB-Stick bei beiden Modellen verfügbar Scanausgabe auf Mobilgeräte und an cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen zum Scannen an Mobilgeräte oder an cloudbasierte Dienste erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Canon Ansprechpartner. Scannen zu cloudbasierten Diensten: Je nach Ihren Anforderungen steht eine Reihe von Lösungen zur Verfügung, um das Scannen zu cloudbasierten Diensten zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. TWAIN/WIA Pull-Scan-Funktion auf allen Modellen verfügbar |
| Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe: DIN A4) | Einseitiges Scannen: 70 Bilder/Min. (300 dpi), 51 Bilder/Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 35 Bilder/Min. (300 dpi), 25,5 Bilder/Min. (600 dpi) |
| Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²) | 100 Blatt |
| Beidseitiges Scannen | 2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit Wendung) |
| TECHNISCHE DATEN: SENDEN | |
| Optional / serienmäßig | Standard |
| Ziel | E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox, Super G3-Fax (optional), IP-Fax (optional) |
| Farbmodus | Automatische Farbauswahl (Farbe, Graustufen), Automatische Farbauswahl (Farbe, S/W), Farbe, Graustufen, S/W |
| Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern | LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200) |
| Sendeauflösung | Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600 |
| Kommunikationsprotokoll | Datei: FTP, SMB v3.0, WebDAV, E-Mail/Internetfax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, vollständig) |
| Dateiformat | Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, optimiert für Web, PDF A/1-b, verschlüsselt, Gerätesignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale Signatur), Optional: PDF (Trace & Smooth, Benutzersignatur), XPS (Benutzersignatur) |
| Universelle Sendefunktionen | Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Absenders (TTI), Leitungswahl, direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen |
| FAXFUNKTIONEN | |
| Optional / serienmäßig | Optional |
| Maximale Anzahl der Leitungen | 2 |
| Modemgeschwindigkeit | Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR,JBIG |
| Auflösung | 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| Sende-/Aufnahme-Formate | DIN A5* und A5R* nach DIN A3 *Versandt als DIN A4 |
| Faxspeicher | Bis 30.000 Seiten |
| Kurzwahlspeicher | max. 200 |
| Gruppenwahlspeicher | max. 199 Gegenstellen |
| Rundsenden | max. 256 Gegenstellen |

| | |
|---|--|
| Speicher-Backup | Ja |
| Faxfunktionen | Wahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Angabe des Absendernamens (beim Senden), Name des Absenders (TTI), Leitungswahl (beim Senden), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Mehrfacheinzugs-Erkennung |
| TECHNISCHE DATEN: SPEICHER | |
| Mailbox (mögliche Anzahl) | 100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer, max. 30.000 gespeicherte Seiten |
| Advanced Space | Kommunikationsprotokoll: SMB- oder WebDAV Unterstützter Client-PC: Windows 10/11/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 |
| Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße | Standardmodell: ca. 16 GB |
| Advanced Space-Funktionen | Deaktivieren von Advanced Space, Speicher Filterung, Authentifizierung für Advanced Space-Login, Suchfunktion, Sortierungsfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support |
| Speichermedien | Serienmäßig: USB |
| TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT | |
| Authentifizierung und Zugangskontrolle | Serienmäßig: Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login*, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online** (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle), Cloud Connector** (PIN-Login) und Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login) *optional, Aktivierung erforderlich **Abonnement erforderlich |
| Netzwerk | Firewall-Funktionalität (IP-/Mac-Addressfilterung), IPSec, TLS 1.3 verschlüsselte Kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X-Authentifizierung, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, WPA3-Unterstützung, Unterstützung für zwei Netzwerke (verkabeltes LAN/WLAN, verkabeltes LAN/verkabeltes LAN) |
| Dokument | Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erwogene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (verträgliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * erfordert uniFLOW |
| Gerät | Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Passwortsperrre, Festplattenlaufwerk-Löschnung, Mailbox-Passwortschutz, Festplattenlaufwerk-Verschlüsselung (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 validiert), Schutz der MFP-Software-Integrität, Überprüfung der MFD-Software-Integrität (Überprüfung des Systems beim Start, Runtime Intrusion Detection aktiviert mit Trellix Embedded Control), Common Criteria-Zertifizierung |
| Systemmanagement und Protokollierung | Administrator-Kennwort, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Bilddaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung. |

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

| TECHNISCHE DATEN: UMWELT | | PAPIERAUSGABE | |
|---|--|--|--|
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (Relative Luftfeuchtigkeit) | Interner Finisher | Name: INTERNER FINISHER J1 ES Anzahl der Fächer: 2 Fach A (oberes Fach) Kapazität: A4, B5, ASR 4S Blatt, A4R, A3, B4, B5R 4S Blatt Fach B (unteres Fach) Kapazität: A4, B5, ASR 500 Blatt, A4R, A3, B4, B5R 250 Blatt Papergewicht: 52 bis 220 g/m ² Position der Heftung: Ecke, zweifach Heftkapazität: Eckheftung und Doppelheftung: A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) A4R/A3/B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: A4/A3/B4/B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 604 x 535 x 205 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: ca. 7,2 kg |
| Stromversorgung | 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A | Kartenlesegeräte | |
| Stromverbrauch | Maximum: ca. 1.500 W Drucken: max. 845 W Standby: ca. 38,2 W; Ruhemodus: ca. 0,6 W ³ Plugin ausgeschaltet: ca. 0,2 W Typischer Stromverbrauch nach TEC ⁴ : 2,3 kWh Ausführliche Informationen über die Erp: Lot6/26 Verordnung finden Sie unter: https://www.canon-europe.com/business/lot26/ | Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Canon Büro vor Ort. | |
| Geräuschpegel (S/W, Farbe) | Schallleistungspegel (LwAd) Aktiv (BW): max. 68,2 dB, Standby: max. 37 dB ⁵ Schalldruck (LpAm) Unmittelbare Nähe: Aktiv (BW): max. 50,8 dB, Standby: max. 21 dB ⁶ | Druckzubehör | |
| SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT | | Sendeoptionen | |
| Nachverfolgung und Berichterstellung | Serienmäßig: Universal Login Manager (ULM), optional: uniFLOW Online* *Weitere Informationen finden Sie unter: uniFLOW Online | INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1: erweitert die PCL-Unterstützung um Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch) | |
| Werkzeuge für Fernwartung | iWEMC eMaintenance Content Delivery System | Drucken von Barcodes | |
| Scansoftware | Network ScanGear: | WEITERE OPTIONEN | |
| Optimierungswerzeuge | Canon Treiberkonfigurier-Tool | Hefter-Zubehör | Heftklammern P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück) |
| Plattform | MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform) | Sonstige | Antimikrobielle Folie – Unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Gerät geeignet sind*. *Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen |
| Dokumentenmanagement | Optional: Therefore™ | Automatischer Hefter B1 | |
| VERBRAUCHSMATERIALIEN | | | |
| Toner | C-EXV 53 TONER BK | | |
| Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung) | C-EXV 53 TONER BK: 42.100 Seiten | | |

Fußnoten:

1. Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Aktivierung der START-Taste.
Schnellstartmodus eingeschaltet
2. Nur der Druck von PDFs von Webseiten wird unterstützt.
3. 0,9 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.
4. gemäß den Bestimmungen ENERGY STAR Version 3.0
5. Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 7779
6. Daten stammen aus der ECO-Eklärung.



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europplatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch