

KOMPAKTER DOKUMENTENSCANNER PERFEKT FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÜROUMGEBUNGEN, AN SCHALTERN UND IN BEREICHEN MIT KUNDENKONTAKT



Kompakt und leistungsstark

Der imageFORMULA DR-C230 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten.

Vorteile

- Schnelles beidseitiges Scannen mit bis zu 60 Bildern pro Minute sorgt für mehr Leistung
- Scannen Sie auf einfache Weise unterschiedliche Arten von Dokumenten und sogar Ausweise mit nur einem kompakten System
- Erleben Sie Sorgenfreiheit durch das hervorragend zuverlässige Papierhandling und die robuste Konstruktion
- Macht in jeder Umgebung eine gute Figur: leise, platzsparend und elegant im Design

DR-C230

GESCHWINDIGKEIT S/W
UND
FARBE 30 SEITEN/MIN. /
60 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES
TAGESVOLUMEN
3.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER
DOKUMENTEINZUG
60 BLATT

SCANNEN VON
AUSWEISEN

imageFORMULA DR-C230

Entwickelt als Antwort auf die Kundenbedürfnisse

Die solide Bauweise des imageFORMULA DR-C230 und sein robuster Vorlageneinzug sind als direktes Ergebnis auf die Anforderungen vieler Kunden entstanden. Ein riesiger Fortschritt in Sachen Produktqualität in diesem Segment ist, dass mühelos bis zu 3.500 Scans pro Tag erfasst werden können. Durch den 60-Blatt-ADF, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet, wird die Produktivität gesteigert. Ausweise und Scheckkarten können ebenso verarbeitet werden wie Duplex DIN A4, DIN A3 Formate (als Folio) und lange Dokumente bis zu 3 m Länge.

Leistungsstarke und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der imageFORMULA DR-C230 ist mit seinem hochwertigen Design und seinen auf Produktivität ausgerichteten Features bahnbrechend in diesem Segment. Durch seine Geschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/60 Bildern pro Minute ist der imageFORMULA DR-C230 der Alleskönner für vielbeschäftigte Büros und Arbeitsgruppen. Sein geräuscharmer Betrieb und das kompakte, attraktive Design sind optimal für alle Bereiche mit Kundenkontakt, beispielsweise in Banken, Hotels, Kanzleien, Krankenhäuser und Behörden.

Präzise Papierhandhabung

Damit Ihre Workflows im Fluss bleiben, bietet der imageFORMULA DR-C230 einen leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Zufuhrmechanismus mit herausragender Zuverlässigkeit für das Scannen unterschiedlichster Dokumente, einschließlich ultradünnen Papieren von nur 27 g/m². Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) ermöglichen die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch die Stillstands-Zeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Einfache Bedienung

Der imageFORMULA DR-C230 verfügt über zahlreiche hochqualitative Bildbearbeitungsfunktionen. Hierzu gehören beispielsweise die automatische Format- und Textrichtungserkennung, die Textverbesserung, die Entzerrungsfunktion und die automatische Farberkennung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht Digitalisieren auf Knopfdruck – schnelles und einfaches Scannen.




SOFTWARE

Capture OnTouch

Intuitives Scannen

Durch die benutzerfreundliche Oberfläche von Canon CaptureOnTouch lassen sich Papierdokumente problemlos in digitale Archive scannen und speichern oder an verschiedene Ziele senden, einschließlich der Cloud-Dienste. Eine Vollautomatikfunktion vereinfacht den Scanvorgang und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse. Mit der eingebauten OCR-Technik erstellen Sie im Nu durchsuchbare PDFs und im Menu der Kurzwahltasten lassen sich häufige Operationen abspeichern.



TECHNISCHE DATEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner
Bildsensor	1-Zeilensensor (CMOS CIS)
Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scanmodus	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed
Abmessungen (B x T x H)	geschlossene Fächer: 29,1 x 25,3 x 23,1 cm (BxTxH) offene Fächer: 29,1 x 60,3 x 36,3 cm (BxTxH)
Gewicht	ca. 2,8 kg
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Energieverbrauch	Betrieb: max. 19 W Ruhemodus: max. 1,4 W Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Betriebsumgebung	10 bis 32,5 °C Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Feuchte
Umwelttrichtlinien	RoHS

SCANSPEZIFIKATIONEN

Schwarzweiß	30 Seiten/Min. / 60 Bilder/Min.
Farbe	30 Seiten/Min. / 60 Bilder/Min.
Auflösung	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Dokumentaussgabe	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe
Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen	ca. 3.500 Scans

VORLAGEN- SPEZIFIKATIONEN

Breite	50,8 bis 216 mm
Länge	54 bis 356 mm
Stärke	27 bis 209 g/m ² (0,06 bis 0,25 mm)
Langdokumentmodus	max. 3 Meter
Visitenkarten	Größe: 50,8 x 85 mm oder größer Dicke: max. 0,45 mm / bis zu 0,45 mm
Plastikkarten	Größe: 53,9 x 85,5 mm Dicke: 0,76 mm (geprägte Karten bis 1,4 mm Dicke)
Ausweise	Bis 4 mm Dicke (mit spezieller Schutzhülle)
Papiertrennung	Retard-Roller-System
Zufuhrkapazität	60 Blatt (80 g/m ²)
BESONDERE FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), Automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Stapeltrennung durch Leerseite oder Patchcode, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, automatische Auflösungseinstellung, Doppeleinzugsfreigabe, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge), Barcode/2D-Code- Erkennung.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows und Mac* *Aktuelle Informationen zu Betriebssystemen finden Sie auf unserer Website.

SOFTWAREPAKET

Windows	TWAIN-Treiber für MAC OS X CaptureOnTouch
Mac	TWAIN-Treiber CaptureOnTouch
VERBRAUCHSMATERIALIEN	Austausch-Rollensatz, Schutzhülle (Ausweise), Schutzhülle (DIN A4)
OPTIONEN	Flachbett-Scaneinheit 102, NA10/WA10

Allgemeine Hinweise

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.

Zubehör



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102

Scannen von gebundenen Büchern, Zeitschriften und empfindlichen Vorlagen bis DIN A4 durch einfache Montage der optionalen Flachbett-Scaneinheit 102 mit USB-Anschluss. Die Flachbett-Scaneinheit arbeitet nahtlos im Doppelbetrieb mit dem Hauptscanner und ermöglicht die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

NA10 / WA10

Mehr Scanmöglichkeiten für Ihr Büro – so einfach geht's! Netzwerk-Adapter, mit denen Sie imageFORMULA Scanner von mehreren Computern aus nutzen können. Für erweiterte mobile Scan-Optionen und ein nahtloses Zusammenspiel sowohl bei Kabelverbindung (LAN) als auch bei kabelloser Verbindung (WLAN).

Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm:

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über cdp-admin@canon-europe.com

SDK verfügbar



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Electronics Inc.
Canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022