

SKENER KOJI POVEĆAVA PRODUKTIVNOST, PRILAGOĐEN ZAHTJEVNIM RADNIM OPTEREĆENJIMA



Kompaktni skener za odjele

Kompaktni DR-M160II svaki put postiže rezultate koji povećavaju produktivnost zahvaljujući vodećim brzinama u klasi, pouzdanom rukovanju medijima i robusnom dizajnu, što ga čini idealnim izborom za okruženja u kojima se intenzivno skeniraju dokumenti.

Robustan i brz

Uz brzinu skeniranja od 120 ipm pri 300 dpi, DR-M160II pruža produktivne radne značajke bez kompromisa po pitanju kvalitete slike – idealno za urede u koji zahtijevaju optičko prepoznavanje znakova.

Iznimno kompaktan dizajn koji štedi prostor

Kompaktne dimenzije modela DR-M160II omogućavaju udobno smještanje na pretrpane radne površine i površine na kojima je prostor ograničen. Idealan je za podružnice i užurbana korporacijska okruženja koja zahtijevaju hitnu i preciznu obradu informacija iz ključnih dokumenata u poslovnim radnim procesima i sustavima za upravljanje sadržajem.

DR-M160II

BRZINA CRNO-BIJELO I
U BOJI 60 PPM /
120 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA KOLIČINA
7000 SKENOVA
DNEVNO

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
75 LISTOVA

U-PUTANJA /
RAVNI PROLAZ

ROBUSTAN, BRZ SKENER NA KOJI SE MOŽETE OSLOINITI

Dizajnirani za besprijekoran rad, izrađeni da traju

Uz preporučeni dnevni radni ciklus do 7000 skeniranja, s robusnim valjcima za uvlačenje i čvrstim mehanizmom za prijenos papira, DR-M160II jednostavno se i pouzdano nosi i s vršnim opterećenjima. Izdržljiva konstrukcija i čvrste komponente skenera štite vas od skupih zastoja u radu i održavaju visoke razine proizvodnje.

Vrhunska tehnologija ulaganja

DR-M160II donosi nekoliko inovativnih značajki koje će vam pomoći u održavanju najviše razine produktivnosti. Jedinstvena funkcija ponovnog pokušaja razdvajanja štedi vrijeme uz automatsko ponovno umetanje dokumenata koji su zajedno uvučeni na skener. Praktična značajka oslobađanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje brzo skeniranje („zanemari i nastavi“) u posebnim slučajevima u kojima je dvostruko ulaganje pogrešno prepoznato, primjerice pri skeniranju omoćnice ili dokumenta s naljepnicom.

Vrhunsko rukovanje medijima

Uređaj za ulaganje dokumenata velikog kapaciteta od 75 listova i robusan mehanizam odvajanja omogućavaju pouzdanu i brzu obradu dokumenata raznih veličina i debljina. Model imageFORMULA DR-M160II primjenjiv je za raznovrsne poslovne namjene. Može skenirati razne vrste dokumenata, uključujući debele i tanke listove, reljefne kartice i dokumente duljine do 3 metra.

Vrlo kvalitetna obrada slike

Moćna inteligentna funkcija za obradu slike osigurava precizne i konzistentne vrhunske rezultate slike zahvaljujući značajkama kao što su napredno poboljšanje teksta, automatsko prilagođavanje veličine papira i poravnavanje stranica. Značajka za poravnavanje stranica skeneru omogućava prepoznavanje i ispravljanje dokumenata koji se uvlače pod kutom, ali i izvršenje korekcija na temelju kuta teksta na stranici. Korisnici mogu dodatno uštedjeti vrijeme s pomoću prazne razdjelne stranice, za praktično automatsko razdvajanje serija dokumenata (samo Windows).



INTUITIVNI SOFTVER ZA ORGANIZIRANJE SVIH ZADATAKA SKENIRANJA



CaptureOnTouch

Korisničko sučelje softvera CaptureOnTouch ubrzava i olakšava postizanje rezultata vrhunske kvalitete. Ima funkciju potpuno automatskog načina rada koja osigurava pojednostavljeno skeniranje i uključuje skeniranje jednim dodirom, za brzo i učinkovito izvršavanje zadataka skeniranja. Kako bi se osigurala dodatna fleksibilnost, CaptureOnTouch podržava skeniranje u više datotečnih formata, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP i PowerPoint. CaptureOnTouch može se poslati izravno u aplikaciju za upravljanje podacima SharePoint, što vam pomaže u održavanju ugrađenih i učinkovitih radnih procesa (kompatibilnih sa sustavima Windows i Mac).



Kofax VRS pomaže u postizanju odlične kvalitete slike svaki put. Pojednostavljuje i olakšava skeniranje zahvaljujući automatskoj obradi slike i rukovanju dokumentima. Vodeća kvaliteta obrade slike u industriji omogućuje bolju čitljivost i brže optičko prepoznavanje znakova, smanjujući broj potrebnih prolazaka. Rezultat? Štedite vrijeme i novac, a istovremeno značajno povećavate produktivnost (kompatibilno samo sa sustavom Windows).

Kofax
Power PDF™
Standard

Izrađujte, uređujte i sastavljajte PDF datoteke iz gotovo bilo koje vrste dokumenta ili datoteke. PDF datoteke jednostavno možete konvertirati u druge formate, uključujući Word, Excel, PowerPoint i druge.



TEHNIČKI PODACI

imageFORMULA DR-M160II



A4 jedinica za plošno skeniranje 102

Za iznimke upotrijebite dodatnu plošnu jedinicu.

Skenirajte uvezane knjige, časopise i osjetljive medije tako da dodate jedinicu za plošno skeniranje 102 za dokumente do A4 formata povezanu USB vezom. Ovi plošni skeneri besprijekorno rade s uređajem DR-M160II u ugladenom dvostrukom skeniranju koje omogućuje primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koje skeniranje.

NA10 / WA10

Jednostavan način proširenja mogućnosti skeniranja u uredu mrežnim adapterima koji korisnicima omogućuju dijeljenje pristupa skenerima imageFormula tvrtke Canon na više računala. Pruža poboljšane opcije skeniranja s mobilnih uređaja i besprijekorno radi sa žičanom ili bežičnom vezom.

Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru na adresi cdp-admin@canon-europe.com

Tip	Stolni skener s ulagačem listova		
Senzor za čitanje dokumenata	1-linijski CMOS CIS senzor		
Optička razlučivost	600 dpi		
Izvor svjetla	RGB LED		
Skenirana strana	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio		
Priključak	High Speed USB 2.0		
Dimenzije	Odlagač zatvoren: 280 (Š) x 172 (D) x 178 (V) mm Odlagač otvoren: 280 (Š) x 606 (D) x 366,4 (V) mm		
Masa	Pribl. 3,2 kg		
Napajanje	AC 100 – 240 V (50/60 Hz)		
Potrošnja energije	Skeniranje: 27 W ili manje, stanje mirovanja: 1,8 W ili manje, isključeno napajanje: manje od 0,5 W		
Radno okruženje	10 – 32,5 °C, vlažnost: 20 – 80 % RV		
Usklađenost s ekološkim standardima	RoHS		
BRZINA ČITANJA ¹ (A4, portretno)	DR-M160II		
Crno-bijelo / sivi tonovi	200 dpi 300 dpi	60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 120 ipm	60 ppm / 120 ipm 40 ppm / 80 ipm
U boji	200 dpi 300 dpi	60 ppm / 120 ipm 50 ppm / 100 ipm	60 ppm / 120 ipm 40 ppm / 80 ipm
SPECIFIKACIJE DOKUMENATA			
Širina	50,8 – 216 mm		
Duljina	54 mm – 356 mm		
Debljina	27 – 209 g/m ² (0,04 – 0,25 mm)		
Skeniranje kartica	Širina: 53,9 mm Duljina: 85,5 mm Debljina: 1,4 mm ili tanji Iz korisničkog priručnika i na https://en.canon-elec.co.jp/product/dr-m160ii/ (reljefne kartice su podržane)		
Posjetnica	50,8 mm x 55 mm ili više (debljina 380 g/m ² 0,45 mm ili manje)		
Način rada Folio	216 mm x 297 mm		
Rad s dugim dokumentima	Maks. 3000 mm (može se odabrati u upravljačkoj ploči sustava MS Windows)		
Razdvajanje listova	Usporni valjak (povratni valjak za odvajanje)		
Kapacitet ulagača	75 listova.		
IZLAZ			
Razlučivost	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi		
Duljina	Black and White (crno-bijelo) / Error Diffusion (difuzija pogreške) / Advanced Text Enhancement (napredno poboljšanje teksta, samo za Windows), Advanced Text Enhancement II (napredno poboljšanje teksta II) / 8-bit Greyscale (256-level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)) / 24-bit Colour (24-bitna boja), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje)		
POSEBNE ZNAČAJKE	Automatic Page Size Detection (automatsko prepoznavanje veličine stranice), Deskew (korekcija iskrivljenja), 3- Dimensional Colour Correction (3-dimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (RGB) (izostavljanje boje (RGB)), Colour Enhancement (RGB) (poboljšanje boje (RGB)), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje), Shading Correction (korekcija sjene), MultiStream (samo za Windows), Preset Gamma Curve (prethodno postavljene kontrole gama krivulje), Skip Blank Page (preskakanje prazne stranice), Folio (Folio), Scan Area Setting (prilagodba područja za skeniranje), Patch Code (šifra serije, samo za Windows), Edge Enhancement (poboljšanje rubova), Moire Reduction (uklanjanje moiré efekta), Prevent Bleed Through/ Remove Background (sprečavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (podešavanje kontrasta), Colour Drift (otklon boje), Adding Black Margin Mode (način rada za dodavanje crnih margina), Colour Elimination (uklanjanje boja), Background Smoothing (izjednačavanje pozadine), Shadow Cropping (izrezivanje sjena), Auto Resolution Setting (automatsko postavljanje rezolucije), Stretch Arrangement of Sub-Scanning Direction (postavljanje rastezanja kod smjera za sub-skeniranje), Double Feed Release (deblokiranje kod višestrukog ulaganja), Thin Paper Mode (način rada za tanak papir), Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length) (prepoznavanje višestrukog ulaganja) (ultrazvučni senzor / po duljini), Separation Retry (Ponovno odvajanje), Batch Separation with white blank sheet (odvajanje serija praznom bijelom stranicom, samo za Windows), prepoznavanje crtičnog/2D koda, šifra serije, mjerač i prepoznavanje znakova po zonama.		
SOFTVER U KOMPLETU			
Za Windows OS	ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch ² Kofax Power PDF Kofax VRS EMC Captiva Cloud Runtime Controls		
Za Mac OS	TWAIN upravljački program CaptureOnTouch ²		
Opcije	Jedinica za plošno skeniranje 102, WA10 i NA10		
Potrošni materijal	Set zamjenskih valjaka		
Preporučeni radni ciklus	7000 skeniranih dokumenata po danu		

¹ Brzina skeniranja ovisi o radnim karakteristikama računala i načinu postavljanja funkcija

² Kompleti za razvojne programere dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere – <https://developers.canon-europe.com/>

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.

Capture OnTouch

Kofax
Power PDF[™]
Standard

Kofax
VRS

SDK dostupan

Business Solutions
Developer
Programme

Canon
Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
Canon Electronics Inc.
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022