

# ΕΥΚΟΛΗ ΣΑΡΩΣΗ A3 ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

 **imageFORMULA**  
Flatbed Scanner Unit 202

Η Μονάδα επίπεδης σάρωσης Canon imageFORMULA 202 έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία με συμβατούς σαρωτές imageFORMULA που διαθέτουν ADF.



## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 202

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΑΡΩΣΗ A3

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΧΡΗΣΤΗ

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδέστε τον επίπεδο σαρωτή σε διάφορες συσκευές imageFORMULA και σαρώστε έγγραφα σε έως και 4,0 δευτερόλεπτα. Συνδυάστε τις εικόνες από τις σαρώσεις μέσω της μονάδας επίπεδης σάρωσης (FSU) και του ADF και απολαύστε βελτιστοποιημένη διαχείριση των εγγράφων, καθώς το σύνολο των δεδομένων σάρωσης αποθηκεύεται σε ένα ενιαίο αρχείο
- Σαρώστε μια ευρεία γκάμα υλικών μεγέθους A3, όπως περιοδικά, βιβλία και ευπαθή έγγραφα, σε χρώμα, τόνους του γκρι και άσπρο/μαύρο
- Με τις λειτουργίες επεξεργασίας «Προηγμένη βελτίωση κειμένου» και «Ενεργό κατώφλιο» έχετε βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ευκρινείς, πεντακάθαρους σαρώσεις κάθε φορά
- Επιλέξτε αυτόν τον φιλικό προς το περιβάλλον σαρωτή, που υποστηρίζει ενεργά την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί 90% λιγότερο πλαστικό και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας (15,7W κατά τη σάρωση και 1,9W σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας)
- Αυξημένη φιλικότητα προς τον χρήστη, με βελτιωμένους μηχανισμούς που επιτρέπουν στο κάλυμμα να παραμένει ανοιχτό σε γωνία 60 μοιρών

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 imageFORMULA  
Flatbed Scanner Unit 202

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επίπεδος σαρωτής
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	CIS
Οπτική ανάλυση	Έως και 600dpi
Φωτεινή πηγή	LED
Διασύνδεση	USB: USB 3.2 Gen 1
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	570x451x111mm
Βάρος	9,8kg
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 15,7W ή λιγότερο   Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 1,9W   Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	Πιστοποίηση EPEAT, SGS ESG, Πιστοποίηση ISO

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	4 δευτ. (200dpi, 300dpi), 9 δευτ. (600dpi)
Χρώμα	4 δευτ. (200dpi), 5 δευτ. (300dpi), 11 δευτ. (600dpi)
Ανάλυση εξόδου	100/150/200/240/300/400/600/1.200dpi
Κατάσταση	Προηγμένη βελτίωση κειμένου/Προηγμένη βελτίωση κειμένου II/Ενεργό κατώφλιο

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	Μέγ. 297mm
Μήκος	Μέγ. 432mm
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Ναι
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Ναι
Σάρωση πλαστικών καρτών	Ναι
Σάρωση διαβατηρίων	Ναι
Διαχωρισμός χαρτιού	Ναι

## ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Συμβατοί σαρωτές	imageFORMULA DR-C225II imageFORMULA DR-C230 imageFORMULA DR-C240 imageFORMULA DR-S130 imageFORMULA DR-S150 imageFORMULA DR-S250N imageFORMULA DR-M140II imageFORMULA DR-M160II imageFORMULA DR-M260 imageFORMULA DR-M1060II imageFORMULA DR-6030C imageFORMULA DR-G2090 imageFORMULA DR-G2110 imageFORMULA DR-G2140 imageFORMULA DR-X10C
------------------	--

## ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η μονάδα FSU 202 διαθέτει πιστοποίηση EPEAT Gold\*, ικανοποιώντας τα πιο απαιτητικά κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτός ο σαρωτής έχει εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και κατασκευάζεται με τη χρήση υψηλού ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι επίσης ανακυκλώσιμα. Οι σαρωτές μας παράγονται στην Ιαπωνία, όπου η Canon έχει λάβει την πιστοποίηση ESG από το SGS, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή της για περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική υπευθυνότητα.

\*Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.





Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Greek edition

© Canon Europa N.V. 2024