

PLUG & FOLD

FLEXIBEL &

SCHNELL

**Fortschrittliches Offline-Falten
auch für Einsteiger**



- Bequem produzieren Sie qualitativ herausragende, präzise gefaltete Dokumente mit der bewährten Faltschere von Es-Te
- Da sich Dokumente bis 91,4 cm Breite und unbegrenzter Länge falten lassen, ist der Folder Express 3000 ideal für CAD- und GIS-Umgebungen.
- Produzieren Sie auf diesem produktiven System gefaltete Drucker mit bis zu 30 m/min.
- Standardisiertes Falten mit Hilfe von 240 Vorlagen für Faltpakete - markieren Sie Ihre Favoriten für eine schnelle Auswahl
- Das 7-Zoll große, farbige Touch-Bedienfeld ist standardmäßig schwenkbar und leicht zu bedienen
- Mit der Karten-Faltoption sind selbst schmalste Faltungen möglich. So können Sie Ihr Anwendungsspektrum erweitern
- Noch mehr Produktivität durch Hinzufügen eines zweiten Auffangkorbes
- Mit seiner geringen Geräuschemission und kompakten Bauweise ist er der ideale Bürobegleiter für Ihre tägliche Arbeit

Folder Express 3000

Mit diesem flexiblen, kompakten Offline-Faltsystem gelangen hochwertige Leporellos, Vollfaltungen und Faltungen von langen Plots oder Karten. Einfach zu installieren, einstecken und direkt mit Präzision falten.



Mit heruntergeklapptem Tisch zum Verstauen ist der Folder Express 3000 noch kompakter

TECHNISCHE DATEN

Folder Express 3000

Lineare Falteschwindigkeit	Bis zu 30 m/min.	Kapazität Ausgabefach	Zickzackfaltung: 10 A0 Pakete (80 g/m ²) Kreuzfaltung: 5 A0 (80 g/m ²) Optional: Zweiter Auffangkorb zur Verbesserung der oberen Auslage: 5 A0 Pakete (80 g/m ²)
Standard-Faltprogramme	240 bearbeitbare Programme, davon 45 Standard (DIN A, DIN B, DIN C, nur Zickzackfaltung, AFNOR, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)	Stromversorgung	100 - 120 V - 50/60 Hz 200 - 240 V - 50/60 Hz
Dokumenteneinzug	Manuelle Zickzack- und Kreuzfaltung	Energieverbrauch	Falter: Ruhemodus: 1 W; Standby: 7,5 W; Max: 51 W Externe Stromversorgung: Ruhemodus: 14,6 W; Standby: 14,6 W; Max: 69 W
Dokumentenlänge, nur Zickzackfaltung	420 mm - 6.000 mm bis zu 29 Brüche (80 g/m ² , 21 cm pro Bruch) > 6.000 mm unbegrenzt (kein Faltbereich zwischen jeweils 5.000 mm gefaltete Länge)	Abmessungen (L x B x H)	Tisch ausgeklappt: 1158 x 1.325 x 1.108 mm Tisch eingeklappt: 1.158 x 714 x 1.108 mm
Dokumentenlänge, Zickzack- und Vollfaltung	420 mm - 2.500 mm bis zu 12 Brüche bei Zickzackfaltung (80 g/m ² , 21 cm pro Bruch) Max. 4 Kreuzbrüche	Transportmaße (L x B x H)	Ca. 1.200 x 800 x 1.300 mm
Dokumentenbreite	279 - 930 mm	Gewicht	123 kg
Grammaturen (empfohlen)	60 - 110 g/m ² (75 - 80 g/m ²)	Transportgewicht	147 kg
Papiertyp	Normalpapier, Feinpapier	Betriebstemperatur (empfohlen)	15 - 35°C (20 - 27°C)
Paketbreite	- 160 - 420 mm (einstellbar in 1 mm Schritten) - 100 - 420 mm mit optionaler Lizenz für Kartenfaltungen	Betriebsumgebung rel. Luftfeuchte (empfohlen)	20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, je nach Druckmedium (ohne Kondensation) (30 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit)
Pakethöhe	200 - 420 mm (Kreuzfaltung) (einstellbar in 1-mm-Schritten)	Höhe	Keine Beschränkung
Bindenkante	0 - 50 mm (einstellbar in 1-mm-Schritten)	Benutzeroberfläche	17,8 cm großes Multitouch-Farb-Bedienfeld
		Akustischer Schalldruckpegel	58 dB(A)

© 2022 Canon Production Printing.

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt. Diese Publikation darf nicht – auch nicht in Teilen –, ganz gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln, elektronisch, manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standardversionen der Produkte und Dienstleistungen auf allen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Canon Production Printing kann nicht für irgendwelche unmittelbaren Schäden, Neben- oder Folgeschäden irgendeiner Art oder Verluste oder Kosten haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung des Inhalts dieser Veröffentlichung entstehen.

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG

Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Europe
canon-europe.com
German edition

