

# PROFESSIONELT FOLDEDE TEGNINGER

Hurtigt og nemt



- Reducer manuelt arbejde med effektiv automatisering - der er ingen grund til at samle, beskære eller folde print manuelt.
- Fremstil foldede dokumenter i høj kvalitet effektivt og med stor præcision ved hjælp af den gennemprøvede EsTe-foldeteknologi.
- Skab et fuldt understøttet end-to-end-workflow med problemfri integration med Canon-printere og ClearConnect Software-pakken.
- Skab sæt af foldede dokumenter i blandede størrelser, op til A0-størrelse.
- Print og fold dokumenter på op til 914 mm (36") i bredden - velegnet til CAD- og GIS-produktion.
- Øg produktiviteten ved at stable op til 80 foldede A0-dokumenter på det automatiske leveringsbælte.
- Standardisér dit foldeworkflow ved hjælp af 255 foldemodeller, eller skab dine egne skræddersyede foldeprogrammer med WebTools Express.
- Reducer størrelsen med Folder Express 3011's kompakte design. Kombineret med det lave støjniveau er det den ideelle løsning til kontormiljøer.



**Folder Express 3011**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# Folder Express 3011

<b>Lineær foldehastighed</b>	1 - 12 m/min., 39-472 tommer/min.	<b>Indbindingskant</b>	0 - 40 mm, 0 - 1,5 tommer
<b>Standardfoldeprogrammer</b>	255 redigerbare programmer, hvoraf 45 er standard (DIN A, DIN B, DIN C, Fan Fold Only, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)	<b>Leveringskapacitet</b>	80 foldede pakker i AO/E-størrelse (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Dokumentindføring</b>	Automatisk	<b>Strømforsyning</b>	110-120 V - 50/60 Hz   200-240 V - 50/60 Hz
<b>Dokumentlængde kun 1. fold</b>	420 mm - 6000 mm/16,5 - 236 tommer op til 28 lag (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Strømforbrug</b>	Standby: <5 W Maks.: 250 W
<b>Dokumentlængde kun 1. fold og tværfoldning</b>	420 mm - 2500 mm/16,5 - 98 tommer op til 17 lag (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Mål (LxBxH)</b>	1780 x 860 x 1037-1253
<b>Dokumentbredde</b>	279 - 914 mm/11 - 36 tommer	<b>Forsendelsesmål (BxDxH)</b>	1850 x 1070 x 1315 mm
<b>Papirvægt</b>	60 - 110 g/m <sup>2</sup>	<b>Vægt</b>	247 kg
<b>Papirvægt (anbefalet)</b>	75 - 90 g/m <sup>2</sup>	<b>Forsendelsesvægt</b>	300 kg
<b>Papirtype (anbefalet)</b>	Almindeligt papir, bond-papir	<b>Driftstemperatur</b>	15-35 °C
<b>Pakkebredde</b>	170 - 230 mm/6,7-9,1 tommer (kan justeres i trin på 1 mm)	<b>Luftfugtighed ved drift</b>	20-80 % RH, afhængigt af medietype
<b>Pakkehøjde</b>	250 - 320 mm/9,9-12,6 tommer (kan justeres i trin på 1 mm)	<b>Højde</b>	Ingen begrænsning
		<b>Brugerinterface</b>	7" multi-touch farve
		<b>Akustisk lydtryk</b>	61 dB (A)

## © 2020 Canon Production Printing

Canon er et registreret varemærke tilhørende Canon Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere og er hermed anerkendt. Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, reproduceres eller sendes i nogen form eller på anden vis, elektronisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og printeroutputbilleder er simulerede og gælder ikke nødvendigvis produkter eller services, der udbydes på hvert lokale marked. Indholdet i denne publikation må ikke hverken opfattes som en garanti eller reklamationsret med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer eller i forbindelse med teknisk ydeevne eller bæredygtighed for bestemte anvendelser. Indholdet i denne publikation kan være underlagt ændringer fra tid til anden uden varsel. Canon Production Printing er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte eller afledte skader af nogen art, eller tab eller udgifter på baggrund af brugen af indholdet i denne publikation.