

# PROFESSIONELL GEFALTETE ZEICHNUNGEN

Schnell und einfach

## Folder Express

Professionell gefaltete Zeichnungen – schnell und einfach – mit dem voll integrierten Folder Express 3011. Produzieren Sie perfekt gefaltete, gebrauchsfertige, großformatige Farb- und Schwarzweißdrucke.



- Eine effiziente Automatisierung macht Schluss mit lästigen Handarbeiten wie dem Sammeln, Beschneiden oder dem Falten.
- Produzieren Sie effizient und präzise hochwertige gefaltete Dokumente mit der bewährten Faltechnik von Es-Te.
- In Verbindung mit den Canon Druckern und der ClearConnect Softwarereihe entsteht ein durchgängiger reibungsloser Workflow.
- Produzieren Sie gefaltete Dokumentensätze in gemischten Formaten bis DIN A0.
- Sie können Dokumente bis 91,4 cm Breite drucken und falten – ideal für die CAD- und GIS-Produktion.
- Maximieren Sie Ihre Produktivität durch das Ablegen von bis zu 80 gefalteten DIN A0 Dokumenten auf dem automatischen Ausgabeband.
- Standardisieren Sie Ihren Falworkflow durch die Unterstützung von 255 Faltpaket-Vorlagen, oder entwickeln Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Falprogramme mit den WebTools Express.
- Durch die kompakten Maße des Folder Express 3011 wird zudem der Platzbedarf reduziert. In Kombination mit der geringen Geräuschentwicklung ist er die ideale Lösung in Büroumgebungen.



**Folder Express 3011**

# TECHNISCHE DATEN

# Folder Express 3011

<b>Lineare Faltgeschwindigkeit</b>	1 - 12 m/min.	<b>Heftrand</b>	0 bis 4 cm
<b>Standard-Faltprogramme</b>	255 bearbeitbare Programme, davon 45 Standard (DIN A, DIN B, DIN C, nur Leporello-Falz, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)	<b>Kapazität Ausgabefach</b>	80 Faltpakete DIN A0 (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Dokumenteneinzug</b>	Automatisch	<b>Stromversorgung</b>	100 - 120 V, 50/60 Hz   200 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Dokumentenlänge, nur Längsfaltung</b>	420 mm - 6.000 mm bis zu 28 Brüche (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Stromverbrauch</b>	Standby: < 5 W, Max.: 250W
<b>Dokumentenlänge, Längs- und Vollfaltung</b>	420 mm - 2.500 mm bis zu 17 Brüche (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	178 x 86 x 103,7-125,3 cm
<b>Dokumentenbreite</b>	279 - 914 mm	<b>Transportmaße (L x B x H)</b>	185 x 107 x 131,5 cm
<b>Grammaturen</b>	60 - 110 g/m <sup>2</sup>	<b>Gewicht</b>	247 kg
<b>Grammaturen (empfohlen)</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup>	<b>Transportgewicht</b>	300 kg
<b>Papierarten (empfohlen)</b>	Normalpapier, Briefpapier	<b>Betriebsumgebung (Temperatur)</b>	15 bis 35 °C
<b>Paketbreite</b>	170 - 230 mm (einstellbar in 1 mm Schritten)	<b>Betriebsumgebung (Luftfeuchte)</b>	20 - 80 % rel. Luftfeuchte, abhängig vom Bedruckstoff
<b>Pakethöhe</b>	250 - 320 mm (einstellbar in 1 mm Schritten)	<b>Höhe</b>	Keine Beschränkung
		<b>Benutzeroberfläche</b>	7 Zoll, farbiges Multitouch-Bedienfeld
		<b>Akustischer Schalldruckpegel</b>	61 dB(A)

## © 2020 Canon Production Printing Bestellnummer 2000196

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt. Diese Publikation darf nicht – auch nicht in Teilen – egal in welcher Form oder mit welchen Mitteln, weder elektronisch noch manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und Druckausgabe-Bilder müssen nicht unbedingt mit den Produkten und Dienstleistungen in allen regionalen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Canon Production Printing kann nicht für irgendwelche unmittelbaren Schäden, Neben- oder Folgeschäden irgendeiner Art oder Verluste oder Kosten haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung des Inhalts dieser Veröffentlichung entstehen.