

DIBUJOS PLEGADOS PROFESIONALES

Rápido y sin esfuerzo



Folder Express 3011

- Reduce el trabajo manual con una automatización eficiente: sin necesidad de recopilar, recortar ni plegar impresiones de forma manual.
- Produce documentos plegados de alta calidad de forma eficiente y con gran precisión gracias a la tecnología de plegado Es-Te.
- Crea un flujo de trabajo totalmente compatible de principio a fin gracias a la integración perfecta con las impresoras de Canon y el paquete de software ClearConnect.
- Realiza conjuntos de documentos plegados de varios tamaños, hasta A0.
- Imprime y pliega documentos de hasta 914 mm (36 pulgadas) de ancho ideales para la producción de CAD y GIS.
- Maximiza tu productividad apilando hasta 80 documentos de tamaño A0 plegados en la cinta de salida automatizada.
- Estandariza tu flujo de trabajo de plegado con ayuda de 255 plantillas de paquete de plegado o desarrolla tus propios programas de plegado personalizados con WebTools Express.
- Reduce el espacio ocupado gracias al diseño compacto de la Folder Express 3011. Combinado con su bajo nivel de ruido, es la solución ideal para entornos de oficina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Folder Express 3011

Velocidad de plegado lineal	1 - 12 m/min (39 - 472 in/min)	Margen de encuadración	0 - 40 mm (0 - 1,5 in)
Programas de plegado estándar	255 programas editables, de los cuales 45 son estándar (DIN A, DIN B, DIN C, solo pliegue en acordeón, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, correo)	Capacidad de entrega	80 paquetes plegados tamaño A0/E (80 g/m2)
Alimentación de documentos	Automática	Fuente de alimentación	110-120 V, 50/60 Hz 200-240 V, 50/60 Hz
Longitud de documento, solo pliegue en acordeón	420 mm - 6000 mm (16,5 - 236 in) hasta 28 capas (80 g/m2)	Consumo eléctrico	Estado de suspensión: <5 W Máx.: 250 W
Longitud de documento, pliegue en acordeón y transversal	420 mm - 2500 mm (16,5 - 98 in) hasta 17 capas (80 g/m2)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	1780 x 860 x 1037-1253
Anchura de documento	279 - 914 mm (11 - 36 in)	Dimensiones de envío (largo x ancho x alto)	1850 x 1070 x 1315 mm (72,8 x 42,1 x 51,8 in)
Gramaje del papel	60 - 110 g/m2 (16 - 30 lb)	Peso	247 kg (544 lb)
Gramaje del papel (recomendado)	75 - 90 g/m2 (20 - 24 lb)	Peso de envío	300 kg (661 lb)
Tipo de papel (recomendado)	Papel normal, papel Bond	Temperatura de funcionamiento	15-35 °C (59-95 °F)
Anchura del paquete	170 - 230 mm (6,7 - 9,1 in) (ajustable en incrementos de 1 mm)	Humedad de funcionamiento	20 - 80 % HR en función del tipo de soporte
Altura del paquete	250 - 320 mm (9,9 - 12,6 in) (ajustable en incrementos de 1 mm)	Altitud	Sin límite
		Interfaz de usuario	Pantalla en color multitáctil de 7 pulgadas
		Presión sonora	61 dB (A)

© 2020 Canon Production Printing

Canon es una marca comercial registrada de Canon Inc. Las marcas comerciales restantes pertenecen a sus respectivos propietarios y se reconocen en este documento. Queda prohibida la copia, modificación, reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, manual o de otro tipo, de cualquier parte de esta publicación, sin el consentimiento previo y por escrito de Canon Production Printing. Las ilustraciones y las imágenes de resultados de impresión están simuladas y no se refieren necesariamente a los productos y servicios ofrecidos en cada mercado local. El contenido de esta publicación no debe ser interpretado como un seguro o garantía con respecto a propiedades o especificaciones determinadas ni de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones particulares. El contenido de esta publicación puede estar sujeto a cambios ocasionales sin previo aviso. Canon Production Printing no será responsable de ningún daño directo, indirecto o consecuente de carácter natural ni de las pérdidas o gastos que resulten del uso de los contenidos de esta publicación.