

AMMATTITASOISET TAITETUT PIIRROKSET

Nopeasti ja vaivatta

Folder Express

Ammattitasoisia taitettuja piirroksia – nopeasti ja vaivatta – täysin integroidun ja pienikokoisen Folder Express 3011:n avulla. Tuota siististi taitettuja, käyttövalmiita värillisiä ja mustavalkoisia suurkuvatulosteita.



- Vähennä manuaalisen työn tarvetta tehokkaalla automatisoinnilla – tulosteita ei tarvitse kerätä, leikata tai taittaa käsin.
- Tuota laadukkaita taitettuja asiakirjoja tehokkaasti ja tarkasti luotettavalla Es-Te-taittoteeniikalla.
- Voit luoda täysin automatisoidun työnkulun Canon-tulostimien ja ClearConnect-ohjelmistopakettien integroinnin ansiosta.
- Toteuta erikokoisia, jopa A0-koon asiakirjoja sisältäviä sarjoja.
- Tulosta ja taita jopa 914 mm (36 tuumaa) leveitä asiakirjoja – ihanteellinen CAD- ja GIS-tulostukseen.
- Maksimoi tuottavuus pinoamalla jopa 80 taitettua A0-koon asiakirjaa automaattiselle luovutushihnalle.
- Vakioi taittotyönkulku 255 valmiin taittomallin avulla tai räätälöi omia taitto-ohjelmia WebTools Expressillä.
- Vapauta lattiatilaa kompaktin Folder Express 3011:n avulla. Hiljaisen käyttöönsä ansiosta se on ihanteellinen ratkaisu toimistoon.



Folder Express 3011

TEKNISET TIEDOT

Folder Express 3011

Taittonopeus	1-12 m/min	Sidontareunta	0-40 mm
Vakiotaitto-ohjelmat	255 muokattavaa ohjelmaa, joista 45 on vakioita (DIN A, DIN B, DIN C, vain viuhkakitto, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)	Luovutuskapasiteetti	80 AO/E-koon taitettua pakettia (80 g/m ²)
Asiakirjansyöttö	Automaattinen	Virtalähde	110-120 V - 50/60 Hz 200-240 V - 50/60 Hz
Asiakirjan pituus, vain viuhkakitto	420-6 000 mm enintään 28 kerrosta (80 g/m ²)	Virrankulutus	Valmiustila: <5 W, enint. 250 W
Asiakirjan pituus, viuhkakitto ja ristitaitto	420-2 500 mm enintään 17 kerrosta (80 g/m ²)	Mitat (P x L x K)	1780 x 860 x 1037-1253
Asiakirjan leveys	279-914 mm	Pakkauksen mitat (P x L x K)	1850 x 1070 x 1315 mm
Materiaalipaino	60-110 g/m ²	Paino	247 kg
Paperin paino (suositus)	75-90 g/m ²	Toimituspaino	300 kg
Paperityyppi (suositus)	Tavallinen paperi	Käyttölämpötila	15-35 °C
Taittopinon leveys	170-230 mm (säädetävissä 1 mm:n välein)	Käyttöympäristön kosteus	Suhteellinen ilmankosteus 20-80 % materiaalityypin mukaan
Taittopinon korkeus	250-320 mm (säädetävissä 1 mm:n välein)	Korkeus	Ei rajoitusta
		Käyttöliittymä	7-tuumainen, monikosketusvärinäyttö
		Akustinen äänenpaine	61 dB(A)

© 2020 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja tulostimen tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaisiksi takuiksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvyllä tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Canon Production Printing ei vastaa minkäänlaisista suorista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista eikä menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat tämän julkaisun sisällön käyttämisestä.