

# DES PLANS PLIÉS PROFESSIONNELS

Rapidement et sans effort

## Folder Express

Réalisez des plans pliés de manière professionnelle, rapide et sans effort avec la plieuse Folder Express 3011 compacte et entièrement intégrée. Obtenez des impressions monochromes et couleur grand format, parfaitement pliées et prêtes à l'emploi.



- Réduisez les interventions manuelles grâce à une automatisation efficace : vous n'avez pas à rassembler, découper ou plier les impressions à la main.
- Produisez des documents pliés de haute qualité de manière efficace et précise grâce à la technologie de pliage éprouvée Es-Te.
- Créez un flux de travail entièrement pris en charge de bout en bout grâce à une intégration fluide des imprimantes Canon et de la suite logicielle ClearConnect.
- Réalisez des paquets de documents pliés de différents formats, jusqu'à A0.
- Imprimez et pliez des documents allant jusqu'à 914 mm (36 pouces) de large, parfaits pour la production CAO et SIG.
- Optimisez votre productivité en empilant jusqu'à 80 documents de format A0 pliés sur le tapis automatique.
- Standardisez votre flux de travail de pliage à l'aide de 255 modèles de pliage ou développez vos propres programmes de pliage sur mesure avec WebTools Express.
- Gagnez de la place grâce au design compact de la plieuse Folder Express 3011. De plus, avec un faible niveau sonore, cette plieuse constitue la solution idéale pour les environnements de bureau.



**Folder Express 3011**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Folder Express 3011

<b>Vitesse de pliage linéaire</b>	1 à 12 m/min, 39 à 472 po/min	<b>Bord de reliure</b>	0 à 40 mm ; 0 à 1,5 pouces
<b>Programmes de pliage standards</b>	255 programmes modifiables, dont 45 standards (DIN A, DIN B, DIN C, Pliage en accordéon uniquement, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Publipostage)	<b>Capacité de réception</b>	80 paquets pliés au format A0/E (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Alimentation des documents</b>	Automatique	<b>Alimentation électrique</b>	110 à 120 V, 50/60 Hz   200 à 240 V, 50/60 Hz
<b>Longueur du document pour pliage en accordéon uniquement</b>	420 mm - 6000 mm / 16,5 - 236 pouces jusqu'à 28 couches (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Consommation électrique</b>	Veille : <5 W Max. : 250 W
<b>Longueur de document pour pliage en accordéon et pliage croisé</b>	420 mm - 2500 mm / 16,5 - 98 pouces jusqu'à 17 couches (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Dimensions (L × l × H)</b>	1780 × 860 × 1037-1253 mm
<b>Largeur de document</b>	279 - 914 mm ; 11 - 36 pouces	<b>Dimensions d'expédition (L × l × H)</b>	1850 × 1070 × 1315 mm ; 72,8 × 42,1 × 51,8 po
<b>Grammage du papier</b>	60 - 110 g/m <sup>2</sup> ; 16 - 30 lb	<b>Poids</b>	247 kg ; 544 lb
<b>Grammage du papier (recommandé)</b>	75 - 90 g/m <sup>2</sup> ; 20 - 24 lb	<b>Poids d'expédition</b>	300 kg ; 661 lb
<b>Type de papier (recommandé)</b>	Papier ordinaire, papier bond	<b>Plage de températures</b>	15 à 35 °C
<b>Largeur de paquet</b>	170 - 230 mm / 6,7 - 9,1 pouces (réglable par incréments de 1 mm)	<b>Humidité en fonctionnement</b>	20 à 80 % HR, selon le type de support
<b>Hauteur de paquet</b>	250 - 320 mm / 9,9 - 12,6 pouces (réglable par incréments de 1 mm)	<b>Altitude</b>	Aucune limitation
		<b>Interface utilisateur</b>	Écran tactile couleur 7 pouces
		<b>Pression acoustique</b>	61 dB(A)

### © 2020 Canon Production Printing

Canon est une marque déposée de Canon Inc. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnues ici comme telles. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, modifiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel ou autre, sans l'autorisation préalable de Canon Production Printing. Les illustrations et les images de sortie de l'imprimante sont simulées et ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services proposés sur chaque marché local. Le contenu de cette publication ne doit pas être interprété comme une garantie concernant des propriétés ou spécifications particulières, ni concernant des performances techniques ou l'adéquation à un usage particulier. Le contenu de cette publication peut être soumis à des modifications à tout moment, sans préavis. Canon Production Printing ne saurait être tenu responsable des dommages directs, indirects ou consécutifs, ni des pertes ou dépenses résultant de l'utilisation du contenu de cette publication.