PROFESSIONEEL GEVOUWEN TEKENINGEN

Snel en moeiteloos

Folder Express

Realiseer snel en moeiteloos professionele gevouwen tekeningen met de volledig geïntegreerde en compacte Folder Express 3011. Maak keurig gevouwen, gebruiksklare grootformaat prints in kleur en zwart-wit.





- Minder handwerk door efficiënte automatisering – niet meer handmatig prints verzamelen, snijden, aanpassen of vouwen.
- Produceer efficiënt en precies gevouwen documenten met de beproefde Es-Te-vouwtechnologie.
- Creëer een volledig ondersteunde complete workflow dankzij soepele integratie met Canon-printers en de ClearConnect-software.
- Maak sets gevouwen documenten van verschillende formaten van A4 tot A0.
- Print en vouw documenten tot 914 mm (36 inch) breed – ideaal voor CAD- en GIS-productie.
- Maximaliseer uw productiviteit door tot 80 gevouwen A0-documenten te stapelen zonder handwerk.
- Standaardiseer uw vouwwerk met 255 vouwsjablonen of ontwikkel uw eigen vouwprogramma's met WebTools Express.
- Bespaar ruimte met het compacte ontwerp van de Folder Express 3011. In combinatie met het lage geluidsniveau is dit de ideale oplossing voor kantooromgevingen.



Folder Express 3011

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Folder Express 3011

Lineaire vouwsnelheid	1 - 12 m/min, 39 - 472 inch/min
Standaard vouwprogramma's	255 bewerkbare programma's, waarvan 45 standaard (DIN A, DIN B, DIN C, uitsluitend voor lengtevouwen, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, mailing)
Documentinvoer	Automatisch
Papierlengte uitsluitend voor lengtevouwen	420 - 6000 mm tot 28 lagen (80 g/m²)
Papierlengte lengtevouwen en breedtevouwen	420 - 2500 mm tot 17 lagen (80 g/m²)
Papierbreedte	279 - 914 mm / 11 - 36 inch
Bereik papiergewicht	60 - 110 g/m²
Papiergewicht (aanbevolen)	75 - 90 g/m²
Papiertype (aanbevolen)	Normaal papier, bankpostpapier
Breedte pakket	170 - 230 mm / 6,7 - 9,1 inch (instelbaar in stappen van 1 mm)
Hoogte pakket	250 - 320 mm / 9,9-12,6 inch (instelbaar in stappen van 1 mm)

Marge	0 - 40 mm
Uitvoercapaciteit	80 gevouwen pakketten van A0-formaat (80 g/m²)
Stroomvoorziening	110 - 120 V - 50/60 Hz | 200 - 240 V - 50/60 Hz
Stroomverbruik	Stand by: <5W Max. 250W
Afmetingen (bxdxh)	1780 x 860 x 1037 mm
Transportafmetingen (bxdxh)	1.850 x 1.070 x 1315 mm
Gewicht	247 kg
Transportgewicht	300 kg
Bedrijfstemperatuur	15 -35 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf	20 - 80 % RV, afhankelijk van mediatype
Hoogte	Geen beperking
Gebruikersinterface	7 inch, multi-touch kleur
Akoestische geluidsdruk	61 dB(A)

© 2020 Canon Production Printing
Canon is een geregistreerd handelsmerk van Canon Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren en worden bij dezen erkend. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en uitvoerafbeeldingen van de printer zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden geïnterpreteerd als enige garantie of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch technische prestaties of geschiktheid voor bijzondere toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd. Canon-productieprinten is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, of verliezen of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van deze publicatie.

Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition