

PROFESJONELLE BRETTTEDE TEGNINGER

Raskt og enkelt

Folder Express

Lag profesjonelle, brettebete tegninger – raskt og enkelt – med den fullt integrerte og kompakte Folder Express 3011. Produser både sort/hvitt- og fargeutskrifter i storformat, pent brettet og klare til bruk.



- Reduser mengden manuelt arbeid med effektiv automatisering – du trenger ikke å samle inn, beskjære eller brette utskriftene for hånd.
- Produser brettebete dokumenter av høy kvalitet effektivt og med stor presisjon, ved hjelp av velprøvd ES-Te-brettebete teknologi.
- Takket være problemfri integrering med Canon-skrivere og ClearConnect Software-serien kan du få en fullstendig støttet arbeidsflyt igjennom hele prosessen.
- Lag sett med brettebete dokumenter i forskjellige størrelser, helt opptil A0-format.
- Skriv ut og brett dokumenter som er opptil 914 mm (36 tommer) brede – ideelt for CAD- og GIS-produksjon.
- Maksimer produktiviteten din ved å stable opptil 80 brettebete dokumenter i A0-format på det automatiske leveringsbåndet.
- Standardiser bretteflyten din ved hjelp av 255 brettebepakkemaler, eller utvikle egne skreddersydde bretteprogrammer med WebTools Express.
- Reduser plassbehovet med det kompakte designet til Folder Express 3011. Det begrensede plassbehovet og det lave støynivået gjør denne til en ideell løsning for kontormiljøer.



Folder Express 3011

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Folder Express 3011

Lineær brettehastighet	1–12 m/min, 39–472 tommer/min	Innbindingsside	0–40 mm, 0–1,5 tomme
Standard bretteprogrammer	255 redigerbare programmer, hvorav 45 er standard (DIN A, DIN B, DIN C, Fan Fold Only, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)	Utmatningskapasitet	80 brettede A0/E-pakker (80 g/m ²)
Dokumentmating	Automatisk	Strømforsyning	110–120 V – 50/60 Hz 200–240 V – 50/60 Hz
Dokumentlengde kun for viftebretting	420–6000 mm / 16,5–236 tommer opptil 28 lag (80 g/m ²)	Strømforbruk	Ventemodus: < 5 W, maks: 250 W
Dokumentlengde for viftebretting og kryssbretting	420–2500 mm / 16,5–98 tommer opptil 17 lag (80 g/m ²)	Mål (L x B x H)	1780 x 860 x 1037–1253
Dokumentbredde	279–914 mm / 11–36 tommer	Leveringsmål (L x B x H)	1850 x 1070 x 1315 mm, 72,8 x 42,1 x 51,8 tommer
Papirvekt	60–110 g/m ² , 16–30 pund	Vekt	247 kg, 544 pund
Papirvekt (anbefalt)	75–90 g/m ² , 20–24 pund	Fraktvekt	300 kg, 661 pund
Papirtype (anbefalt)	Vanlig papir, tykt papir	Driftstemperatur	15–35 °C, 59–95 °F
Pakkebredde	170–230 mm / 6,7–9,1 tommer (justerbar i trinn på 1 mm)	Driftsfuktighet	20–80 % relativ luftfuktighet, avhengig av medietype
Pakkehøyde	250–320 mm / 9,9–12,6 tommer (justerbar i trinn på 1mm)	Høyde over havet	Ingen begrensninger
		Brukergrensesnitt	7-tommers flerberøringsskjerm i farger
		Akustisk lydtrykk	61 dB(A)

© 2020 Canon Production Printing

Canon er et registrert varemerke for Canon Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne og er herved anerkjent. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, endres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, manuelt eller for øvrig, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er eksempler og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en garanti med hensyn til bestemte egenskaper, spesifikasjoner, tekniske egenskaper eller egnethet for bestemte bruksområder. Innholdet i denne publikasjonen kan endres når som helst uten forvarsel. Canon Production Printing skal ikke være ansvarlig for direkte, indirekte eller følgesmessige skader av noe slag eller tap eller utgifter som skyldes bruk av innholdet i denne publikasjonen.



Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition