PROFESIONÁLNE SKLADANÉ VÝKRESY

Rýchlo a bez námahy

Folder Express

Realizujte profesionálne skladané výkresy – rýchlo a bez námahy – s plne integrovaným systémom a kompaktným modelom Folder Express 3011. Vytvárajte jemne zložené veľkoformátové farebné i čiernobiele výtlačky pripravené na použitie.





- Využite efektívnu automatizáciu na zníženie manuálnej práce, aby ste nemuseli žiadne výtlačky zhromažďovať, orezávať alebo skladať ručne.
- Vytvárajte zložené dokumenty vysokej kvality efektívne a s vysokou presnosťou prostredníctvom osvedčenej technológie skladania Es-Te.
- Zorganizujte plne podporovaný komplexný pracovný tok vďaka plynulej integrácii s tlačiarňami Canon a softvérovým balíkom ClearConnect.
- Realizujte súbory zložených dokumentov až do veľkosti A0.
- Tlačte a skladajte dokumenty so šírkou až 914 mm (36 palcov) – ideálne pre produkčnú tlač zo softvérov CAD a GIS.
- Maximalizujte produktivitu a využite možnosť stohovania až 80 zložených dokumentov veľkosti A0 na automatizovanom páse výstupov.
- Štandardizujte svoj pracovný tok pri skladaní dokumentov pomocou 255 šablón skladacieho balíka, prípadne si vytvorte programy skladania na mieru prostredníctvom WebTools Express.
- Minimalizujte stopy po tlači s kompaktným dizajnom Folder Express 3011. Prirátajte k tomu nízku hlučnosť a máte ideálne riešenie pre kancelárske prostredie.



Folder Express 3011

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Folder Express 3011

Lineárna rýchlosť skladania	1 – 12 m/min; 39 – 472"/min
Štandardné programy skladania	255 upraviteľných programov, z ktorých je 45 štandardných (DIN A, DIN B, DIN C, iba vejárové skladanie, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)
Podávanie dokumentov	Automaticky
Dĺžka dokumentov – iba vejárové skladanie	420 – 6000 mm/16,5 – 236" až 28 vrstiev (80 g/m²)
Dĺžka dokumentu – vejárové a krížové skladanie	420 – 2500 mm/16,5 – 98" až 17 vrstiev (80 g/m²)
Šírka dokumentu	279 – 914 mm/11 – 36"
Hmotnosť papiera	60 – 110 g/m²; 16 – 30 lb
Hmotnosť papiera (odporúčaná)	75 – 90 g/m²; 20 – 24 lb
Typ papiera (odporúčaný)	Hárok papiera, rolka papiera
Šírka balíka	170 – 230 mm/6,7 – 9,1" (nastaviteľná v rámci 1 mm prírastkov)
Výška balíka	250 – 320 mm/9,9 – 12,6" (nastaviteľná v rámci 1 mm prírastkov)

Väzba	0 – 40 mm; 0 – 1,5"
Výstupná kapacita	80 zložených balíkov veľkosti A0/E (80 g/m²)
Napájací zdroj	110 – 120 V – 50/60 Hz | 200 – 240 V – 50/60 Hz
Spotreba energie	Pohotovostný režim: < 5 W, Max: 250 W
Rozmery (D x Š x V)	1780 x 860 x 1037 – 1253
Rozmery balenia (D x Š x V)	1850 x 1070 x 1315 mm; 72,8 x 42,1 x 51,8"
Hmotnosť	247 kg; 544 lb
Hmotnosť balenia	300 kg; 661 lb
Prevádzková teplota	15 – 35 °C
Prevádzková vlhkosť	20 – 80 % RH, v závislosti od typu média
Nadmorská výška	Bez obmedzení
Používateľské rozhranie	7-palcový farebný displej s viacdotykovým ovládaním
Akustický tlak	61 dB(A)

© 2020 Canon Production Printing
Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov a týmto sa uznávajú. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovať ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadna garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo špecifikácie, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Canon Production Printing nezodpovedá za žiadne priame, nepriame ani následné škody akejkoľvek povahy ani za straty alebo výdavky vyplývajúce z použitia obsahu tejto publikácie.

Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition