

PROFESSIONELLT VIKTA RITNINGAR

Snabbt och enkelt

Folder Express

Skapa snabbt och enkelt professionellt vikta ritningar med den helt integrerade och kompakta Folder Express 3011. Producera prydligt vikta, stora utskrifter i färg och svartvitt som är redo att användas.



- Minska manuellt arbete med effektiv automation – du slipper samla, beskära och vika utskrifterna för hand.
- Producera vikta dokument av hög kvalitet effektivt och med stor precision med hjälp av beprövad Es-Te-vikningsteknik.
- Skapa ett komplett arbetsflöde tack vare den smidiga integreringen med Canon-skrivare och ClearConnect-programpaketet.
- Skapa buntar med vikta dokument av blandade storlekar i upp till A0-format.
- Skriv ut och vik dokument som är upp till 914 mm breda – perfekt för CAD- och GIS-produktion.
- Maximera din produktivitet genom att stapla upp till 80 vikta dokument i A0-format på det automatiserade utmatningsbandet.
- Standardisera ditt vikningsarbetsflöde med hjälp av 255 vikningsmallar för vikta förpackningar eller utveckla egna skräddarsydda vikningsprogram med WebTools Express.
- Minska lokalytan med den kompakta designen hos Folder Express 3011. Kombinerat med den låga ljudnivån är det den perfekta lösningen för kontorsmiljöer.



Folder Express 3011

TEKNISKA DATA

Folder Express 3011

Hastighet för linjär vikning	1-12 m/min	Kant för hållning	0-40 mm
Standardvikningsprogram	255 redigerbara program, varav 45 är standard (DIN A, DIN B, DIN C, endast papper i löpande bana, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, utskick)	Leveranskapacitet	80 vikta buntar i A0/E-format (80 g/m ²)
Dokumentmatning	Automatisk	Strömförsörjning	110-120 V - 50/60 Hz 200-240 V - 50/60 Hz
Dokumentlängd, längdvikning	420-6 000 mm upp till 28 vikningar (80 g/m ²)	Strömförbrukning	Vänteläge: <5 W, max.: 250 W
Dokumentlängd, längd- och tvärvikning	420-2 500 mm upp till 17 vikningar (80 g/m ²)	Mått (L x B x H)	1 780 x 860 x 1 037-1 253
Dokumentbredd	279-914 mm	Mått vid leverans (L x B x H)	1 850 x 1 070 x 1 315 mm
Pappersvikt	60-110 g/m ²	Vikt	247 kg
Pappersvikt (rekommenderas)	75-90 g/m ²	Vikt vid leverans	300 kg
Papperstyp (rekommenderas)	Vanligt papper, arkivpapper	Drifttemperatur	15-35 °C
Dokumentbuntens bredd	170-230 mm (justerbar i steg om 1 mm)	Luftfuktighet vid drift	20-80 % RH, beroende på materialtyp
Dokumentbuntens höjd	250-320 mm (justerbar i steg om 1 mm)	Höjd	Ingen gräns
		Användargränssnitt	7 tum, multi-touch i färg
		Akustiskt ljudtryck	61 dB(A)

© 2020 Canon Production Printing

Canon är ett registrerat varumärke som tillhör Canon Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed. Ingen del av den här publikationen får kopieras, modifieras, reproduceras eller överföras i någon form, varken elektroniskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Canon Production Printing. Illustrationer och bilder från utskrifter är simulerade och gäller inte nödvändigtvis för produkter och andra tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Innehållet i denna publikation ska inte tolkas som någon garanti eller garanti avseende särskilda egenskaper eller specifikationer eller tekniska prestanda eller lämplighet för särskilda tillämpningar. Innehållet i denna publikation kan ändras då och då utan föregående meddelande. Canon Production Printing ansvarar inte för direkta, indirekta eller följdskador av något slag, eller förluster eller kostnader som uppstår till följd av användningen av innehållet i denna publikation.



Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition