

СКЛАДЕНІ КРЕСЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ

Швидко та без зусиль



Folder Express

Створюйте складені креслення професійного рівня — швидко й без зусиль — з повністю інтегрованою та компактною системою Folder Express 3011. Створюйте точні складені, готові до використання, кольорові та монохромні відтиски великого формату.



- Ефективна автоматизація зменшує потреби в ручній праці: вам більше не знадобиться вручну збирати, обрізати чи складати роздруківки.
- Ефективно та з високою точністю створюйте високоякісні складені документи, використовуючи перевірену технологію складання Es-Te.
- Створіть повністю підтримуваний робочий процес із простою інтеграцією з принтерами Canon та пакетом програмного забезпечення ClearConnect.
- Створюйте комплекти різних складених документів аж до формату A0.
- Друкуйте та складайте документи шириною до 914 мм (36 дюймів) — це ідеальний варіант для САПР та ГІС.
- Максимізуйте продуктивність, помістивши до 80 складених документів формату A0 на стрічку автоматичного подавання.
- Стандартизуйте робочий процес складання за допомогою понад 255 готових шаблонів або створіть власний за допомогою WebTools Express.
- Менша займана площа завдяки компактному дизайну Folder Express 3011. У поєднанні з низьким рівнем шуму це ідеальне рішення для офісних приміщень.



Folder Express 3011

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Folder Express 3011

Швидкість лінійного складання	1-12 м/хв; 39-472 дюйм./хв	Корінцевий згин	0-40 мм; 0-1,5 дюйми
Програми стандартного складання	255 програм, що можна редагувати, з яких 45 стандартних (DIN A, DIN B, DIN C, тільки фальцювання, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, пошта)	Ємність	80 роздруковок формату A0/E (80 г/м2)
Пристрій подачі документів	Автоматично	Джерело живлення	110-120 В, 50/60 Гц 200-240 В, 50/60 Гц
Фальцювання тільки по довжині документа	420 мм-6000 мм / 16,5-236 дюймів; до 28 шарів (80 г/м2)	Споживання електроенергії	У режимі очікування: <5 Вт, макс.: 250 Вт
Довжина документа (фальцювана й перехрещена)	420 мм-2500 мм / 16,5-98 дюймів; до 17 шарів (80 г/м2)	Габаритні розміри (Д x Ш x В)	1780 x 860 x 1037-1253
Ширина документа	279-914 мм / 11-36 дюймів	Розміри упаковки (Д x Ш x В)	1850 x 1070 x 1315 мм; 72,8 x 42,1 x 51,8 дюйми
Щільність паперу	60-110 г/м2; 16-30 футів	Вага	247 кг; 544 фунти
Щільність паперу (рекомендована)	75-90 г/м2; 20-24 футів	Вага в упаковці	300 кг; 661 фунт
Тип паперу (рекомендований)	Звичайний папір, папір для друку документів	Діапазон робочих температур	15-35 °C
Ширина пакета	170-230 мм / 6,7-9,1 дюйми (регулюється з кроком 1 мм)	Робоча відн. вологість	20-80 % відн. вол., залежно від типу носія
Висота пакета	250-320 мм / 9,9-12,6 дюйми (регулюється з кроком 1 мм)	Висота над рівнем моря	Без обмежень
		Інтерфейс користувача	7-дюймовий, мультисенсорний, кольоровий
		Акустичний звуковий тиск	61 дБ(А)

© Canon Production Printing, 2020.

Canon є зареєстрованим товарним знаком Canon Inc. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників і визнаються справжнім твердженням. Жодна частина цієї публікації не може бути скопійована, змінена, відтворена або передана в будь-якій формі або будь-яким способом, електронним, ручним або іншим, без попередньої письмової згоди Canon Production Printing. Ілюстрації та вихідні зображення принтера моделюються і не обов'язково відносяться до продуктів та послуг, що пропонуються на всіх місцевих ринках. Зміст цієї публікації не має тлумачитися як будь-яка гарантія або запевнення щодо конкретних властивостей або специфікацій, а також технічних характеристик чи придатності для конкретного застосування. Зміст цієї публікації може час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. Компанія Canon Production Printing не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або пов'язані збитки будь-якого характеру, а також збитки або витрати, що виникли в результаті використання даної публікації.

Canon

Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition