

EN SMART ENKELT-FUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE, INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT



i-SENSYS LBP722Cdw

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver egnet for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.



38 SPM

Utskriftshastighet



HØY PRODUKTIVITET

Automatisk tosidig utskrift



2300 ARK

Maksimal kapasitet med ekstra kassetter



TRÅDLØS TILKOBLING

Skriv ut fra smarttelefoner og nettbrett takket være Wi-Fi- og NFC-tilkobling

Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Omfavn fleksibelt arbeid med en rekke tilkoblingsfunksjoner, inkludert Wi-Fi-støtte, NFC og Universal Print fra Microsoft.

Økt produktivitet

Maksimer utskriftene med høye utskriftshastigheter og en utvidbar papirkapasitet på opptil 2300 ark med ekstra kassetter.

Forbedret sikkerhet

Føl deg trygg på datasikkerheten med Secure Print og avansert integrert sikkerhetsprogramvare, for eksempel McAfee Embedded Control og TLS1.3-sikkerhetslag.

Fremragende bildekvalitet

Oppnå overlegen fargegrafikk, bilder og tekst med laserkvalitet for dokumenter på profesjonelt nivå.

Forbedret brukervennlighet

Ukomplisert installasjon, enkelt vedlikehold og fantastisk holdbarhet gir minimalt med nedetid og lavere servicekostnader.

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltsidig (A4): opptil 38 sider/minutt i farger og sort/hvitt Tosidig (A4): opptil 38 sider/minutt i farger/sort/hvitt Enkeltsidig (A5): opptil 59 sider/minutt i farger og sort/hvitt
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Utskrift klar-melding som vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Farger: ca. 6,3 sekunder Sort-hvitt: ca. 5,3 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000–7500 sider per måned
Arbeidssyklus	maks. 80 000 sider per måned ¹
Utskriftsmarger	4 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ² Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
MEDIEHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3 (papirmater PF-D1) 550-arks kassett (kassettmateenhet-AV1)
Maksimal papirmatingskapasitet	Opptil 2 300 ark
Papirutmating	200 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet papir, postkort, konvolutter Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestrøket papir, forhåndshullet
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² Multiarkmater: 60–216 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Egendefinerte formater – min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER	
Krav til strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre Ved bruk: ca. 729 W eller mindre Hvilemodus: ca. 34,4 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,1 W eller mindre Typisk strømforbruk (TEC): 0,45 kWh/uke ⁹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivå	Lydstyrke ³ Aktiv: ensidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger), tosidig 67 dB eller mindre (sort-hvitt) / 68 B eller mindre (farger) Ventemodus: 48 dB eller mindre Lydtrykk ³ Aktiv: ensidig 50 dB eller mindre (sort-hvitt) / 51 dB eller mindre (farger), tosidig 52 dB eller mindre (sort-hvitt) / 52 B eller mindre (farger) Ventemodus: 33 dB eller mindre
Mål (B x D x H)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Vekt	Ca. 29 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1 GHz x 2
Minne	2 GB
Oppbevaring	32 GB eMMC (tilgjengelig plass 15 GB)
Skriverspråk	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifter	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk)*5 Strekcodefonter*2 136 PostScript-fonter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Trådløs 802.11b/g/n, Direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Programvare og skriveradministrasjon	Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES) Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Innholdsleveringssytem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server®2016 / Server®2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X-versjon 10.11 og nyere Linux®/Citrix
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Standard: Kassett 064 sort (6000 sider) ⁸ Kassett 064 cyan (5000 sider) ⁸ Kassett 064 magenta (5000 sider) ⁸ Kassett 064 gul (5000 sider) ⁸ Høy kapasitet: Kassett 064H sort (13 400 sider) ⁸ Kassett 064H cyan (10 400 sider) ⁸ Kassett 064H magenta (10 400 sider) ⁸ Kassett 064H gul (10 400 sider) ⁸
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmater PF-D1 (550-arks kassett) x 3 Kassettmateenhet-AV1 (550-arks kassettkonsoll) Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift) PCL-fontsett-A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-fonten) Konsoll-P2 Konsoll-AA1 Toneroppsamlingsboks WT-B1

Merknader

- ^[1] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[2] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift D1 – kreves
- ^[3] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[4] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[6] Kun Internett-distribusjon. Driveren vil bli tilgjengelig i H2 2021
- ^[7] Basert på ISO/IEC 19798
- ^[8] Skriveren leveres med startkassetten sort: 6000 sider, C/M/Y: 3200 sider
- ^[9] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.



EN SMART, ENKELTFUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver som passer for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmateenhet-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL-SKRIFTSETT A1E	4821B003AA	-
Sett for strekkodeutskrift D1E	3999B005AA	-
Konsolltype P2	1632C002AA	8714574668635
Konsolltype AA1	5512C002AA	8714574668666
Toneroppsamlingsboks WT-B1	0942C002AA	4549292052688



EN SMART, ENKELTFUNKSJONSSKRIVER MED A4-FARGE INTEGRERT WI-FI OG SIKKER UTSKRIFT

Brukervennlig A4-farge enkeltfunksjonsskriver som passer for små og mellomstore bedrifter med høy utskriftsmengde.



FORBRUKSARTIKLER

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett O64 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett O64 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett O64 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett O64 sort	4937C001AA	4549292182552
Kassett O64H gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett O64H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett O64H cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett O64H sort	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V.,2021