

# Canon i-SENSYS LBP852Cx

## БЪРЗ И С БОГАТ НАБОР ОТ ФУНКЦИИ А3 ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР С ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ



Гъвкав и ефективен еднофункционален принтер, който предлага широка гама възможности за печат

### Висок капацитет в малък размер

- Компактно устройство, подходящо за настолен принтер с капацитет от 650 листа, разширяем до 2850 листа в конфигурация за поставяне на пода

### Бързи, качествени резултати

- Скорости на печат до 36 ppm (A4) с висококачествен печат в режим на наситени цветове

### Впечатляваща работа с печатни носители

- Способност за печат в множество формати, включително печат на банери, както и поддръжка за грамажи на хартията до 300 g/m<sup>2</sup>

### Съвместимост със софтуера PosterArtist Lite на Canon

- Перфектен за вътрешнофирмени маркетингови екипи, предлагайки разширени възможности за творчество и дизайн

### Стабилна информационна сигурност

- С удостоверяване на потребителя, защита на мрежата и документите чрез криптиране на данни, както и функция за изтриване на карта памет, гарантирайки максимална сигурност на данните



**ПРОДУКТИВНОСТ**



**КОНТРОЛ И  
ПОДДРЪЖКА**



**КОМПАКТНА  
КОНСТРУКЦИЯ**



**ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ**



**СИГУРНОСТ**

**Canon**

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## КРАТКИ факти:

Скорост на печат (A4/A3)	36 ppm/18 ppm
Дисплей	5-редов LCD, цифрова клавиатура с 10 бутона
Автоматичен двустранен печат	Стандартно
Памет - стандартно/опция	1 GB/8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Свързаност	LAN, USB
Грамажи на хартията	60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Размер за печат на банер (W x L)	200 - 297 mm x 457 - 1200 mm
Зареждане на хартия (стандартно)	650 листа
Макс. зареждане на хартия	2 850 листа

**Canon**

---

<b>ПЕЧАТАЩ МОДУЛ</b> Скорост на печат	Едностранно: До 36 ppm (A4) До 18 ppm (A3) Двустранно: до 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3) Цвят лазерен печат 600 x 600 dpi
<b>Метод на печат</b> Разделителна способност на печат Качество на печат с технология за подобряване на изображението Време за загаряване	До 9600 x 600 dpi
<b>Време за извеждане на първата страница</b> Препоръчителен месечен печатен обем Максимално натоварване Бели полета при печат Усъвършенстван печат Характеристики	Приблиз. 34 с или по-малко след включване Приблиз. 2 секунди или по-малко след включване (бърз режим) <sup>1)</sup> Цвятно: приблиз. 7,4 секунди Монохромно; приблиз. 6,7 секунди 2500 – 7500 страници на месец  120 000 страници  5 mm – горе, долу, ляво и дясно Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business, Windows10* Mobile Print
<b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b> Зареждане на хартия (стандартно) Зареждане на хартия (опция)  Изход за хартия Типове печатни носители  Формат на печатните носители	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа  Касета за 550 листа x 3 Поставка с 2 касети за 1100 листа Опция 1: касета за 550 листа x 3 (включително стандартна касета), Поставка с 2 касети за 1100 листа Опция 2: касета за 550 листа x 4 (включително стандартна касета)  200 листа Многофункционална тава: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Хартия с покритие, Груба хартия, Етикетки, Пощенска картичка, Плик Касета: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Груба хартия, Етикетки Двустранен печат: Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Хартия с покритие, Груба хартия  Касета (стандартна): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Потребителски формати – ширина: 148 до 297 mm, дължина: 148 до 431,8 mm Многофункционална тава: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, индексна карта Потребителски формат – ширина: 64 до 320 mm, дължина: 120 до 457,2 mm За банер ширина: 200 до 297 mm, дължина: 457,3 до 1200 mm  Касета (опция): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Потребителски формати – ширина: 148 до 297 mm, дължина: 148 до 431,8 mm
<b>Грамажи на хартията</b>	Касета (стандартна и опционна): 60 до 256 g/m <sup>2</sup> Многофункционална тава: 60 до 300 g/m <sup>2</sup> (с изключение на хартия с покритие) 100 до 220 g/m <sup>2</sup> (хартия с покритие)
<b>Двустранен печат</b>	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Потребителски формат – Мин. 148 x 320 mm Макс. 148 x 457,2 mm 60 до 163 g/m <sup>2</sup> (с изключение на хартия с покритие) 100 до 220 g/m <sup>2</sup> (хартия с покритие)
<b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Захранване Консумирана мощност	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Максимум: приблиз. 1500 W Готовност: приблиз. 50 W Режим на покой: приблиз. 2 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 1,6 kWh/сегица (230 V) <sup>2)</sup> За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: <a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>  Звуково налягане <sup>3)</sup> : Активност: Едностранно 52 dB или по-малко/ Двустранно 51 dB или по-малко Режим на готовност: 30 dB Звукова мощност <sup>4)</sup> : Активност: 71,9 dB Готовност: Безшумно <sup>2)</sup>
<b>Ниво на шума</b>	556 mm x 608 mm x 403 mm Основен модул: приблиз. 45 kg Основен модул + Устройство за подаване на хартия PF-G1 x 2 + Касетно подаващо устройство-AU1: Приблиз. 88 Kg Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
<b>Размери (Ш x Д x В) Тегло</b>	528 MHz + 264 MHz 1 GB UFR II, PCL 5e <sup>4)</sup> , PCL6, Adobe® PostScript 105 PCL шрифта, 136 PS шрифта USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отгелци, iW Management Console: Съвършен софтуер за централизирано управление на печатни паркове eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP. Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова Linux <sup>5)</sup>
<b>Работна среда</b>	Съвместими операционни системи
<b>Контролен панел</b>	<b>КОНТРОЛЕР</b> Честота на процесора Памет Езици за принтери Шрифтове Интерфейс и свързване  Софтуер и управление на принтер
<b>Съвместими операционни системи</b>	<b>КОНСУМАТИВИ</b> Касети „Всичко в едно“  Тонер касета 059Н черно (15 500 страници <sup>6)</sup> ) Тонер касета 059Н циан/магента/жълто (13 500 страници <sup>6)</sup> ) Барабан 053 (70 000 страници <sup>6)</sup> ) Кутия за отпаден тонер WT-C1 (100 000 страници)
<b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b> Елементи	SD карта-C1 (SD карта 8 GB) Комплект за отпечатване на баркод-F1 (позволява отпечатване на баркод) Комплект PCL шрифтове-C1 (Позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale) MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Касета за хартия PF-G1 Касетно подаващо устройство-AU1 Кутия за отпаден тонер WT-C1
<b>Забележки:</b>	<sup>1)</sup> Изисква се превключване към настройка за бърз режим <sup>2)</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296 <sup>3)</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779 <sup>4)</sup> Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството. <sup>5)</sup> Само версия за уебразпространение. Прегледа се от декември 2019 г. <sup>6)</sup> Според ISO/IEC 19798 <sup>7)</sup> Принтерът се доставя със стартова касета (черно: 7000 страници, циан/магента/жълто: 5000 страници), барабан (70 000 страници) <sup>8)</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 2.0.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета за хартия PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Касетно подаващо устройство-AU1	1834C002AA	4549292084931
Кутия за отпагъчен тонер WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD карта C-1 (карта памет с капацитет 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Комплект за печат на барког-F1	0660A018AA	4960999689562
КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-C1	0643A029AA	4549292048612

## КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Тонер касета 059 Н Y	3624C001AA	4549292137101
Тонер касета 059 Н M	3625C001AA	4549292137118
Тонер касета 059 Н C	3626C001AA	4549292137125
Тонер касета 059 Н Bk	3627C001AA	4549292137132
Барабан 053	2178C001AA	4549292089257

Други аксесоари и софтуерни опции, които не са изброени по-горе, може да бъдат налични за Canon i-SENSYS LBP852CX. Моля, консултирайте се с вашия търговски представител на Canon за най-новата информация за тях.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

**Canon**

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2019