

Canon i-SENSYS LBP852Cx

KIIRE JA PALJUDE FUNKTSIOONIDEGA VÄRVILINE A3-LASERPRINTER, MIS PAKUB KVALITEETSET VÄLJUNDIT



**Mitmekülgne ja tõhus ühefunktsiooniline
printer, mis pakub erinevaid printimisvõimalusi**

Suur jõudlus väikses korpuses

- Kompaktne töölauale sobiv printer, mille maht on 650 lehte; võimalusega laiendada 2850-leheliseks, kui kasutatakse eraldiseisvana

Kiire ja kvaliteetne tulemus

- Kuni 36 lk/min (A4) printimiskiirus ja kvaliteetne väljund Vivid Colour režiimis

Muljetavaldav materjalikasutus

- Mitmeformaadiline prindivõimekus, sealhulgas ribareklaamide printimine ja kuni 300 g/m² prindimaterjali tugi

Ühildub Canoni tarkvaraga PosterArtist Lite

- Ideaalne ettevõttesisestele turundusmeeskondadele, pakkudes neile täiustatud loomingu- ja disainivõimalusi

Löögikindel turvalisus

- Kasutajate autentimine, võrgu ja dokumentide kaitse koos andmete krüpteerimisega ning mälukaardi kustutamiskõlblikkus tagavad maksimaalse andmekaitse



PRODUKTIIVSUS



**KONTROLL JA
HALDUS**



KOMPAKTNE DISAIN



KASUTUSKOGEMUS



TURVALISUS

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Kiire ülevaade

Printimiskiirus (A4/A3)	36 lk/min / 18 lk/min
Ekraan	5-realine LCD, 10 nupuga numbriklahvistik
Automaatne kahepoolne printimine	Standardne
Mälu stand./valik.	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe© PostScript
Ühenduvus	LAN, USB
Prindimaterjali kaal	60-300 g/m ²
Ribareklaami prindiformaat (L × P)	200-297 mm × 457-1200 mm
Standardne paberimaht	650 lehte
Maksimaalne paberimaht	2850 lehte

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4)
kuni 18 lk/min (A3)
Kahepoolne: kuni 36 lk/min (A4), 12,6 lk/min (A3)

Printimismeetod

Värviline laserprintimine

Printimise eraldusvõime

600 × 600 punkt/tolli

Prindikvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga

Kuni 9600 × 600 punkt/tolli

Soojenemisaeg

Ligikaudu 34 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamisest (kiirrežiim)¹

Esimese väljatrüki väljastamiskiirus

Värviline: u 7,4 sekundit

Soovituslik igakuine printimismaht

Mustvalge: u 6,7 sekundit

Töötussükkel

2500–7500 lehekülge

Printimisäärsed

120 000 lehekülge

Täiustatud printimine

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Omadused

Turvaline printimine
USB-mälukaardilt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business, Windows10* Mobile Print

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

550-leheline kassett

Paberisestus (lisatarvik)

100-leheline mitmeotstarbeline salv
550-leheline kassett × 3
1100-leheline kahe sahtliga kassetialus
Valik 1: 550-leheline kassett × 3 (sh standardne kassett),
1100-leheline kahe sahtliga kassetialus
Valik 2: 550-leheline kassett × 4 (sh standardne kassett)

Paberiväljastus

200-leheline

Prindimaterjali tüübid

Mitmeotstarbeline salv: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber, silt, postkaart, ümbrik
Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, tugev paber, silt
Kahepoolne: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber

Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus),
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Kohandatud formaat – laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm
Mitmeotstarbeline salv:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6,
12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indekskaart
Kohandatud formaat: laius: 64–320 mm, pikkus: 120–457,2 mm
Ribareklaami laius: 200–297 mm, pikkus: 457,3–1200 mm

Prindimaterjali kaal

Kassett (lisavarustuses):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus),
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Kohandatud formaat – laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm

Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):
60 kuni 256 g/m²
Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 300 g/m² (v.a kaetud paber)
100–220 g/m² (kaetud paber)

Kahepoolne printimine

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16
Kohandatud formaat:
min 148 × 320 mm, max 148 × 457,2 mm
60–163 g/m² (v.a kaetud paber)
100–220 g/m² (kaetud paber)

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

Max: ligikaudu 1500 W
Ooterežiimis: ligikaudu 50 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 2 W
Tüüpiline elektritarve (TEC): 1,6 kWh nädalas (230 V)²
Üksikasjalikumate teavete seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt:
http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helirõhk³:
aktiivsena: ühepoolne kuni 52 dB / kahepoolne kuni 51 dB
ooterežiimis: 30 dB
Helitugevus²:
aktiivsena: 71,9 dB
ooterežiimis: hääletu²

Mõõtmed (L × S × K)

556 mm × 608 mm × 403 mm

Kaal

Põhiseade: ligikaudu 45 kg
Põhiseade + paberisöötur G1 × 2 + kassetisöötur
AUI: ligikaudu 88 kg

Töökeskkond

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

Juhtpaneel

5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavistik

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus

528 MHz + 264 MHz

Mälu

1 GB

Printeri keeled

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Kirjastiilid

105 PCL fonti, 136 PS fonti

Liides ja ühenduvus

USB 2.0 Hi-Speed × 1, USB 2.0 × 3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

Tarkvara ja printeri haldus

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)
Osakonna ID haldus
iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika
uniFLOW-ühilduvus koos uniFLOW-sse sisselogimise kliendiga SFP MEAP jaoks

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem Linux²

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

Toonerikassett 059H must (15 500 lehte⁵)
Toonerikassett 059H tsüaan/magenta/kollane (13 500 ⁶)
Trumlikassett 053 (70 000 lehte⁷)
Tooneri jäätmekarp: WT-C1 (100 000 lehte)

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

SD-kaart C1 (8 GB SD-kaardi mälu)
Võõtkoodi printimise komplekt F1 (võimaldab võõtkoodi printida), PCL kirjastiili komplekt C1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge)
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
Paberisöötur PF-G1
Kassetisöötur AUI
Tooneri jäätmekarp WT-C1

Märkused.

- ^[1] Seadeks tuleb määrata kiire režiim.
- ^[2] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[3] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- ^[4] Canon'i draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
- ^[5] Saadaval ainult internetist alates 2019. aasta detsembrist.
- ^[6] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798
- ^[7] Printeriga on kaasas stardikassett (must: 7000 lehte, tsüaan/magenta/kollane: 5000 lehte), trumlikassett (70 000 lehte).
- ^[8] US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



TOOTE ÜKSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kassetisöötur AU1	1834C002AA	4549292084931
Tooneri jäätmekarp WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD-kaart C-1 (8 GB kaardi mälu)	0655A004AA	4549292051452
Võõtkoodi printimiskomplekt F1	0660A018AA	4960999689562
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT C1	0643A029AA	4549292048612

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Toonerikassett 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toonerikassett 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toonerikassett 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Toonerikassett 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Trumlikassett 053	2178C001AA	4549292089257

Canon mudeli i-SENSYS LBP852CX jaoks võib olla saadaval ka teisi tarvikuid ja tarkvaravõimalusi, mida ei ole ülalpool loetletud. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Canon müügiesindajaga.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019