

Canon i-SENSYS LBP852Cx

NOPEA JA MONIPUOLINEN A3-VÄRILASERTULOSTIN TUOTTAA HUIPPULUOKAN TULOSTUSJÄLJEN



Monipuolinen ja tehokas väritulostin, joka tarjoaa useita erilaisia tulostusvaihtoehtoja

Paljon tehoa pienessä koossa

- Pienikokoinen laite sopii erinomaisesti pöytätulostimeksi. Laitteen kapasiteetti on 650 arkkia ja se voidaan laajentaa 2 850 arkkiin vapaasti seisovassa mallissa.

Laadukkaat tulosteet nopeasti

- Tulostusnopeus jopa 36 sivua minuutissa (A4). Korkealaatuinen tulostusjälki Vivid Color -tilassa.

Tehokas materiaalinkäsittely

- Useita eri tulostuskokoja, kuten banneritulostus. Tukee jopa 300 g/m²:n painoisia tulostusmateriaaleja.

Yhteensopiva Canonin PosterArtist Lite -ohjelmiston kanssa.

- Sopii erinomaisesti yrityksen markkinointiosastolle.

Kattava tietoturva

- Käyttäjien todennus, verkko- ja asiakirjasuojaus sekä tietojen salaus (ja muistikortin alustustoiminto) takaavat parhaan mahdollisen tietojen suojauksen.



TUOTTAVUUS



**HALLINTA JA
YLLÄPITO**



KOMPAKTI MUOTOILU



KÄYTTÖKOKEMUS



TIETOTURVA

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Perustiedot:

Tulostusnopeus (A4/A3)	36/18 sivua/min
Näyttö	5 rivin LCD-näyttö, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Normaali
Muisti normaali/valinnainen	1 Gt/8 Gt
Tulostuskieli	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Liitettävyys	LAN, USB
Tulostusmateriaalin paino	60-300 g/m ²
Bannerin tulostuskoko (L x P)	200-297 x 457-1200 mm
Materiaalisyöttö, vakio	650 arkkia
Paperinsyöttö (enintään)	2 850 arkkia

TULOSTIN			YLEISET OMINAISUUDET	
Runkonopeus	Yksipuolinen: 36 sivua/min (A4) 18 sivua/min (A3) Kaksipuolinen: 36 sivua/min (A4), 12,6 sivua/min (A3)		Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Tulostusmenetelmä	väri-laser-tulostus		Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Valmiustilassa: noin 50 W Lepotilassa: noin 2 W Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) 1,6 kWh/viikko (230 V) ⁸ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/ index.aspx
Tarkkuus	600 x 600 dpi		Käyttööni	Äänenpaine ² : Toiminnassa: yksipuolinen enintään 52 dB / kaksipuolinen enintään 51 dB Valmiustila: 30 dB Ääniteho ² : Käytön aikana 71,9 dB Valmiustilassa kuulumaton ²
Tulostuslaatu ja kuvan parannusteknologia	9 600 x 600 dpi		Koko (L x S x K)	556 mm x 608 mm x 403 mm
Lämpenemisaika	Noin 34 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä Noin 2 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (nopea tila) ¹		Paino	Runko: noin 45 kg Pääyksikkö ja syöttölaite PF-G1 x 2 + Kasettisyöttöyksikkö Paperinsyöttöyksikkö AU1: noin 88 kg
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väri: noin 7,4 sekuntia mustavalkoinen: noin 6,7 sekuntia		Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	2 500–7 500 sivua kuukaudessa		Käyttöpaneeli	5 rivin LCD-näyttö, 3 x LED (työ, virhe, energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Tulostusmäärä	120 000 sivua		OHJAIN	
Käyttöajanko	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla		Proessorin nopeus	528 MHz + 264 MHz
Tulostusmarginaalit	Turvatulostus		Muisti	1 Gt
Edistykselliset tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus, Windows10 [®] Mobile Print		Tulostuskielet	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe [®] PostScript
Ominaisuudet			Kirjasimet	105 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY			Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 Hi-Speed x 1, USB 2.0 x 3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso		Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta iW Management Console on palvelin pohjainen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan: integroitu RDS mahdollistaa Monitori- etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikeiden hallinnan ja etävirianmäärityksen. uniFLOW-tuki, uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP).
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x3 1100 arkin 2-lokeroinen kasettijalusta Lisävaruste 1: 550 arkin kasetti x 3 (sis. vakio-kasetti). 1100 arkin 2-lokeroinen kasettijalusta Lisävaruste 2: 550 arkin kasetti x 4 (sis. vakio-kasetti)		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X version 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi, Linux ⁵
Tulosteiden luovutus	200 arkkiä		TARVIKKEET	
Tulostusmateriaalit	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, päällystetty paperi, karkea paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, karkea paperi, tarra Kaksipuolinen: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, päällystetty paperi, karkea paperi		All-in-one-kasetit	Värikasetti 059H, musta (15 500 sivua ⁶) ⁷ Värikasetti 059H, syaani/magenta/keltainen (13 500 sivua ⁶) ⁷ Rumpukasetti 053 (70,000 sivua ⁶) ⁷ Hukkaväriainesäiliö WT-C1 (100 000 sivua)
Paperikoot	kasetti (vakio): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaaka-suuntainen), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – leveys: 148–297 mm, pituus: 148–431,8 mm Monikäyttötaso: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaaka-suuntainen), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, hakemistokortti Mukautetut koot – leveys: 64–320 mm, pituus: 120–457,2 mm, bannerin leveys: 200–297 mm, pituus: 457,3–1200 mm		LISÄVARUSTEET	
Materiaalin paino	Kasetti (lisävaruste): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vaaka-suuntainen), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – leveys: 148–297 mm, pituus: 148–431,8 mm		Tuotteet	SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti) Viivakooditulostusyksikkö F1 (viivakoodien tulostamiseen) PCL Font Set-C1 (Unicode-tulostus SAP-järjestelmässä ja Andale- fontin tuki) MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) Syöttölaite PF-G1 Paperinsyöttöyksikkö AU1 Hukkaväriainesäiliö WT-C1
Kaksipuolinen tulostus	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–256 g/m ² Monikäyttötaso: 60–300 g/m ² (ei päällystetty paperi) 100–220 g/m ² (päällystetty paperi) A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Mukautetut koot – vähintään 148 x 320 mm, enintään 148 x 457,2 mm 60–163 g/m ² (ei päällystetty paperi) 100–220 g/m ² (päällystetty paperi)		Huomaa:	

¹ Edellyttää nopean tilan käyttöönottoa.

² Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

³ "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin
mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla

⁴ Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

⁵ Vain verkkojakelu, saatavissa joulukuussa 2019.

⁶ Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.

⁷ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta 7 000 sivua, syaani/magenta/
keltainen 5 000 sivua) ja rumpukasetti (70 000 sivua)

⁸ US ENERGY STAR[®] -versio 2.0

Canon i-SENSYS LBP852Cx



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA,	4549292148473

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-G1	1834C001AA,	4549292081756
Paperinsyöttöyksikkö AU1	1834C002AA,	4549292084931
Hukkaväriainesäiliö WT-C1	1834C003AA,	4549292096767
SD-muistikortti C-1 (8 Gt:n muistikortti)	0655A004AA	4549292051452
Viivakooditulostussarja F1	0660A018AA	4960999689562
PCL-fonttisarja C1	0643A029AA	4549292048612

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Värikasetti 059 H Y	3624C001AA,	4549292137101
Värikasetti 059 H M	3625C001AA,	4549292137118
Värikasetti 059 H C	3626C001AA,	4549292137125
Värikasetti 059 H Bk	3627C001AA,	4549292137132
Rumpukasetti 053	2178C001AA,	4549292089257

Canon i-SENSYS LBP852CX -laitteeseen voi olla saatavana myös muita lisävarusteita ja ohjelmistoja. Lisätietoja näistä tuotteista saat Canonin myyntiedustajalta.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.