

„Canon i-SENSYS LBP852Cx“

GREITAS A3 SPALVOTAS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS SU DAUGYBE FUNKCIJŲ IR AUKŠTOS KOKYBĖS IŠVESTIMI



**Universalus ir efektyvus vienafunkcis
spausdintuvas, turintis daug įvairių
spausdinimo parinkčių**

Didelė talpa mažame korpuse

- Kompaktiškas įrenginys yra stalinis spausdintuvas, kuriame telpa 650 lapų, taip pat galima naudoti atskirą 2850 lapų stovą

Spartus, kokybiškas darbas

- Spausdinimo greitis iki 36 psl./min. (A4), su aukštos kokybės išvestimi standartiniu „Vivid Colour“ režimu

Ispūdingas laikmenų apdorojimas

- Kelių formatų spausdinimo galimybė, įskaitant paveikslėlių spausdinimą, bei laikmenų iki 300 g/m² svorio palaikymas

Suderinama su „Canon PosterArtist Lite“ programine įranga

- Tobulai tinka rinkodaros komandoms, kurioms būtini kūrybingi sprendimai ir įvairūs dizainai

Ypatingas saugumas

- Maksimali duomenų apsauga užtikrinama vartotojo autorizavimu, tinklo bei duomenų apsauga šifruojant bei atminties kortelės ištrynimo funkcija



PRODUKTYVUMAS



**VALDYMAS IR
TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA**



**KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS**



NAUDOJIMAS



SAUGUMAS

Canon

„Canon i-SENSYS LBP852Cx“



Faktai trumpai:

Spausdinimo greitis (A4 / A3)	36 psl./min. / 18 psl./min.
Ekranas	5 eilučių LCD, 10 klavišų skaičių klaviatūra
Automatinis dvipusis spausdinimas	Standartinis
Stand. / parinkt. atmintis	1 GB / 8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, „Adobe© PostScript“
Prijungiamumas	LAN, USB
Laikmenų svoris	60–300 g/m ²
Paveikslėlio spausdinimo dydis (P x I)	200–297 mm x 457–1200 mm
Standartinė popieriaus įvestis	650 lapų
Maksimali popieriaus įvestis	2850 lapų

Canon

TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

SPAUSDINTUVO VARIKLIS Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 36 psl./min. (A4) Iki 18 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 36 psl./min. (A4), 12,6 psl./min. (A3) Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu 600 x 600 tašk./col.
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija Išilimo trukmė	Iki 9600 x 600 tašk./col. Apytiksliai 34 sekundės arba mažiau įjungus maitinimą Apytiksliai 2 sek. arba greičiau po įjungimo (greitasis režimas) ¹⁾ Spalviniu režimu: apie 7,4 sekundės Vienspalviu režimu: apie 6,7 sekundės 2500-7500 puslapių per mėnesį
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Spausdinimo tūris Našumas Spaudinio paraštės Pažangus spausdinimas Ypatybės	120 000 puslapių 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“, „Windows10® Mobile Print“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis) Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas 550 lapų kasetė (x3) 1100 lapų, 2 stalčių kasetės pagrindas 1 parinktis: 550 lapų kasetė x 3 (įskaitant standartinę kasetę), 1100 lapų, 2 stalčių kasetės pagrindas 2 parinktis: 550 lapų kasetė x 4 (įskaitant standartinę kasetę)
Popieriaus išvestis Laikmenų tipai	200 lapų Daugiafunkcis padėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, storas popierius, padengtas popierius, šiuurkštus popierius, etiketės, atvirukai, vokai Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, storas popierius, šiuurkštus popierius, etiketės Dvipusis: paprastas popierius, perdirbtas popierius, storas popierius, padengtas popierius, šiuurkštus popierius
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pasirinktinis dydis – plotis: 148–297 mm, ilgis: 148–431,8 mm Universalusis dėklas: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kataloginės kortelės Pasirinktinis dydis – plotis: nuo 64 iki 320 mm, ilgis: nuo 120 iki 457,2 mm. Paveikslėlio plotis: nuo 200 iki 297 mm, ilgis: nuo 457,3 iki 1200 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (pasirenkama): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pasirinktinis dydis – plotis: 148–297 mm, ilgis: 148–431,8 mm Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 256 g/m ² Universalusis dėklas: 60–300 g/m ² (išskyrus dangos popierių) 100–220 g/m ² (dangos popierius)
Dvipusis spausdinimas	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, teisiniai dokumentai, laiškai, EXE, FLS, K8, K16 Pasirinktinis formatas – min. 148 x 320 mm, maks. 148 mm x 457,2 mm 60–163 g/m ² (išskyrus dangos popierių) 100–220 g/m ² (dangos popierius)

„Canon i-SENSYS LBP852Cx“

BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 1500 W Budėjimo režimu: apytiksliai 50 W Miego režimu: apytiksliai 2 W Įprastos elektros sąnaudos (TEC): 1,6 kWh/sav. (230 V) ⁸⁾ . Detalios informacijos apie Lot26 reglamentą eikite į: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx Garso slėgis ⁵⁾ : Veikimo metu: vienpusis iki 52 dB, dvipusis iki 51 dB Budėjimo režimu: 30 dB Garso galia ²⁾ : Veikimo metu: 71,9 dB Parengtis: negirdima ²⁾ 556 mm x 608 mm x 403 mm Pagrindinis įrenginys: apie 45 Kg Pagrindinis įrenginys + popieriaus tiekuvos PF-G1 x 2 + Kasetės tiekimas AU1 įrenginys: apyt. 88 Kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 5 eiliučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
Triukšmo lygis	
Matmenys (P x G x A) Svoris	
Naudojimo aplinka	
Valdymo skydelis	
VALDIKLIS Procesoriaus sparta Atmintis Spausdintuvo kalbos Šriftai Sąsaja ir jungiamumas	528 MHz + 264 MHz 1 GB UFR II, PCL 5e ⁴⁾ , PCL6, „Adobe® PostScript“ 105 PCL šriftai, 136 PS šriftai USB 2.0 didelio greičio x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „iW Management Console“: serveryje veikianti programinė įranga centralizuotam įrenginių valdymui: įterptieji RDS leidžia nuotoliniu būdu atlikti el. techninės priežiūros paslaugas, pvz., matuoti fiksavimą, automatiškai valdyti eksploatacines medžiagas ir atlikti diagnostiką nuotoliniu būdu. „uniFLOW“suderinamumas su „uniFLOW Login Device Client“, skirtas SFP MEAP. „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 7“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos, „Linux“ ⁴⁾
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
ŠANAUDINĖS MEDŽIAGOS Universaliosios kasetės	Dažų kasetė 059H, juodų (15 500 puslapių ⁶⁾ 7 Dažų kasetė 059H, žydrų / raudonai purpurinių / geltonų (13 500 puslapių ⁶⁾ 7 Būgno kasetė 053 (70 000 psl. ⁶⁾ 7 Dažomųjų milteilių atliekų dėžutė WT-C1 (100 000 puslapių)
PRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	SD kortelė C1 (8 GB SD kortelės atmintinė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1 (suteikia galimybę spausdinti brūkšninio kodus) PCL šrifto nustatymas C1 (Įjungtama unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas) „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) Popieriaus tiekuvos PF-G1 Tiekimo iš kasetės blokas AU1 Dažomųjų milteilių atliekų dėžutė WT-C1

Pastabos:

^[1] Reikia pakeisti nustatymą į greitąjį režimą

^[2] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[3] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

^[4] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepriedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

^[5] Platinimas internetu tik nuo 2019 m. gruodžio mėn.

^[6] Pagal ISO/IEC 19798

^[7] Spausdintuvas tiekiamas su pradine kasete (juoda: 7000 puslapių, žydra / raudonai purpurinė / geltona: 5000 puslapių), būgno kasetė (70 000 puslapių)

^[8] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje



„Canon i-SENSYS LBP852Cx“



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP852Cx“	1830C007AA	4549292148473

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Popieriaus tiek tuvas PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Tiekimo iš kasetės blokas AU1	1834C002AA	4549292084931
Dažomųjų miltelių atliekų dėžutė WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD kortelė C-1 (8 GB kortelės atmintinė)	0655A004AA	4549292051452
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1	0660A018AA	4960999689562
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS C1	0643A029AA	4549292048612

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Dažų kasetė 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Dažų kasetė 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Dažų kasetė 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Dažų kasetė 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Būgno kasetė 053	2178C001AA	4549292089257

„Canon i-SENSYS LBP852CX“ gali būti ir kitų priedų bei programinės įrangos parinkčių, kurios nenurodytos pirmiau. Dėl naujausios informacijos kreipkitės į savo „Canon“ pardavimų atstovą.

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com



Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019