

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# IMPRESSORA LASER A CORES A3 RÁPIDA E REPLETA DE FUNÇÕES COM UMA PRODUÇÃO DE ELEVADA QUALIDADE



**Impressora versátil e eficiente que oferece uma ampla gama de opções de impressão**

#### Alta capacidade com dimensões compactas

- Equipamento compacto, adequado como impressora de secretária, com capacidade normal para 650 folhas ou alargada para 2850 folhas em pedestal

#### Produção rápida e de qualidade

- Velocidades de impressão de até 36 ppm (A4) com produção de elevada qualidade no modo de cores vívidas de série

#### Incrível manuseamento de suportes

- Capacidade de impressão em vários formatos, incluindo impressão de banners e suporte para gramagens de até 300 g/m<sup>2</sup>

#### Compatível com o software Canon PosterArtist Lite

- Ideal para equipas de marketing internas, oferecendo opções de design e criatividade melhoradas

#### Segurança robusta incluída

- Com autenticação de utilizador, proteção de rede e documentos através de encriptação de dados e uma função que permite apagar o conteúdo do cartão de memória para garantir a máxima proteção dos dados



**PRODUTIVIDADE**



**CONTROLO E MANUTENÇÃO**



**DESIGN COMPACTO**



**EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR**



**SEGURANÇA**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Destaques:

Velocidade de impressão (A4/A3)	36 ppm/18 ppm
Ecrã	LCD de 5 linhas, teclado numérico de 10 teclas
Impressão em frente e verso automática	Standard
Memória standard/opcional	1 GB/8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Conetividade	LAN, USB
Gramagens dos suportes	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Formato de impressão de banners (L x C)	200 - 297 mm x 457 - 1200 mm
Entrada de papel standard	650 folhas
Entrada de papel máxima	2850 folhas

**Canon**

---

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão	Uma face: até 36 ppm (A4) Até 18 ppm (A3) Frente e verso: até 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Resolução de impressão	600 x 600 dpi
Qualidade de impressão com tecnologia de aperfeiçoamento da imagem	Até 9600 x 600 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 34 segundos, ou menos, após ligar Aprox. 2 segundos, ou menos, após ligar (modo rápido) <sup>1)</sup>
Tempo de saída da primeira página	A cores: aprox. 7,4 segundos Mono: aprox. 6,7 segundos
Volume de impressão mensal recomendado	2500 - 7500 páginas por mês
Ciclo de trabalho	120 000 páginas
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita
Impressão avançada	Impressão segura
Funções	Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

### MANUSEAMENTO DE SUPORTES

Entrada de papel (standard)	Cassete para 550 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas
Entrada de papel (opcional)	3 cassetes para 550 folhas Pedestal de cassetes para 1100 folhas de 2 gavetas Opção 1: 3 cassetes para 550 folhas (incluindo cassete standard), pedestal de cassetes para 1100 folhas de 2 gavetas Opção 2: 4 cassetes para 550 folhas (incluindo cassete standard)
Saída de papel	200 folhas
Tipos de suportes	Tabuleiro multifunções: papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel revestido, papel áspero, etiqueta, postal, envelope Cassete: papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel áspero, etiqueta Frente e verso: papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel revestido, papel áspero
Formatos dos suportes	Cassete (standard): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horizontal), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Formato personalizado - largura: 148 a 297 mm, comprimento: 148 a 431,8 mm Tabuleiro multifunções: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, cartão de índice Formato personalizado - largura: 64 a 320 mm, comprimento: 120 a 457,2 mm. Para banners - largura: 200 a 297 mm, comprimento: 457,3 a 1200 mm Cassete (opcional): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horizontal), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Formato personalizado - largura: 148 a 297 mm, comprimento: 148 a 431,8 mm
Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro multifunções: 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (Exceto papel revestido) 100 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel revestido)
Impressão frente e verso	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Formato personalizado: Mín. 148 x 320 mm, máx. 148 x 457,2 mm 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (exceto papel revestido) 100 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel revestido)

## Canon i-SENSYS LBP852Cx

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1500 W Em espera: aprox. 50 W Modo de suspensão: aprox. 2 W Consumo elétrico típico (TEC): 1,6 kWh/semana (230 V) <sup>8)</sup> . Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: <a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nível de ruído	Pressão sonora <sup>2)</sup> : Ativa - uma face: 52 dB ou menos/frente e verso: 51 dB ou menos Em espera: 30 dB Potência sonora <sup>2)</sup> : Ativa: 71,9 dB Em espera: inaudível <sup>2)</sup>
Dimensões (L x P x A)	556 mm x 608 mm x 403 mm
Peso	Unidade principal: aprox. 45 kg Unidade principal + alimentador de papel PF-G1 x 2 + alimentador com cassetes Unidade AUI: aprox. 88 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Painel de controlo	LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas

### CONTROLADOR

Velocidade do processador	528 MHz + 264 MHz
Memória	1 GB
Linguagens da impressora	UFRII, PCL 5e <sup>4)</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
Tipos de letra	105 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
Interface e conectividade	1 porta USB 2.0 Hi-Speed, 3 portas USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Gestão do software e da impressora	Interface de utilizador remota (RUI), gestão de ID de departamento, iW Management Console: software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos, eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos de eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Compatibilidade uniFLOW com o uniFLOW Login Device Client para SFP MEAP
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X, versão 10.9.5 e posterior/MAC OS 10.14 e posterior/Linux <sup>5)</sup>

### CONSUMÍVEIS

Cartridges	Cartridge de toner 059H Preto (15 500 páginas <sup>6)</sup> ) Cartridge de toner 059H Ciano/Magenta/Amarelo (13 500 páginas <sup>6)</sup> ) Cartridge de tambor 053 (70 000 páginas <sup>6)</sup> ) Depósito de resíduos de toner WT-C1 (100 000 páginas)
------------	--

### ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens	Cartão SD-C1 (cartão de memória SD de 8 GB) Kit de impressão de códigos de barras-F1 (permite a capacidade de impressão de códigos de barras), conjunto de tipos de letra PCL-C1 (permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andale) MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) Alimentador de papel PF-G1 Alimentador com cassetes-AU1 Depósito de resíduos de toner WT-C1
-------	---

### Notas:

- <sup>1)</sup> É necessário alterar as definições para o modo rápido
- <sup>2)</sup> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- <sup>3)</sup> "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779
- <sup>4)</sup> Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento
- <sup>5)</sup> Distribuição na Web apenas disponível a partir de dezembro de 2019
- <sup>6)</sup> Com base na norma ISO/IEC 19798
- <sup>7)</sup> A impressora inclui uma cartridge inicial (Preto: 7000 páginas, Ciano/Magenta/Amarelo: 5000 páginas), cartridge de tambor (70 000 páginas)
- <sup>8)</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 2.0

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Alimentador com cassetes-AU1	1834C002AA	4549292084931
Depósito de resíduos de toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Cartão SD-C1 (cartão de memória de 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Kit de impressão de códigos de barras-F1	0660A018AA	4960999689562
Conjunto de tipos de letra PCL-C1	0643A029AA	4549292048612

## CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge de toner 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Cartridge de toner 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Cartridge de toner 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Cartridge de toner 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Cartridge de tambor 053	2178C001AA	4549292089257

É possível que estejam disponíveis outros acessórios e opções de software não indicados acima para a Canon i-SENSYS LBP852CX. Consulte o seu representante de vendas da Canon para obter as informações mais recentes sobre os mesmos.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese edition  
© Canon Europa N.V., 2019