

Canon i-SENSYS LBP852Cx

IMPRIMANTĂ LASER COLOR A3 RAPIDĂ, CU OPȚIUNI MULTIPLE ȘI REZULTATE DE CALITATE SUPERIOARĂ



**Imprimantă versatilă și eficientă care oferă
o gamă largă de opțiuni de imprimare**

Capacitate înaltă la dimensiuni reduse

- Dispozitiv compact, adecvat ca imprimantă de birou cu capacitatea de 650 de coli sau de 2.850 de coli în varianta autonomă

Rezultate rapide, de calitate

- Viteze de imprimare de până la 36 ppm (A4), cu rezultate de înaltă calitate în modul Culori vii, ca standard

Gestionare impresionantă a suporturilor

- Capacitate de imprimare în mai multe formate, inclusiv imprimare de bannere, plus compatibilitate cu greutatea ale suporturilor de până la 300 g/mp

Compatibilă cu software-ul PosterArtist Lite de la Canon

- Ideală pentru echipele de marketing interne, oferind creativitate și opțiuni de design îmbunătățite

Securitate robustă inclusă

- Cu autentificare a utilizatorilor, protecție a rețelei și a documentelor cu criptarea datelor, plus funcție de ștergere a datelor de pe cardurile de memorie, care asigură protecția maximă a datelor



PRODUCTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



DESIGN COMPACT



**EXPERIENȚA
UTILIZATORULUI**



SECURITATE

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Date pe scurt:

Viteză de imprimare (A4/A3)	36 ppm/18 ppm
Afișaj	LCD cu 5 linii, tastatură numerică cu 10 taste
Imprimare automată față-verso	Standard
Memorie std/opt.	1 GB/8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Conectivitate	LAN, USB
Greutatea hârtiei	60 - 300 g/mp
Format de imprimare banner (l x L)	200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm
Alimentare cu hârtie standard	650 de coli
Alimentare cu hârtie max.	2.850 de coli

MOTOR IMPRIMANTĂ Viteză de imprimare	Pe o față: până la 36 ppm (A4) până la 18 ppm (A3) Față-verso: până la 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)	CARACTERISTICI GENERALE	
Metodă de imprimare	Imprimare laser color	Cerințe privind alimentarea	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi	Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W În standby: aprox. 50 W În modul inactiv: aprox. 2 W Consum tipic de energie (CTE): 1,6 kWh/ săptămână (230 V) ⁸ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/ index.aspx
Calitate de imprimare cu tehnologia de rafinare a imaginii	Până la 9600 x 600 dpi	Nivel de zgomot	Presiune sonoră ³ : Modul activ: simplex: 52 dB sau mai puțin / duplex: 51 dB sau mai puțin Standby: 30 dB Putere acustică ² : Modul activ: 71,9 dB În standby: inaudibil ²
Timp de încălzire	Aprox. 34 de secunde sau mai puțin de la pornire Aprox. 2 secunde sau mai puțin de la pornire (modul rapid) ¹	Dimensiuni (l x A x H)	556 mm x 608 mm x 403 mm
Timp de ieșire a primei pagini	Color: aprox. 7,4 secunde Monocrom: aprox. 6,7 secunde	Greutate	Unitatea principală: aprox. 45 kg Unitate principală + 2 alimentatoare de hârtie PF G1 + unitate de alimentare cu casete AU1: aprox. 88 kg
Volum lunar de imprimare recomandat	2.500 - 7.500 de pagini pe lună	Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Ciclu de lucru	120.000 de pagini	Panou de control	LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta	CONTROLER	
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business, Windows10 [®] Mobile Print	Viteza procesorului	528 MHz + 264 MHz
GESTIONAREA HÂRTIEI		Memorie	1 GB
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 550 de coli Tavă universală pentru 100 de coli	Limba de imprimare	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe [®] PostScript
Alimentare cu hârtie (opțională)	3 casete pentru 550 de coli Suport pentru casetă cu 2 sertare pentru 1.100 de coli Opțiunea 1: 3 casete pentru 550 de coli (inclusiv casetă standard), suport pentru casetă cu 2 sertare pentru 1.100 de coli Opțiunea 2: 4 casete pentru 550 de coli (inclusiv casetă standard)	Fonturi	105 fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Ieșire hârtie	200 de coli	Interfață și conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Tipuri de suporturi	Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie cretată, hârtie rugoasă, etichetă, carte poștală, plic Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie rugoasă, etichetă Duplex: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie cretată, hârtie rugoasă	Software și administrarea imprimantei	Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP.
Formate de hârtie	Casetă (standard): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peisaj), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Format personalizat - lățime: 148 - 297 mm, lungime: 148 - 431,8 mm Tava universală: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peisaj), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, fișă de indexare Format personalizat - lățime: 64 până la 320 mm, lungime: 120 până la 457,2 mm pentru Pentru coli tip baner: lățime: 200 - 297 mm, lungime: 457,3 - 1.200 mm	Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și versiunile superioare Linux ⁵
Greutatea hârtiei	Casetă (opțională): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peisaj), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Format personalizat - lățime: 148 - 297 mm, lungime: 148 - 431,8 mm	CONSUMABILE	
Imprimare față-verso	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Format personalizat - min. 148 x 320 mm, max. 148 x 457,2 mm 60 - 163 g/m ² (cu excepția hârtiei cretate) 100 - 220 g/m ² (hârtie cretată)	Cartușe multifuncționale	Cartuș de toner 059H negru (15.500 de pagini) ⁶ ? Cartuș de toner 059H cyan/magenta/galben (13.500 de pagini) ⁷ ? Cilindru cartuș 053 (70.000 de pagini) ⁷ ? Cutie pentru toner rezidual WT-C1 (100.000 de pagini)

Note:

- ^[1] Este necesară schimbarea setării la modul rapid
- ^[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[3] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- ^[4] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- ^[5] Distribuție numai pe web disponibilă începând cu decembrie 2019.
- ^[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[7] Imprimanta este livrată cu cartusul inițial (negru: 7.000 de pagini, cyan/magenta/galben: 5.000 de pagini), cilindru cartuș (70.000 de pagini)
- ^[8] *Conform standardului ENERGY STAR[®] versiunea 2.0 din S.U.A.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF G1	1834C001AA	4549292081756
Unitate de alimentare cu casete AU1	1834C002AA	4549292084931
Cutie pentru toner rezidual WT C1	1834C003AA	4549292096767
Card SD C-1 (card de memorie de 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Kit de imprimare a codurilor de bare F1	0660A018AA	4960999689562
SET DE FONTURI PCL C1	0643A029AA	4549292048612

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș de toner 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Cartuș de toner 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Cartuș de toner 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Cartuș de toner 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Cilindru cartuș 053	2178C001AA	4549292089257

Este posibil să fie disponibile și alte accesorii și opțiuni software care nu sunt listate mai sus pentru Canon i-SENSYS LBP852CX. Consultați reprezentantul de vânzări Canon pentru cele mai recente informații despre acestea.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019