

Canon i-SENSYS LBP852Cx

HITER BARVNI LASERSKI TISKALNIK A3 S ŠTEVILNIMI FUNKCIJAMI ZA VISOKOKAKOVOSTNE NATISE



Vsestranski in učinkovit enofunkcijski tiskalnik, ki ponuja širok nabor možnosti tiskanja

Visoka zmogljivost v majhnem ohišju

- Kompaktna naprava, primerna kot namizni tiskalnik z zmogljivostjo 650 listov, kot prostostoječa pa ima zmogljivost povečano na 2850 listov

Hitri in kakovostni natisi

- Hitrosti tiskanja do 36 strani na minuto (A4), standardno nudi visokokakovostne natise v načinu živih barv

Vsestranska obdelava medijev

- Zmožnost tiskanja v več oblikah, vključno s tiskanjem plakatov, in podpora medijev s težo do 300 g/m²

Združljiv s Canonovo programsko opremo PosterArtist Lite

- Idealno za tržne ekipe v podjetju, saj nudi izboljšane možnosti ustvarjanja in snovanja

Opremljen z zanesljivo zaščito

- S preverjanjem pristnosti uporabnika, zaščito omrežja in dokumentov s šifriranjem podatkov ter funkcijo za brisanje pomnilniške kartice, kar zagotavlja maksimalno zaščito podatkov



PRODUKTIVNOST



**NADZOR IN
VZDRŽEVANJE**



KOMPAKTNA ZASNOVA



**UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA**



VARNOST

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Podatki na kratko:

Hitrost tiskanja (A4/A3)	36/18 strani na minuto
Zaslon	5-vrstični zaslon LCD, številna tipkovnica z 10 tipkami
Samodejno obojestransko tiskanje	Standardno
Pomnilnik standardno/izbirno	1 GB/8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Povezljivost	LAN, USB
Teže medijev	60-300 g/m ²
Velikost natisnjenih plakatov (Š x D)	200-297 mm × 457-1200 mm
Podajanje papirja (standardno)	650 listov
Podajanje papirja (največ)	2850 listov

Canon

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 36 strani na minuto (A4)
do 18 strani na minuto (A3)
Obojestransko: do 36 strani na minuto (A4),
12,6 strani na minuto (A3)

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Ločljivost tiskanja

600 × 600 dpi

Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike

Do 9600 × 600 dpi

Čas ogrevanja

Pribl. 34 sekund ali manj ob vklopu napajanja
Pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu (hitri način)¹

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 7,4 sekunde
Črno-belo: približno 6,7 sekunde

Priporočena mesečna naklada

Od 2500 do 7500 strani na mesec

Naklada tiskanja

120.000 strani

Delovni cikel

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Robovi natisa

Varno tiskanje

Napredno tiskanje

Funkcije

Tiskanje s pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business, Windows10® Mobile Print

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

3 kasete za 550 listov
Podstavek za kasete z dvema pladnjema za 1100 listov
Možnost 1: kaseta za 550 listov × 3 (vključno s standardno kaseto),
Podstavek za kasete z dvema pladnjema za 1100 listov
Možnost 2: kaseta za 550 listov × 4 (vključno s standardno kaseto)

Izhod papirja

200 listov

Vrste medijev

Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, premazani papir, grobi papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, grobi papir, nalepke
Obojestransko: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, premazani papir, grobi papir

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ležeče), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Velikost po meri – širina: od 148 do 297 mm, dolžina: od 148 do 431,8 mm
Večnamenski pladenj:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, 12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotečne kartice
Velikost po meri – širina: od 64 do 320 mm, dolžina: od 120 do 457,2 mm Plakati – širina: od 200 do 297 mm, dolžina: od 457,3 do 1200 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 256 g/m²
Večnamenski pladenj: od 60 do 300 g/m² (razen za premazani papir)

Obojestransko tiskanje

Od 100 do 220 g/m² (premazani papir)
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16
Velikosti po meri – najmanj 148 × 320 mm, najv. 148 × 457,2 mm
Od 60 do 163 g/m² (razen za premazani papir)
Od 100 do 220 g/m² (premazani papir)

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba

Največ: pribl. 1500 W
Stanje pripravljenosti: približno 50 W
Način mirovanja: približno 2 W
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,6 kWh/teden (230 V)⁸ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa

Raven hrupa²:
Med delovanjem: enostransko 52 dB ali manj/ obojestransko 51 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 30 dB

Mere (Š × G × V)

556 mm × 608 mm × 403 mm

Teža

Glavna enota: približno 45 kg
Glavna enota + podajalnik papirja PF-G1 × 2 + podajanje iz kasete
Enota AU1: pribl. 88 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

KRMILNIK

Hitrost procesorja

528 MHz + 264 MHz

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRIL, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Pisave

105 pisav PCL, 136 pisav PS

Vmesnik in povezljivost

USB 2.0 Hi-Speed × 1, USB 2.0 × 3, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Konzola za upravljanje iW: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika
Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP.

Združljivost z operacijskimi sistemi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Različice Mac OS X 10.9.5 in novejši/Mac OS 10.14 in novejši, Linux⁵

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše vse v enem

Črna kartuša s tonerjem 059H (15.500 strani⁶)⁷
Cijan/magenta/rumena kartuša s tonerjem 059H (13.500 strani⁶)⁷
Kartuša z bobnom 053 (70.000 strani⁶)⁷
Škatla za odpadni toner WT-C1 (100.000 strani)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Kartica SD – C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB)
Komplet za tiskanje črtnih kod – F1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod) Komplet pisav PCL – C1
(omogoča tiskanje Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Podajalnik papirja PF-G1
Kasetna podajalna enota – AU1
Škatla za odpadni toner WT-C1

Opombe:

- ¹ Zahtevana je nastavitve na hitri način.
- ² Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ³ Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ⁴ Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ⁵ Spletna distribucija je na voljo samo od decembra 2019.
- ⁶ Glede na ISO/IEC 19798
- ⁷ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: 7000 strani, cijan/magenta/rumena: 5000 strani), kartuša z bobnom (70.000 strani)
- ⁸ V skladu s standardom US ENERGY STAR® različice 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kasetna podajalna enota - AU1	1834C002AA	4549292084931
Škatla za odpadni toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Kartica SD - C-1 (kartica s pomnilnikom 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Komplet za tiskanje črtnih kod - F1	0660A018AA	4960999689562
KOMPLET PISAV PCL - C1	0643A029AA	4549292048612

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša s tonerjem 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Kartuša s tonerjem 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Kartuša s tonerjem 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Kartuša s tonerjem 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kartuša z bobnom 053	2178C001AA	4549292089257

Za Canon i-SENSYS LBP852CX so morda na voljo druga dodatna oprema in možnosti programske opreme, ki niso navedene zgoraj. Za najnovejše informacije o teh se obrnite na prodajnega predstavnika družbe Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019