



Серия i-SENSYS X C1530P

# БЪРЗИ ЦВЕТНИ ПРИНТЕРИ С ВИСОК КАПАЦИТЕТ ЗА НАТОВАРЕНИ РАБОТНИ ГРУПИ И СРЕДНИ ДО ГОЛЕМИ ФИРМИ



ПРОДУКТИВНОСТ



КОМУНИКАЦИИ



КОНТРОЛ И  
ПОДДРЪЖКА



СИГУРНОСТ



КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

**Canon**

---

# Серия i-SENSYS X C1530P

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Високи скорости на печат
- Автоматичен двустранен печат като стандарт
- Широка гама поддържани печатни носители

## СВЪРЗАНОСТ

- Разпечатвайте директно от USB, Wi-Fi
- Съвместим с приложенията Canon PRINT Business
- Поддръжка за Apple Air Print и Mopria
- Оптимизирайте процесите на печат със софтуера uniFLOW Online
- Включен Universal Print от Microsoft

## КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- iW Enterprise Management Console позволява централизирано управление на устройствата
- Услугите за отдалечено обслужване включват отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика
- Content Delivery System позволява автоматични актуализации на фърмуера
- Инструментът за състояние на тонера намалява времето за престой

## СИГУРНОСТ

- Сигурният печат като стандарт предотвратява неоторизиран преглед на печатни материали
- Embedded McAfee Security защитава устройството срещу външни атаки
- Подобренията в сигурността включват SIEM и TLS1.3

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малките размери и тегло позволяват всякаква офис конфигурация
- Добавете допълнителни касети за подобрен входен капацитет, без да правите компромис с размера на устройството
- Тонер касета „Всичко в едно“, която спестява място

## КРАТКИ ФАКТИ

### i-SENSYS X C1533P

- Скорост на печат: 33 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- uniFLOW Online Express
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност
- Стандартно подаване на хартия: касета за 550 листа

### i-SENSYS X C1538P

- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- uniFLOW Online Express
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност
- Стандартно подаване на хартия: касета за 550 листа

## УСЛУГИ

### ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни операции в офиса, използвайки вграден софтуер, включително uniFLOW Online Express и други налични услуги, които предлагат цялостно обслужване и поддръжка на устройството.



ХАРДУЕР



СОФТУЕР



УСЛУГИ

### СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Изберете персонализирана услуга според нуждите на вашия бизнес, улесняваща управлението на печата. Консултирайте се с експерти на Canon относно вашите конкретни изисквания, за да намерите подходящата за вас управлявана услуга за печат.

### ПОДОБРЕНИ

Разширете облачните възможности с uniFLOW Online - интегрирана система за управление на печата на Canon.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530P

## ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

i-SENSYS X C1533P:  
Едностранно: До 33 ppm (A4)  
Двустранно: До 55 ppm (A5 хоризонтална ориентация)  
i-SENSYS X C1538P:  
Едностранно: До 38 ppm (A4)  
До 59 ppm (A5 хоризонтална ориентация)  
Двустранно: До 38 ppm (A4)

Метод на печат

Цвят лазерен печат

Разделителна способност на печат

До 1200 x 1200 dpi

Време за загаряване

Показано съобщение за готовност за печат:  
Приблиз. 2 с или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Цвятно: приблиз. 6,3 секунди  
Монохромно: приблиз. 5,3 секунди

Препоръчителен месечен печатен обем

i-SENSYS X C1533P: 1000 – 5000 страници  
i-SENSYS X C1538P: 1500 – 5000 страници

Максимално натоварване

i-SENSYS X C1533P: 40 000 страници  
i-SENSYS X C1538P: 50 000 страници

Бели полета при печат

4 mm – зоре, долу, ляво и вдясно

Усъвършенствани функции за печат

Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Печат на баркод<sup>1</sup>  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 550 листа  
Многофункционална тава за 100 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа x 3 (устройство за подаване на хартия PF-D1)  
Касета за 550 листа (касетно подаващо устройство-AV1)

Изход за хартия

200 листа

Типове печатни носители

Многофункционална тава: Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цветна хартия, дебела хартия, преобработено перфорирана, пощенска картмичка, плик  
Касета: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикет, цветна хартия, хартия с покритие, преобработено перфорирана

Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):  
A4, A5, A5 (Peйзаж), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Потребителски формати:  
Мин. 101,6 x 148 mm (макс. 216,0 x 297 mm)

Многофункционална тава:  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картмичка, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm (макс. 216,0 x 355,6 mm)

Касета (Опция):  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, Foolscap, F4A, 16K, Потребителски формат: мин. 101,6 x 148 mm  
Макс. 216,0 x 355,6 mm

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 60 до 163 g/m<sup>2</sup>  
Многофункционална тава: 60 до 216 g/m<sup>2</sup>

Двустранен печат

Автоматичен  
Касета:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Потребителски формат – мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm  
60 до 163 g/m<sup>2</sup>

## ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1500 W или по-малко  
При работа:  
i-SENSYS X C1533P: 623 W или по-малко  
i-SENSYS X C1538P: 729 W или по-малко  
Готовност: приблиз. 34,4 W или по-малко  
Покой: приблиз. 11 W или по-малко  
Типична консумация на електроенергия (TEC):<sup>7</sup>  
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/седмица  
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/седмица  
За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Ниво на шума

i-SENSYS X C1533P:  
Звукова мощност<sup>2</sup>  
Активност: едностранно 65 dB или по-малко (ЧБ)/  
65 dB или по-малко (цветно)  
Двустранно 67 dB или по-малко (ЧБ)/  
67 dB или по-малко (цветно)  
Готовност: 48 dB или по-малко  
Звуково налягане<sup>2</sup>  
Активност: едностранно 50 dB или по-малко (ЧБ)/  
51 dB или по-малко (цветно)  
Двустранно 52 dB или по-малко (ЧБ)/  
52 dB или по-малко (цветно)  
Готовност: 33 dB или по-малко

i-SENSYS X C1538P:  
Звукова мощност<sup>2</sup>  
Активност: едностранно 65 dB или по-малко (ЧБ)/  
66 dB или по-малко (цветно)  
Двустранно 67 dB или по-малко (ЧБ)/  
68 dB или по-малко (цветно)  
Готовност: 48 dB или по-малко  
Звуково налягане<sup>2</sup>  
Активност: едностранно 50 dB или по-малко (ЧБ)/  
51 dB или по-малко (цветно)  
Двустранно 52 dB или по-малко (ЧБ)/  
52 dB или по-малко (цветно)  
Готовност: 33 dB или по-малко

Размери (Ш x Д x В)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Тегло

Приблиз. 25 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)  
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

## КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

1 GHz x 2

Памет

2 GB

Съхранение

32 GB eMMC (налично място 15 GB)

Езици за принтери

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

Шрифтове

93 PCL шрифта  
(93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта)  
Andalé Mono WT J/K/S/T  
(японски, корейски, опростен и традиционен китайски)<sup>4</sup>  
Шрифтове за баркод<sup>1</sup>  
136 PostScript шрифта

Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Мрежов протокол

Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Поддръжка на gве мрежу  
Защита (безжична връзка): инфраструктурен режим: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Режим „Точка на гостън“: WPA2-PSK(AES)  
Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Софтуер и управление на принтер

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Систеმა за гоставка на съдържание: Сървърна платформа позволява автоматични актуализации на фърмуера на това устройство. Съвместимост с uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X версия 10.11 и по-нова  
Linux®/Citrix

Съвместими операционни системи

## КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“

ТОНЕР Т10 черен (13 000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10 циан (10 000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10 магентна (10 000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10 жълт (10 000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10L черен (6000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10L циан (5000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10L магентна (5000 страници<sup>5</sup>)  
ТОНЕР Т10L жълт (5000 страници<sup>5</sup>)

## АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Устройство за подаване на хартия PF-D1 (касета за 550 листа) x 3  
CST. Подаващо устройство-AV1 (Поставка за касета за 550 листа)  
Комплект за печат на баркод-D1 (Позволява отпечатване на баркод)  
Комплект PCL шрифтове-A1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддръжка шрифт Andale)  
Обикновена поставка-P2  
Обикновена поставка-A1  
MiCard Multi (Чемец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)  
MiCard Plus (Чемец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)

## Забележки:

- <sup>1</sup> Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод E1E
- <sup>2</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- <sup>3</sup> Не е предпоставен драйвер за PCL5c на Canon, но PCL5c командите се поддържат от устройството.
- <sup>4</sup> Изисква се аксесоар – КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E
- <sup>5</sup> Само версия за веб разпространение. Драйверът ще бъде наличен през втората половина на 2021 г.
- <sup>6</sup> Според ISO/IEC 19798
- <sup>7</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

## Софтуер и решения



## Съвместимост



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2021