



i-SENSYS X C1530P-serien

HURTIGE FARVEPRINTERE MED HØJ KAPACITET TIL TRAVLE ARBEJDSGRUPPER OG MELLEMSTORE TIL STORE VIRKSOMHEDER



PRODUKTIVITET



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



SIKKERHED



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X C1530P-serien

PRODUKTIVITET

- Høje printhastigheder
- Automatisk dobbeltsidet print som standard
- Understøttelse af en lang række medier

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Print direkte fra USB, Wi-Fi
- Kompatibel med Canon PRINT Business-app'en
- Understøttelse af Apple Air Print og Mopria
- Strømlin printprocesser med uniFLOW Online-software
- Universal Print fra Microsoft aktiveret

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- iW Enterprise Management Console giver mulighed for centraliseret administration af enheder
- Remote eMaintenance-services omfatter målerregistrering, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering
- Content Delivery System aktiverer automatiske firmwareopdateringer
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

SIKKERHED

- Sikker print som standard forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Integreret McAfee-sikkerhed beskytter enheden mod udefrakommende angreb
- Sikkerhedsforbedringer omfatter SIEM og TLS1.3

KOMPAKT DESIGN

- Printerens kompakte størrelse og lave vægt gør, at den passer ind i ethvert kontor
- Tilføj yderligere papirkassetter for at opnå forbedret inputkapacitet uden at gå på kompromis med enhedens størrelse
- Pladsbesparende alt-i-én-tonerpatron

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X C1533P

- Printhastighed: 33 sider/minut (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW Online Express
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Standard papirinput: 550-arks kassette

i-SENSYS X C1538P

- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW Online Express
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Standard papirinput: 550-arks kassette

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige services, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICES

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services.

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét-printadministrationsystem.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1530P-serien

PRINTENHED		Mål (B × D × H)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Printhastighed	i-SENSYS X C1533P: Enkeltstid: Op til 33 sider/min. (A4) Dobbeltstid: Op til 55 sider/min. (A5, liggende) i-SENSYS X C1538P: Enkeltstid: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 59 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstid: Op til 38 billeder/min. (A4)	Vægt	Ca. 25 kg
Printmetode	Farvelaserprint	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi	Kontrolpanel	5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
Opvarmningstid	Meddelelsen Printklar vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart	CONTROLLER	
FPOT (First Page Out Time)	Farve: ca. 6,3 sekunder Sort/hvid: ca. 5,3 sekunder	Processorhastighed	1 GHz x 2
Anbefalet månedlig printvolumen	i-SENSYS X C1533P: 1.000 - 5.000 sider i-SENSYS X C1538P: 1.500 - 5.000 sider	Hukommelse	2 GB
Arbejdscyklus	i-SENSYS X C1533P: 40.000 sider i-SENSYS X C1538P: 50.000 sider	Lagring	32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)
Printmargener	4 mm top, bund, venstre og højre	Printersprog	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder ² iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print	Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ⁴ 136 PostScript-skrifttyper
MEDIEHÅNDTERING		Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke	Netværksprotokol	Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3 (Paper Feeder PF-D1) 550-arks kassetter (Cassette Feeding Unit-AV1)		Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS), Dobbelt netværksupport Sikkerhed (trådløs):Infrastrukturfunktion: WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Adgangspunktfunktion, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES)
Papir-output	200 ark	Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden, uniFLOW online-/uniFLOW online Express-/uniFLOW-kompatibilitet
Medietyper	Universalbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, postkort, kuverter Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, labels, farvet papir, coated papir, kanthullet papir	Operativsystemkompatibilitet	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 og derover Linux®/Citrux
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, Monarch, C5), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm	FORBRUGSSTOFFER	
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 216 g/m ²	Alt-i-én-patroner	TONER T10 sort (13.000 sider ⁵) TONER T10 cyan (10.000 sider ⁵) TONER T10 magenta (10.000 sider ⁵) TONER T10 gul (10.000 sider ⁵) TONER T10L sort (6.000 sider ⁵) TONER T10L cyan (5.000 sider ⁵) TONER T10L magenta (5.000 sider ⁵) TONER T10L gul (5.000 sider ⁵)
Dobbeltstid print	Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Brugerdefineret format – min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 163 g/m ²	TILBEHØR/FUNKTIONER	
GENERELLE FUNKTIONER		Artikler	Paper Feeder PF-D1 (550-arks kassette) × 3 CST,Feeding Unit-AV1 (550-arks kassettesokkel) Barcode Printing Kit-D1 (Muliggør print af strekkode) PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) Plain Pedestal-P2 Plain Pedestal-AA1 MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Strømforsbrug	Maks.: ca. 1500 W eller mindre Aktiv: i-SENSYS X C1533P ca. 623 W eller mindre i-SENSYS X C1538P ca. 729 W eller mindre Standby: ca. 34,4 W eller mindre Dvale: ca. 1,1 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): ⁷ i-SENSYS X C1533P, 0,41 kWh/uge i-SENSYS X C1538P, 0,45 kWh/uge For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	Noter:	
Støjniveau	i-SENSYS X C1533P: Lydeffekt ² I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid)/65 dB eller mindre (farve) Dupleks 67 dB eller mindre (sort/hvid)/67 dB eller mindre (farve) Standby: 48 dB eller mindre Lydtryk ² I drift: Simpleks 50 dB eller mindre (sort/hvid)/51 dB eller mindre (farve) Dupleks 52 dB eller mindre (sort/hvid)/52 dB eller mindre (farve) Standby: 33 dB eller mindre i-SENSYS X C1538P: Lydeffekt ² I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid)/66 dB eller mindre (farve) Dupleks 67 dB eller mindre (sort/hvid)/68 dB eller mindre (farve) Standby: 48 dB eller mindre Lydtryk ² I drift: Simpleks 50 dB eller mindre (sort/hvid)/51 dB eller mindre (farve) Dupleks 52 dB eller mindre (sort/hvid)/52 dB eller mindre (farve) Standby: 33 dB eller mindre	¹ Tilbehør – Barcode Printing Kit-E1E – er påkrævet. ² Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296. ³ En Canon PCL5c-driver medfølger ikke, men PCL5c-kommandoer understøttes på enheden. ⁴ Tilbehør – PCL FONT SET-A1E – er påkrævet. ⁵ Kun distribution via nettet. Drivener er tilgængelig i anden halvdel af 2021. ⁶ Baseret på ISO/IEC 19798. ⁷ I henhold til US ENERGY STAR®, Version3.0.	

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021