



i-SENSYS X C1530P seeria

SUURE JÕUDLUSEGA JA KIIRE VÄRVIPRINTER TOIMEKATELE TÖÖRÜHMAMADELE NING KESKMISE SUURUSEGA JA SUURTELE ETTEVÕTETELE



PRODUKTIIVSUS



ÜHENDUVUS



KONTROLL JA HALDUS



TURVALISUS



KOMPAKTNE DISAIN

Canon

i-SENSYS X C1530P seeria

PRODUKTIIVSUS

- Kiire printimine
- Standardvarustuses automaatne kahepoolne printimine
- Suur valik toetatavaid prindimaterjale

ÜHENDUVUS

- Prindi otse USB-It, Wi-Fi-st
- Ühilduv rakendusega Canon PRINT Business
- Apple Air Printi ja Mopria tugi
- Kiirendage printimisprotsesse uniFLOW Online'i tarkvaraga
- Microsoft Universal Print on lubatud

KONTROLL JA HALDUS

- iW Enterprise Management Console võimaldab seadmeid tsentraliseeritult hallata
- eMaintenance'i kaugteenuste hulka kuuluvad näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldus ja kaugdiagnostika
- Content Delivery System võimaldab püsivara automaatselt uuendada
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

TURVALISUS

- Standardvarustusse kuuluv turvaline printimine hoiab ära volitamata juurdepääsu prinditud materjalidele
- Sisseehitatud McAfee kaitse kaitseb seadet väliste rünnakute eest
- Turvatäiustuste hulka kuuluvad SIEM ja TLS1.3

KOMPAKTNE DISAIN

- Väike korpus ja kaal sobivad igasse kontorikonfiguratsiooni
- Suurendage söödumahtu lisakassettide abil, ilma seadme suurust muutmata
- Kõik-ühes ruumisäästlik toonerikassett

KIIRE ÜLEVAADE

i-SENSYS X C1533P

- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- uniFLOW Online Express
- Võrgu-, USB- ja Wi-Fi-ühendus
- Standardne paberisöötja: 550-leheline kassett

i-SENSYS X C1538P

- Printimiskiirus 38 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- uniFLOW Online Express
- Võrgu-, USB- ja Wi-Fi-ühendus
- Standardne paberisöötja: 550-leheline kassett

TEENUSED

TUUMIK

Teostage rutiinseid kontoritoiminguid turvaliselt ja lihtsalt, rakendades sisseehitatud tarkvara, sh uniFLOW Online Expressi ja teisi saadaolevaid teenuseid, mis pakuvad täielikku seadme hooldust ja tuge.



RIISTVARA



TARKVARA



TEENUSED

PERSONALISEERITUD

Valige personaliseeritud teenus, mis vastab teie ettevõtte vajadustele, ja eemaldage oma päevast mittevajalikud prindihalduse ülesanded. Rääkige oma vajadustest Canoni ekspertidega, kes aitavad teil leida sobiva prindihalduse teenuse.

TÄIUSTATUD

Laiendage pilvevõimekust, kasutades Canoni kõik-ühes prindihaldussüsteemi uniFLOW Online.

TEHNILISED ANDMED

PRINDIMOOTOR	
Printimiskiirus	i-SENSYS X C1533P: Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 55 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 33 kujutist/min (A4) i-SENSYS X C1538P: Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) Kuni 59 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 38 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Printimisvalmiduse teade: ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest
Esimese väljatrüki väljastamiskiirus	Värviline: u 6,3 sekundit Mustvalge: u 5,3 sekundit
Soovitav printimismaht kuus	i-SENSYS X C1533P: 1000–5000 lehekülge i-SENSYS X C1538P: 1500–5000 lehekülge
Töotsükkel	i-SENSYS X C1533P: 40 000 lehekülge i-SENSYS X C1538P: 50 000 lehekülge
Printimisäärised	4 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võtkekoodide printimine ¹ iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
PRINDIMATERJAL	
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett × 3 (paberisöötur PF-D1) 550-leheline kassett (kassetisöötur AV1)
Paberiväljastus	200-leheline
Printimaterjali tüübid	Mitmeotstarbeline salv: tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber
Printimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad formaadid: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm
Printimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m ²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m ²
ÜLDISED OMADUSED	
Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W või vähem Aktiivisena: i-SENSYS X C1533P ligikaudu 623 W või vähem i-SENSYS X C1538P ligikaudu 729 W või vähem Ooterežiimis: ligikaudu 34,4 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 1,1 W või vähem Tüüpiline elektritarve (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh nädalas i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh nädalas Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiata veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	i-SENSYS X C1533P: Helitugevus ² Aktiivisena: ühepoolne kuni 65 dB (mustvalge) / kuni 65 dB (värviline) Kahepoolne kuni 67 dB (mustvalge) / kuni 67 dB (värviline) Ooterežiimis: kuni 48 dB Helirõhk ² Aktiivisena: ühepoolne kuni 50 dB (mustvalge) / kuni 51 dB (värviline) Kahepoolne kuni 52 dB (mustvalge) / kuni 52 dB (värviline) Ooterežiimis: kuni 33 dB i-SENSYS X C1538P Helitugevus ² Aktiivisena: ühepoolne kuni 65 dB (mustvalge) / kuni 66 dB (värviline) Kahepoolne kuni 67 dB (mustvalge) / kuni 68 dB (värviline) Ooterežiimis: kuni 48 dB Helirõhk ² Aktiivisena: ühepoolne kuni 50 dB (mustvalge) / kuni 51 dB (värviline) Kahepoolne kuni 52 dB (mustvalge) / kuni 52 dB (värviline) Ooterežiimis: kuni 33 dB

i-SENSYS X C1530P seeria

Mõõtmed (L × S × K)	458 mm × 464 mm × 388 mm
Kaal	ligikaudu 25 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriljahvistik
KONTROLLER	
Protsessori taksagedus	1 GHz × 2
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)
Printeri keeled	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) ⁴ Võtkekoodi fondid ⁴ 136 PostScripti fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Võrguprotokoll	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Tarkvara ja printeri haldus	Turvalisus: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Kaherkordse võrgu tugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi otserežiim: WPA2-PSK (AES)
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näituse võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara. uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW ühilduvus Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Mac OS X versioon 10.11 ja uuem Linux [®] / Citrix
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	TOONER T10 must (13 000 lehekülge) ⁵ TOONER T10 tsüaan (10 000 lehekülge) ⁵ TOONER T10 magenta (10 000 lehekülge) ⁵ TOONER T10 kollane (10 000 lehekülge) ⁵ TOONER T10L must (6000 lehekülge) ⁵ TOONER T10L tsüaan (5000 lehekülge) ⁵ TOONER T10L magenta (5000 lehekülge) ⁵ TOONER T10L kollane (5000 lehekülge) ⁵
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett) × 3 Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassetialus) Võtkekoodi printimiskomplekt D1 (võimaldab võtkekoodide printimist) PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge) Tavaline aluslaud P2 Tavaline aluslaud AA1 MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)

Märkused.

- ^[1] Vajalik on tarkiv – võtkekoodi printimiskomplekt E1E.
- ^[2] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[3] Canon'i draiverit PCL5c ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5c káske.
- ^[4] Vajalik on tarkiv – PCL FONT SET-A1E
- ^[5] Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2021. aasta teisest poolest
- ^[6] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- ^[7] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2021