



i-SENSYS X C1530P -sarja

SUUREN KAPASITEETIN NOPEAT VÄRITULOSTIMET KIIREISILLE TYÖRYHMILLE JA KESKISUURILLE JA SUURILLE YRITYKSILLE



TUOTTAVUUS



LIITETTÄVYYS



HALLINTA JA YLLÄPITO



TIETOTURVA



PIENI KOKO

Canon

i-SENSYS X C1530P -sarja

TUOTTAVUUS

- Nopea tulostus
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus vakiona
- Laaja tulostuspaperivalikoima

LIITETTÄVYYS

- Tulosta suoraan USB- tai Wi-Fi-yhteydellä
- Yhteensopiva Canon PRINT Business -sovellusten kanssa
- Apple Air Print- ja Mopria-tuki
- Virtaviivaista tulostusprosesseja uniFLOW Online -ohjelmistolla
- Microsoftin Universal Print käytössä

HALLINTA JA YLLÄPITO

- IW Enterprise -hallintakonsoli mahdollistaa laitteiden keskitetyn hallinnan
- Monitori-etäpalvelut sisältävät mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärittelyn
- Sisällönjakelujärjestelmä mahdollistaa automaattiset laiteohjelmistopäivitykset
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökattoksia

TIETOTURVA

- Tulostimessa on vakio-ominaisuutena turvatulostus, joka estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Integroitu McAfee-suojaus suojaaa laitetta ulkoisilta hyökkäyksiltä
- Tietoturvaa parantavat SIEM ja TLS1.3

PIENI KOKO

- Soveltuu pienen koon ja keveyden ansiosta kaikkiin toimistotiloihin
- Lisäasetit parantavat paperinsyöttökapasiteettia ilman, että se vaikuttaisi tulostimen kokoon
- Tilaa säästävä All-in-one-värikasetti

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X C1533P

- Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- uniFLOW Online Express
- Verkko- USB- ja Wi-Fi -yhteydet
- Paperinsyöttö: vakiona 550 arkin kasetti

i-SENSYS X C1538P

- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- uniFLOW Online Express
- Verkko- USB- ja Wi-Fi -yhteydet
- Paperinsyöttö: vakiona 550 arkin kasetti

PALVELUT

KESKEISET

Tee perustoimistotöitä helposti ja turvallisesti - uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITEHALLINTA



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla.

Canon

TEKNISET TIEDOT

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	i-SENSYS X C1533P: Yksipuolinen: 33 mallisivua minuutissa (A4) 55 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) kaksipuolinen: 33 mallisivua minuutissa (A4) i-SENSYS X C1538P: Yksipuolinen: 38 mallisivua minuutissa (A4) 59 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) kaksipuolinen: 38 mallisivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Väriilaser tulostus
Tarkkuus / Resoluutio	1 200 x 1 200 dpi
Lämpenemisaika	Näyttöön tulee viesti tulostus valmis: Noin 2 sekuntia virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väri: noin 6,3 sekuntia mustavalkoinen: noin 5,3 sekuntia
Suosittelua kuukausittainen tulostusmäärä	i-SENSYS X C1533P: 1 000–5 000 sivua i-SENSYS X C1538P: 1 500–5 000 sivua
Käyttäjäksi	i-SENSYS X C1533P: 40 000 sivua i-SENSYS X C1538P: 50 000 sivua
Tulostusmarginaalit	4 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallalla ja oikealla
Edistykselliset tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) viivakooditulostus ¹ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 3 (syöttölaite PF-D1) 550 arkin kasetti (kasettisyöttö AV1)
Tulosteiden luovutus	200 arkkiä
Tulostusmateriaalit	Monikäyttötaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, väriäinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, mukautetut koot: vähintään 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 297 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm Enintään 216,0 x 355,6 mm Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m ² syöttötaso: 60–216 g/m ²
Materiaalin paino	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Mukautettu koko: pienin koko 148 x 210 mm, suurin koko 216 x 355,6 mm 60–163 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	enintään: 1500 W Toiminnassa: i-SENSYS X C1533P enintään 623 W i-SENSYS X C1538P enintään 729 W Valmiustilassa: enintään 34,4 W Lepotila: enintään 1,1 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/viikko i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/viikko Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöään	i-SENSYS X C1533P: äänitaso ² Toiminnassa: yksipuolinen enintään 65 dB (mustavalko) / 65 dB (väri) kaksipuolinen enintään 67 dB (mustavalko) / 67 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 48 dB äänipaine ² Toiminnassa: yksipuolinen enintään 50 dB (mustavalko) / 51 dB (väri) kaksipuolinen enintään 52 dB (mustavalko) / 52 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 33 dB i-SENSYS X C1538P: äänitaso ² Toiminnassa: yksipuolinen enintään 65 dB (mustavalko) / 66 dB (väri) kaksipuolinen enintään 67 dB (mustavalko) / 68 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 48 dB äänipaine ² Toiminnassa: yksipuolinen enintään 50 dB (mustavalko) / 51 dB (väri) kaksipuolinen enintään 52 dB (mustavalko) / 52 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 33 dB

Koko (L x S x K)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Paino	Noin 25 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
Prosessorin nopeus	1 GHz x 2
Muisti	2 Gt
Tallennustila	32 Gt eMMC (vapaa levytila 15 Gt)
Tulostuskielet	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontit	93 PCL-fonttia (93 latinalaista fonttia, 10 bittikarttafonttia, 2 OCR-fonttia) Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) ⁴ Viivakoodifontit ¹ 136 PostScript-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Kahten verkon tuki Tietoturva (langaton):infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES)
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriäinen tila -työkalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan. MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen. Sisälönjakeluajusteita: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopivuus Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 ja uudemmat Linux®/Citrix
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	VÄRIÄINE T10, musta (13 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10, syaani (10 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10, magenta (10 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10 keltainen (10 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10L, musta (6 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10L, syaani (5 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10L, magenta (5 000 sivua ⁵) VÄRIÄINE T10L keltainen (5 000 sivua ⁵)
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	syöttölaite PF-D1 (550 arkin kasetti) x 3 CST-kasettisyöttö AV1 (550 arkin kasettialusta) Viivakoodien tulostuspaketti D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen) SAPissa ja tukee Andale-fonttia) Tavallinen jalusta P2 Tavallinen jalusta AA1 MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
Huomaa:	

^[1] Lisävarusteena saatava viivakooditulosussarja E1E tarvitaan

^[2] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

^[3] Canon PCL5c -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5c-komentoja.

^[4] Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E

^[5] Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2021 toisella puoliskolla.

^[6] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.

^[7] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Canon

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021