



Seriya i-SENSYS X C1530P

BRZI PISAČI U BOJI VELIKOG KAPACITETA ZA RADNE GRUPE S VELIKOM KOLIČINOM POSLA TE SREDNJE I VELIKE TVRTKE



PRODUKTIVNOST



POVEZIVOST



UPRAVLJANJE
I ODRŽAVANJE



SIGURNOST



KOMPAKTAN DIZAJN

Canon

Seriya i-SENSYS X C1530P

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja
- Automatsko obostrano ispisivanje kao standard
- Široki raspon podržanih medija

POVEZIVOST

- Ispisujte izravno s USB-a / putem Wi-Fi veze
- Kompatibilnost s uslugama Canon PRINT Business
- Podrška za značajke Apple Air Print i Mopria
- Organizirajte procese ispisivanja uz softver uniFLOW Online
- Omogućen je Universal Print tvrtke Microsoft

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- iW Enterprise Management Console omogućuje centralizirano upravljanje uređajima
- Daljinske usluge eMaintenance obuhvaćaju praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i dijagnostiku na daljinu
- Sustav za isporuku sadržaja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka
- Alat za status tonera smanjuje prekide rada

SIGURNOST

- Sigurni ispis kao standard sprječava neovlašteni uvid u ispisani materijal
- Zaštita Embedded McAfee štiti uređaj od vanjskih napada
- Sigurnosna poboljšanja obuhvaćaju SIEM i TLS1.3

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i masa omogućuju bilo koju uredsku konfiguraciju
- Dodajte dodatne kasete za poboljšani ulazni kapacitet bez kompromisa po pitanju veličine uređaja
- Spremnik s tonerom „sve u jednom“ koji štedi prostor

KRATKI PREGLED ČINJENICA

i-SENSYS X C1533P

- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4)
- Razlučivost ispisivanja: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- uniFLOW Online Express
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Standardni ulaz papira: kasete za 550 listova

i-SENSYS X C1538P

- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisivanja: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- uniFLOW Online Express
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Standardni ulaz papira: kasete za 550 listova

USLUGE

OSNOVNE

Izvršavajte rutinske uredske radnje sigurno i s lakoćom upotrebom ugrađenog softvera koji obuhvaća uniFLOW Online Express i druge dostupne usluge koje pružaju sveobuhvatnu podršku i održavanje uređaja.



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

PRILAGOĐENE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašoj tvrtki uklanjanjem nepotrebnih opterećenja upravljanja ispisivanjem. Konzultirajte stručnjake tvrtke Canon o svojim specifičnim potrebama kako biste pronašli odgovarajuću opciju Usluga upravljanja ispisivanjem.

UNAPRIJEĐENE

Proširite mogućnosti u oblaku uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sustav tvrtke Canon za upravljanje ispisivanjem.

TEHNIČKI PODACI

Seriya i-SENSYS X C1530P

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

i-SENSYS X C1533P:
Jednostrano: do 33 ppm (A4)
do 55 ppm (A5, vodoravno)
Obostrano: do 33 ipm (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Jednostrano: do 38 ppm (A4)
do 59 ppm (A5, vodoravno)
Obostrano: do 38 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje:
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji: pribl. 6,3 sekunde
Crno-bijelo: pribl. 5,3 sekunde

Preporučena mjesečna količina ispisa

i-SENSYS X C1533P: 1000 – 5000 stranica
i-SENSYS X C1538P: 1500 – 5000 stranica

Radni ciklus

i-SENSYS X C1533P: 40 000 stranica
i-SENSYS X C1538P: 50 000 stranica

Margine ispisa

4 mm – gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Ispisivanje crtičnog koda¹
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova x 3 (ulagač papira PF-D1)
Kaseta za 550 listova (Kasetna jedinica za ulaganje AVI)

Izlaz papira

200 listova

Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, papir s prethodno probušenim rupama, dopisnice, otmotnice
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama

Formati medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, otmotnice (COMIO), Monarch, C5, DL), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 163 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m²

Obostrano ispisivanje

Automatsko
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Vlastiti format - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 – 163 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje
Tijekom rada:
i-SENSYS X C1533P pribl. 623 W ili manje
i-SENSYS X C1538P pribl. 729 W ili manje
Pripravno stanje: pribl. 34,4 W ili manje
Stanje mirovanja: pribl. 1,1 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC):²
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh tjedno
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh tjedno
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

i-SENSYS X C1533P:
Snaga zvuka³
Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 65 dB ili manje (u boji)
Obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 67 dB ili manje (u boji)
Pripravno stanje: 48 dB ili manje
Tlak zvuka⁴
Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji)
Obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji)
Pripravno stanje: 33 dB ili manje

i-SENSYS X C1538P:
Snaga zvuka³
Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji)
Obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 68 dB ili manje (u boji)
Pripravno stanje: 48 dB ili manje
Zvučni tlak⁴
Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji)
Obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji)
Pripravno stanje: 33 dB ili manje

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

458 mm x 464 mm x 388 mm

Radno okruženje

Pribl. 25 kg
Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipaka

KONTROLER

Brzina procesora

1 GHz x 2

Memorija

2 GB

Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

Jeziči pisača

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c², PCL6, Adobe® PostScript3

Fontovi

93 PCL fonta
(93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)
Andalé Mono WT J/K/S/T
(japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)⁴
Fontovi crtičnog koda¹
136 PostScript fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Mrežni protokol

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),

Podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)

Način rada Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje pisačem

Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
Kompatibilnost s uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.11 i novija
Linux®/Citrix

Kompatibilnost operativnih sustava

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

TONER T10 crna (13 000 stranica⁵)
TONER T10 cijan (10 000 stranica⁵)
TONER T10 magenta (10 000 stranica⁵)
TONER T10 žuta (10 000 stranica⁵)
TONER T10L crna (6000 stranica⁵)
TONER T10L cijan (5000 stranica⁵)
TONER T10L magenta (5000 stranica⁵)
TONER T10L žuta (5000 stranica⁵)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Ulagač papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 3
Kasetna jedinica za ulaganje AVI
(postolja kasete za 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)
Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicod ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andale)
Obično postolja P2
Obično postolja AA1
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)

Napomene:

- ^[1] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- ^[2] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[3] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5c, ali uređaj podržava PCL5c naredbe.
- ^[4] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E
- ^[5] Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u drugoj polovici 2021.
- ^[6] Temelji se na ISO/IEC 19798
- ^[7] Prema standardu US ENERGY STAR® 3.0.

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2021