



i-SENSYS X serie C1530P

STAMPANTE A COLORI VELOCE ED AFFIDABILE, IDEALE PER TEAM CON VOLUMI DI LAVORO ELEVATI ED AZIENDE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



SICUREZZA



DESIGN COMPATTO

Canon

i-SENSYS X serie C1530P

PRODUTTIVITÀ

- Straordinaria velocità di stampa
- Stampa fronte/retro automatica (standard)
- Ampia scelta di supporti di stampa

CONNETTIVITÀ

- Stampa direttamente da USB, Wi-Fi
- Compatibile con app Canon PRINT Business
- Supporto ad Apple AirPrint e Mopria
- Processi di stampa semplificata tramite il software uniFLOW Online
- Compatibile con Microsoft Universal Print

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- iW Enterprise Management Console consente la gestione centralizzata dei dispositivi
- I servizi di eMaintenance da remoto consentono di eseguire servizi quali lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica
- Content Delivery System consente aggiornamenti automatici del firmware
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività
- L'ingombro e il peso ridotti consentono qualsiasi configurazione in ufficio
- Cassetti aggiuntivi per una maggiore capacità di ingresso senza compromettere le dimensioni del dispositivo
- Cartuccia toner all-in-one, salvaspazio

SICUREZZA

- La funzione di Stampa protetta impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La protezione integrata McAfee protegge il dispositivo dagli attacchi esterni
- I miglioramenti relativi alla sicurezza includono SIEM e TLS1.3

DESIGN COMPATTO

RIEPILOGO PRODOTTO

i-SENSYS X C1533P

- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- uniFLOW Online Express
- Connettività di rete, USB e Wi-Fi
- Alimentazione carta standard: cassetto da 550 fogli

i-SENSYS X C1538P

- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- uniFLOW Online Express
- Connettività di rete, USB e Wi-Fi
- Alimentazione carta standard: cassetto da 550 fogli

SERVIZI

PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



HARDWARE



SOFTWARE



A VALORE AGGIUNTO

PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta gli esperti Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze.

ULTERIORI OPZIONI

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS X serie C1530P

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

i-SENSYS X C1533P:
Solo fronte: fino a 33 ppm (A4)
Fino a 55 ppm (A5 orizzontale)
Fronte-retro: fino a 33 ipm (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Solo fronte: fino a 38 ppm (A4)
Fino a 59 ppm (A5 orizzontale)
Fronte-retro: fino a 38 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento

Messaggio di stampa pronta visualizzato:
circa 2 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

Colore: circa 6,3 secondi
Bianco e nero: circa 5,3 secondi

Volume di stampa mensile raccomandato

i-SENSYS X C1533P: 1.000-5.000 pagine
i-SENSYS X C1538P: 1.500-5.000 pagine

Ciclo operativo

i-SENSYS X C1533P: 40.000 pagine
i-SENSYS X C1538P: 50.000 pagine

Margini di stampa

4 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Stampa codici a barre¹
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: Mopria, Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 550 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

3 cassette da 550 fogli (Paper Feeder PF-D1)
Cassetto da 550 fogli (Cassette Feeding Unit-AV1)

Uscita carta

200 fogli

Tipi di supporti di stampa

Vassoio multiuso: carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, perforata, cartoline, buste
Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, colorata, patinata, perforata

Formati supportati

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formati personalizzati:
Min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 297 mm

Vassoio multiuso:
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COMIO, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Cassetto (opzionale):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m²

Stampa fronte-retro

Automatica
Cassetto:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Formati personalizzati: da min. 148 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm
da 60 a 163 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1500 W o inferiore
In funzione:
i-SENSYS X C1533P circa 623 W o inferiore
i-SENSYS X C1538P circa 729 W o inferiore
Standby: circa 34,4 W o inferiore
Sleep: circa 1,1 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC):⁷
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/settimana
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumore

i-SENSYS X C1533P:
Potenza sonora²
In funzione: solo fronte 65 dB o inferiore (B/N) / 65 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 67 dB o inferiore (B/N) / 67 dB o inferiore (colori)
Standby: 48 dB o inferiore
Pressione sonora²
In funzione: solo fronte 50 dB o inferiore (B/N) / 51 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 52 dB o inferiore (B/N) / 52 dB o inferiore (colori)
Standby: 33 dB o inferiore

i-SENSYS X C1538P:
Potenza sonora²
In funzione: solo fronte 65 dB o inferiore (B/N) / 66 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 67 dB o inferiore (B/N) / 68 dB o inferiore (colori)
Standby: 48 dB o inferiore
Pressione sonora²
In funzione: solo fronte 50 dB o inferiore (B/N) / 51 dB o inferiore (colori)
fronte/retro 52 dB o inferiore (B/N) / 52 dB o inferiore (colori)
Standby: 33 dB o inferiore

Dimensioni (L x P x A)

Peso

458 mm x 464 mm x 388 mm

Ambiente operativo

circa 25 kg
Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

Pannello di controllo

CONTROLLER

Velocità processore

1 Ghz x 2

Memoria

2 GB

Archiviazione

eMMC da 32 GB (spazio disponibile 15 GB)

Linguaggi di stampa

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c², PCL6, Adobe® PostScript3

Font

93 font PCL (93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR)
Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale)**
Font Barcode⁴
136 font PostScript

Interfaccia e connettività

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Protocollo di rete

Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Supporto doppia rete

Protezione (wireless): modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modalità punto di accesso: WPA2-PSK (AES)

Modalità Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo. Compatibilità uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versione 10.11 e superiori
Linux®/Citrix

CONSUMABILI

Cartucce All-Inclusive

TONER T10 nero (13.000 pagine⁶)
TONER T10 ciano (10.000 pagine⁶)
TONER T10 magenta (10.000 pagine⁶)
TONER T10 giallo (10.000 pagine⁶)
TONER T10L nero (6.000 pagine⁶)
TONER T10L ciano (5.000 pagine⁶)
TONER T10L magenta (5.000 pagine⁶)
TONER T10L giallo (5.000 pagine⁶)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

Paper Feeder PF-D1 (cassetto da 550 fogli) x 3
CST.Feeding Unit-AV1 (Piedistallo a cassette da 550 fogli)
Barcode Printing Kit-D1 (Abilita la funzionalità di stampa di codici a barre)
PCL Font Set-A1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andalé)
Piedistallo P2
Piedistallo AA1
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)

Note:

- ⁽¹⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- ⁽²⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ⁽³⁾ Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5c, il dispositivo supporta i comandi PCL5c.
- ⁽⁴⁾ Accessorio necessario: PCL FONT SET-A1E
- ⁽⁵⁾ Solo distribuzione Web. Driver disponibile nella seconda metà del 2021
- ⁽⁶⁾ Secondo standard ISO/IEC 19798
- ⁽⁷⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2021