



Serija „i-SENSYS X C1530P“

DIDELIO NAŠUMO SPARTŪS SPALVINIAI SPAUSDINTUVAI INTENSYVIAI DIRBANČIOMS DARBO GRUPĖMS BEI VIDUTINĖMS IR DIDELĖMS ĮMONĖMS.



PRODUKTYVUMAS



PRIJUNGIAMUMAS



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



SAUGUMAS



KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

Canon

Serija „i-SENSYS X C1530P“

PRODUKTYVUMAS

- Greitas spausdinimas
- Standartinė automatinio dvipusio spausdinimo funkcija
- Platus laikmenų pasirinkimas

PRIJUNGIAMUMAS

- Spausdinimas tiesiai iš USB, „Wi-Fi“
- Suderinamumas su „programėle „Canon PRINT Business“
- „Apple Air Print“ ir „Mopria“ palaikymas
- Spausdinimo procesų modernizavimas su programine įranga „uniFLOW Online“
- Galimybė naudoti „Universal Print“ iš „Microsoft“

VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Su „iW Enterprise Management Console“ galima centralizuotai valdyti įrenginius
- Nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, įskaitant matuoklių fiksavimą, automatinį eksploatacinių medžiagų valdymą ir nuotolinę diagnostiką
- Galimybė automatiškai atnaujinti programinę aparatinę įrangą su „Content Delivery System“
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti

SAUGUMAS

- Standartinė saugiojo spausdinimo funkcija, apsauganti nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Integruotos „McAfee“ apsaugos priemonės saugo įrenginį nuo išorinių atakų
- Papildomas saugumas, įskaitant SIEM ir TLS1.3

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Užima mažai vietos ir mažai sveria, todėl tinka bet kokiam biurui
- Galimybė pridėti daugiau kasečių ir padidinti produktyvumą nepakeičiant įrenginio dydžio
- Universali vieta taupanti dažų kasetė

FAKTAI TRUMPAI

„i-SENSYS X C1533P“

- Spausdinimo greitis: 33 psl./min. (A4)
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW Online Express“
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Standartinė popieriaus tiekimo talpa: 550 lapų kasetė

„i-SENSYS X C1538P“

- Spausdinimo greitis 38 psl./min. (A4)
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW Online Express“
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Standartinė popieriaus tiekimo talpa: 550 lapų kasetė

PASLAUGOS

PAGRINDINĖ

Naudodami integruotą programinę įrangą, įskaitant „uniFLOW Online Express“ ir kitas siūlomas paslaugas visapusiškai įrenginio priežiūrai ir palaikymui, galėsite įprastas biuro operacijas vykdyti saugiai ir lengvai



APARATINĖ
ĮRANGA



PROGRAMINĖ
ĮRANGA



PASLAUGOS

UNIKALIOS

Pasirinkite pritaikytą paslaugą pagal savo verslo poreikius, kad pašalintumėte visas bereikalingas spausdinimo valdymo kliūtis. Pasitarkite su „Canon“ ekspertais dėl specifinių jūsų poreikių, kad atrastumėte tinkamą spausdinimo valdymo paslaugų variantą.

PATOBULINTA

Išplėskite debesijos galimybes su „Canon“ universalia spausdinimo valdymo sistema „uniFLOW Online“

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS X C1530P“

SPAUDINTUVO MODULIS

Spausdinimo sparta

„i-SENSYS X C1533P“:
Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4)
iki 55 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 33 v./min. (A4)
„i-SENSYS X C1538P“:
Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4)
iki 59 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 38 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Iki 1200 x 1200 tašk./col.

Spausdinimo skiriamoji geba

Išilimo trukmė

Pranešimas, kad galima spausdinti, parodomas:
apytiksliai po 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Spalvinių režimų: apie 6,3 sek.
Vienspalviu režimu: apie 5,3 sek.

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

„i-SENSYS X C1533P“: 1 000–5 000 psl.
„i-SENSYS X C1538P“: 1 500–5 000 psl.

Veikimo ciklas

„i-SENSYS X C1533P“: 40 000 psl.
„i-SENSYS X C1538P“: 50 000 psl.

Spaudinio parašės

4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS)
Brūkšninio kodo spausdinimas¹
„iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys
„Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Microsoft Universal Print“

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

550 lapų kasetė
Universalusis 100 lapų dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

3 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekimo blokas PF-D1)
550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1)

Popieriaus išvestis

200 lapų

Laikmenų tipai

Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas
Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius

Laikmenų formatai

Kasetė (standartinė):
A4, A5, A5 (horizontaliai), A6, B5, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirinktinis formatas: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm.

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirenkama):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirinktiniai formatai: min. 101,6 x 148 mm
Maks. 216,0 x 355,6 mm

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m²
Universalusis dėklas: 60–216 g/m²

Dvipusis spausdinimas

Automatinis
Kasetė:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K
Pasirinktinis formatas: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
nuo 60 iki 163 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

Energijos sąnaudos

220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)

Maks.: apytiksliai iki 1 500 W

Veikimo metu:

„i-SENSYS X C1533P“ apytiksliai iki 623 W

„i-SENSYS X C1538P“ apytiksliai iki 729 W

Budėjimo režimu: apytiksliai iki 34,4 W

Miego režimu: apytiksliai iki 11 W

Įprastinės energijos sąnaudos (TEC):²

„i-SENSYS X C1533P“: 0,41 kWh/sav.

„i-SENSYS X C1538P“: 0,45 kWh/sav.

Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis

„i-SENSYS X C1533P“:

Garso galia³:

Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 65 dB (spalv.)

dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 67 dB (spalv.)

Budėjimo režimu: iki 48 dB

Garso slėgis²

Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.)

dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.)

Budėjimo režimu: iki 33 dB

„i-SENSYS X C1538P“

Garso galia³:

Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.)

dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 68 dB (spalv.)

Budėjimo režimu: iki 48 dB

Garso slėgis²

Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.)

dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.)

Budėjimo režimu: iki 33 dB

Matmenys (P x G x A)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Svoris

apytiksliai 25 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

Valdymo skydelis

5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

1 GHz x 2

Atmintis

2 GB

Saugojimas

32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)

Spausdintuvo kalbos

UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5c⁴, PCL6, „Adobe“ PostScript³

Šriftai

93 PCL šriftai
(93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai)
„Andalé Mono WT J/K/S/T“
(japonų, korėjiečių, supaprastinta ir tradicinė kinų)^{4a}
Brūkšnių kodų šriftai⁴
136 „PostScript“ šriftai

Šąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T,
„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolas

Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas: TLS1.3, IPsec, „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Dviejų tinklo palaikymas

Saugumas (belaidis): infrastruktūros režimas:

WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES),

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES)

„Wi-Fi Direct“ režimas:WPA2-PSK (AES)

„Remote User Interface“ (RUI),

„Department ID Management“,

„Toner Status Tool“

„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti

programinė įranga, skirta centralizuotam įrenginių ūkiui

valdymui.

„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės

„eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas,

automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė

diagnostika.

„Content Delivery System“: serverio platforma įjungia

įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos

naujinimą.

„uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“

suderinamumas

„Windows“ 10⁵ / „Windows“ 8.1⁵ / „Server“ 2019⁶ / „Server“

2016⁶ / „Server“ 2012R2⁶ / „Server“ 2012⁶ / „Mac OS X“ nuo

10.11 versijos

„Linux“⁶ / „Citrix“

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

SANAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

TONER T10, juoda (13 000 psl.⁶)

TONER T10, žalsvai mėlyna (10 000 psl.⁶)

TONER T10, rausvai raudona (10 000 psl.⁶)

TONER T10, geltona (10 000 psl.⁶)

TONER T10L, juoda (6 000 psl.⁶)

TONER T10L, žalsvai mėlyna (5 000 psl.⁶)

TONER T10L, rausvai raudona (5 000 psl.⁶)

TONER T10L, geltona (5 000 psl.⁶)

PIEDIAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė) x 3

CST, tiekimo blokas AV1

(550 lapų kasetės pagrindas)

Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys D1

(Galimybė spausdinti brūkšnius kodus)

PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP

ir „Andalé“ šrifto palaikymas)

Plokščiasis pagrindas P2

Plokščiasis pagrindas AA1

„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID

arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)

„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID

arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)

Pastabos:

^[1] Būtinas priedas: brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E

^[2] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[3] „Canon PCL5c“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5c komandas.

^[4] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E

^[5] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus išleista 2021 m. 2-ajį pusmetį

^[6] Pagal ISO/IEC 19798

^[7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[™] 3.0 versijoje.

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021.