



i-SENSYS X C1530P-serien

RASKE FARGESKRIVERE MED HØY KAPASITET FOR TRAVLE ARBEIDSGRUPPER OG MELLOMSTORE TIL STORE BEDRIFTER



PRODUKTIVITET



TILKOBLINGSMULIGHETER



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



SIKKERHET



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X C1530P-serien

PRODUKTIVITET

- Raske utskriftshastigheter
- Automatisk tosidig utskrift som standard
- Støtte for et stort utvalg utskriftsmedia

TILKOBLINGSMULIGHETER

- Skriv ut direkte fra USB, Wi-Fi
- Kompatibel med og Canon PRINT Business-appen
- Støtte for Apple Air Print og Mopria
- Effektiviser utskriftsprosesser med uniFLOW Online-programvare
- Støtte for Universal Print fra Microsoft

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- iW Enterprise Management Console gir sentralisert administrasjon av enheter
- Eksterne eMaintenance-tjenester inkluderer måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og fjerndiagnostikk
- Content Delivery System gir automatiske fastvareoppdateringer
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

SIKKERHET

- Secure Print-funksjonen som standard forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Innebygd McAfee-sikkerhet beskytter enheten mot eksterne angrep
- Sikkerhetsforbedringer inkluderer SIEM og TLS1.3

KOMPAKT DESIGN

- Liten størrelse og lav vekt gjør det enkelt å finne plass på kontoret
- Legg til ekstra kassetter for å forbedre inmatingskapasiteten uten at det går ut over enhetsstørrelsen
- Plassbesparende alt-i-ett-tonerkassett

RASKE FAKTA

i-SENSYS X C1533P

- Utskriftshastighet: 33 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW Online Express
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Standard papirmating: 550-arks kassett

i-SENSYS X C1538P

- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW Online Express
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Standard papirmating: 550-arks kassett

TJENESTER

KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten.



MASKINVARE



PROGRAMVARE



TJENESTER

TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR

Print hastighet

i-SENSYS X C1533P:
Enkeltstid: Opptil 33 sider/min (A4)
Opptil 55 sider per minutt (A5 - liggende)
Tosidig: opptil 33 bilder per minutt (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Enkeltstid: Opptil 38 sider per minutt (A4)
Opptil 59 sider per minutt (A5 - liggende)
Tosidig: opptil 38 bilder per minutt (A4)

Utskriftsmetode

Fargelaserskriver

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Utskrift klar-melding vises:
ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid første utskrift

Farger: ca. 6,3 sekunder
Sort-hvitt: ca. 5,3 sekunder

Anbefalt utskriftsvolum per måned

i-SENSYS X C1533P: 1000-5000 sider
i-SENSYS X C1538P: 1 500-5000 sider

Arbeidssyklus

i-SENSYS X C1533P: 40 000 sider
i-SENSYS X C1538P: 50 000 sider

Utskriftsmargener

4 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Strekkodeutskrift¹
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIAHÅNDTERING

Papirmating (standard)

550-arks kassett
1 x 100-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett x 3 (papirmatingsenhet PF-D1)
Kassett med 550 ark (kassettmateenhet AV1)

Papirutmating

200-arks

Medietyper

Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestroket papir, hullet papir, postkort, konvolutter
Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, farget papir, bestroket papir, forhåndshullet

Medieformater

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Letter,
Executive, Statement, GLTR, 16K, egendefinerte formater:
Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.

Multiarkmater:
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Kassett (tilleggsutstyr):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, egendefinerte formater: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

Medievekt

Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m²
Multiarkmater: 60-216 g/m²

Tosidig utskrift

Automatisk
Kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Egendefinerte formater - min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 til 163 g/m²

GENERELLE FUNKSJONER

Krav til strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre
Aktiv:
i-SENSYS X C1533P ca. 623 W eller mindre
i-SENSYS X C1538P ca. 729W eller mindre
Hvilemodus: ca. 34,4W eller mindre
Dvalemodus ca. 1,1W eller mindre
Typical Electricity Consumption (TEC):²
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/uke
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/uke
Du finner detaljer informasjon om Lot26-forskriften på:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lyd nivå

i-SENSYS X C1533P:
Lydstyrke²
Aktiv: enkeltstidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 65 dB eller mindre (farger)
Tosidig 67 dB eller mindre (sort-hvitt) / 67 dB eller mindre (farger)
Ventemodus: 48 dB eller mindre
Lydtrykk²
Aktiv: enkeltstidig 50 dB eller mindre (sort-hvitt) / 51 dB eller mindre (farger)
Tosidig 52 dB eller mindre (sort-hvitt) / 52 dB eller mindre (farger)
Ventemodus: 33 dB eller mindre

i-SENSYS X C1538P
Lydstyrke²
Aktiv: enkeltstidig 65 dB eller mindre (sort-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger)
Tosidig 67 dB eller mindre (sort-hvitt) / 68 dB eller mindre (farger)
Ventemodus: 48 dB eller mindre
Lydtrykk²
Aktiv: enkeltstidig 50 dB eller mindre (sort-hvitt) / 51 dB eller mindre (farger)
Tosidig 52 dB eller mindre (sort-hvitt) / 52 dB eller mindre (farger)
Ventemodus: 33 dB eller mindre

Mål (B x D x H)

Vekt

458 mm x 464 mm x 388 mm

Driftsmiljø

ca. 25 kg
Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Kontrollpanel

LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER

Prosessorkhastighet

1 GHz x 2

Minne

2 GB

Oppbevaring

32 GB eMMC (15 GB tilgjengelig plass)

Skriverspråk

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript3

Skrifter

93 PCL-skrifter
(93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter)
Andalé Mono WT J/K/S/T
(Japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk)⁴
Strekkode-skrifter⁵
136 PostScript-fonter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Støtte for to nettverk

Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)

Programvare og skriveradministrasjon

Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID, verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Innholdsleveringsystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet

Støttede operativsystemer

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versjon 10.11 og nyere
Linux®/Citrix

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

TONER T10 sort (13 000 sider⁶)
TONER T10 cyan (10 000 sider⁶)
TONER T10 magenta (10 000 sider⁶)
TONER T10 gul (10 000 sider⁶)
TONER T10L sort (6 000 sider⁶)
TONER T10L cyan (5 000 sider⁶)
TONER T10L magenta (5 000 sider⁶)
TONER T10L gul (5000 sider⁶)

TILBEHØR/TILLEGGSTUTYR

Utstyr

Papirmatingsenhet PF-D1 (550-arks kassett) x 3
CST.Mateenhet AV1
(550-arks kassettkonsoll)
Sett for strekkodeutskrift D1
(Muliggjør utskrift av strekkoder)
PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)
Konsoll-P2
Konsoll-AA1
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)

Merknader:

^[1] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves

^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

^[3] En Canon PCL5c-driver følger ikke med, men PCL5c-kommandoer støttes på enheten.

^[4] Tilbehør - PCL-skriftsett A1E - kreves

^[5] Kun Internett-distribusjon. Drivern blir tilgjengelig i andre halvdel av 2021

^[6] Basert på ISO/IEC 19798

^[7] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2021