



i-SENSYS X seria C1530P

IMPRIMANTE COLOR RAPIDE, DE MARE CAPACITATE, PENTRU GRUPURI DE LUCRU OCUPATE ȘI COMPANII MIJLOCII PÂNĂ LA MARI



PRODUCTIVITATE



CONECTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



SECURITATE



DESIGN COMPACT

Canon

i-SENSYS X seria C1530P

PRODUCTIVITATE

- Viteze mari de imprimare
- Imprimare automată față-verso oferită standard
- Gamă largă de suporturi

CONECTIVITATE

- Imprimați direct de pe USB, Wi-Fi
- Compatibilă cu aplicația Canon PRINT Business
- Compatibilitate cu Apple Air Print și Mopria
- Optimizați procesele de imprimare cu software-ul uniFLOW Online
- Universal Print de la Microsoft activat

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- iW Enterprise Management Console permite gestionarea centralizată a dispozitivelor
- Serviciile eMaintenance de la distanță includ captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță
- Content Delivery System permite actualizări automate de firmware
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

SECURITATE

- Imprimarea securizată oferită standard previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Securitatea integrată McAfee protejează dispozitivul împotriva atacurilor externe
- Îmbunătățirile de securitate includ SIEM și TLS1.3

DESIGN COMPACT

- Dimensiunile și greutatea reduse permit orice configurație de birou
- Adăugați casete suplimentare pentru capacitate de alimentare îmbunătățită, fără compromisuri în ceea ce privește dimensiunile dispozitivului
- Cartuș de toner consolidat, care economisește spațiu

DATE PE SCURT

i-SENSYS X C1533P

- Viteză de imprimare: 33 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- uniFLOW Online Express
- Conectivitate la rețea cu fir, USB și Wi-Fi
- Capacitate standard de alimentare cu hârtie: casetă de 550 de coli

i-SENSYS X C1538P

- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- uniFLOW Online Express
- Conectivitate la rețea cu fir, USB și Wi-Fi
- Capacitate standard de alimentare cu hârtie: casetă de 550 de coli

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare.

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării.

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria C1530P

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

i-SENSYS X C1533P:
Pe o față: până la 33 ppm (A4)
până la 55 ppm (A5, peisaj)
Față-verso: până la 33 ipm (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Pe o față: până la 38 ppm (A4)
până la 59 ppm (A5, peisaj)
Față-verso: până la 38 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Temp de încălzire

Mesajul pregătit de imprimare afișat:
Aprox. 2 secunde sau mai puțin de la pornire

Temp de ieșire a primei pagini

Color: aprox. 6,3 secunde
Monocrom: aprox. 5,3 secunde

Volum lunar de imprimare recomandat

i-SENSYS X C1533P: 1.000 - 5.000 de pagini
i-SENSYS X C1538P: 1.500 - 5.000 de pagini

Ciclu de lucru

i-SENSYS X C1533P: 40.000 de pagini
i-SENSYS X C1538P: 50.000 de pagini

Margini de imprimare

4 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Imprimare coduri de bare¹
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă de 550 de coli x 3 (alimentator de hârtie PF-D1)
Casetă de 550 de coli (unitate de alimentare cu casetă AV1)

Ieșire hârtie

200 de coli

Tipuri de suporturi

Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, cărți poștale, plicuri
Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichetă, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formate personalizate:
min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate:
min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Casetă (opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m²
Tava universală: 60 - 216 g/m²

Imprimare față-verso

Automată
Casetă:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K
Format personalizat - min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm
60 - 163 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

Consum de energie

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1500 W sau mai puțin
Modul activ:
i-SENSYS X C1533P: aprox. 623 W sau mai puțin
i-SENSYS X C1538P: aprox. 729 W sau mai puțin
În standby: aprox. 34,4 W sau mai puțin
Modul inactiv: aprox. 1,1 W sau mai puțin
Consum tipic de energie (CTE)²

i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/săptămână
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/săptămână
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

i-SENSYS X C1533P:
Intensitate acustică³
Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin (alb-negru) /
65 dB sau mai puțin (color)
duplex 67 dB sau mai puțin (alb-negru) /
67 dB sau mai puțin (color)
Standby: 48 dB sau mai puțin
Presiune sonoră²
Modul activ: simplex 50 dB sau mai puțin (alb-negru) /
51 dB sau mai puțin (color)
duplex 52 dB sau mai puțin (alb-negru) /
52 dB sau mai puțin (color)
Standby: 33 dB sau mai puțin

i-SENSYS X C1538P
Intensitate acustică³
Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin (alb-negru) /
66 dB sau mai puțin (color)
duplex 67 dB sau mai puțin (alb-negru) /
68 dB sau mai puțin (color)
Standby: 48 dB sau mai puțin
Presiune sonoră²
Modul activ: simplex 50 dB sau mai puțin (alb-negru) /
51 dB sau mai puțin (color)
duplex 52 dB sau mai puțin (alb-negru) /
52 dB sau mai puțin (color)
Standby: 33 dB sau mai puțin

Dimensiuni (l x A x H)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Greutate

Aprox. 25 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Panou de control

CONTROLLER

Viteza procesorului

1 GHz x 2

Memorie

2 GB

Stocare

32 GB eMMC (spațiu disponibil de 15 GB)

Limbaje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c¹, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională)⁴
Fonturi pentru coduri de bare¹
136 de fonturi PostScript

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Protocol de rețea

Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele
Securitate (wireless): modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Mod punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Mod Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.
Compatibilitate cu uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versiunea 10.11 și versiuni ulterioare
Linux®/Citrix

CONSUMABILE

Cartușe de schimb

TONER T10 negru (13.000 de pagini)⁵
TONER T10 albastru (10.000 de pagini)⁵
TONER T10 magenta (10.000 de pagini)⁵
TONER T10 galben (10.000 de pagini)⁵
TONER T10L negru (6.000 de pagini)⁵
TONER T10L albastru (5.000 de pagini)⁵
TONER T10L magenta (5.000 de pagini)⁵
TONER T10L galben (5.000 de pagini)⁵

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Unitate de alimentare cu hârtie PF-D1 (casetă de 550 de coli) x 3
Unitate de alimentare cu casetă AV1 (suport pentru casetă de 550 de coli)
Kit de imprimare coduri de bare D1 (asigură capacitatea de imprimare a codurilor de bare)
Set de fonturi PCL A1 (asigură capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale)
Suport simplu P2
Suport simplu A4
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)

Note:

- ^[1] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[3] Driverul Canon PCL5c nu este inclus; totuși, comenzile PCL5c sunt acceptate de dispozitiv.
- ^[4] Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E
- ^[5] Distribuție doar pe web. Driverul va fi lansat în a doua jumătate a lui 2021
- ^[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din SUA.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021