



Séria i-SENSYS X C1530P

VYSOKOKAPACITNÉ, RÝCHLE FAREBNÉ TLAČIARNE PRE VYŤAŽENÉ PRACOVNÉ SKUPINY A STREDNÉ AŽ VEĽKÉ PODNIKY



PRODUKTIVITA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



**OVLÁDANIE
A ÚDRŽBA**



ZABEZPEČENIE



KOMPAKTNÝ DIZAJN

Canon

Séria i-SENSYS X C1530P

PRODUKTIVITA

- Vysoké rýchlosti tlače
- Automatická obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Podpora širokej škály médií

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Tlač priamo z USB, Wi-Fi
- Kompatibilita s technológiou aplikácie Canon PRINT Business
- Podpora technológií Apple Air Print a Mopria
- Zefektívnenie procesov tlače so softvérom uniFLOW Online
- Podpora služby Universal Print od spoločnosti Microsoft

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Systém na správu iW Enterprise Management Console umožňuje centralizovanú správu zariadení
- Dialkové služby eMaintenance zahŕňajú metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu a diagnostiku na diaľku
- Systém na poskytovanie obsahu umožňuje automatické aktualizácie firmvéru
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZABEZPEČENIE

- Štandardná funkcia zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačeného materiálu
- Integrovaný bezpečnostný softvér McAfee chráni zariadenie proti útokom zvonku
- Na vylepšení zabezpečenia sa podieľajú systémy SIEM a TLS1.3

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery a hmotnosť sú vhodné do každého usporiadania kancelárie
- Možnosť prídania ďalšie kazety na zvýšenie vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Kazeta s tonerom typu „všetko v jednom“, ktorá šetrí miesto

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X C1533P

- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- uniFLOW Online Express
- Sieťové pripojenie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Štandardný vstup papiera: kazeta s kapacitou 550 listov

i-SENSYS X C1538P

- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- uniFLOW Online Express
- Sieťové pripojenie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Štandardný vstup papiera: kazeta s kapacitou 550 listov

SLUŽBY

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení.



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb.

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X C1530P

TLAČOVÝ MECHANIZMUS		Rozmery (Š x H x V)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Rychlosť tlače	i-SENSYS X C1533P: Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) Obojstranná tlač: až 55 str./min (A5 na šírku) i-SENSYS X C1538P: Jednostranná tlač: až 38 str./min (A4) Obojstranná tlač: až 59 str./min (A5 na šírku) až 38 obr./min (A4)	Hmotnosť	pribl. 25 kg
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi	Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
Čas zahrievania	Zobrazenie hlásenia o pripravenosti na tlač: pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia	OVĽÁDAČ	
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne: pribl. 6,3 sekundy Čiernobiely: pribl. 5,3 sekundy	Rýchlosť procesora	1 GHz x 2
Odpodúchaný mesačný objem tlače	i-SENSYS X C1533P: 1 000 – 5 000 strán i-SENSYS X C1538P: 1 500 – 5 000 strán	Pamäť	2 GB
Pracovné zaťaženie	i-SENSYS X C1533P: 40 000 strán i-SENSYS X C1538P: 50 000 strán	Úložný priestor	32 GB eMMC (15 GB voľného miesta)
Okraje tlače	4 mm hore, dole, vľavo a vpravo	Jazyky tlačiarne	UFRIL (extra rýchle vykresľovanie) PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ¹ iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	Pisma	93 písiem PCL (93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština) ^{4,4} Písma čiarových kódov ¹ 136 písiem PostScript
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI		Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov	Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/FTP/WSD)
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta s kapacitou 550 listov x 3 (podávač papiera PF-D1) Kazeta s kapacitou 550 listov (kazetová podávač jednotka - AV1)		Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Výstup papiera	200 listov		Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Typy médií	Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, pohľadnica, obálka Kazetová jednotka: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier	Softvér a správa tlačiarne	Podpora pripojenia k dvom sieťam Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm		Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Systém dodávania obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru v zariadení. Kompatibilita s platformou uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ²	Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verzia 10.11 a novšia Linux®/Citrix
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Vlastná veľkosť - min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 až 163 g/m ²	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
VŠEOBECNÉ FUNKCIE		Kazety všetko v jednom	TONER T10 čierny (13 000 strán ⁶) TONER T10 azúrový (10 000 strán ⁶) TONER T10 purpurový (10 000 strán ⁶) TONER T10 žltý (10 000 strán ⁶) TONER T10L čierny (6 000 strán ⁶) TONER T10L azúrový (5 000 strán ⁶) TONER T10L purpurový (5 000 strán ⁶) TONER T10L žltý (5 000 strán ⁶)
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W alebo menej Aktívny režim: i-SENSYS X C1533P pribl. 623 W alebo menej i-SENSYS X C1538P pribl. 729 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 34,4 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,1 W alebo menej Typická spotreba energie (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/tyždeň i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/tyždeň Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	Položky	Podávač papiera PF - C1 (kazeta s kapacitou 550 listov) x 3 Podávač jednotka CST - AV1 (podstavec kazety s kapacitou 550 listov) Správa na tlač čiarových kódov - D1 (umožňuje tlač čiarových kódov) Správa písiem PCL - A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale) Obyčajný podstavec - P2 Obyčajný podstavec - P1 MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Úroveň hluku	i-SENSYS X C1533P: Akustický výkon ² Aktívny: jednostranne 65 dB alebo menej (čiernobiely)/65 dB alebo menej (farebné) obojstranne 67 dB alebo menej (čiernobiely)/67 dB alebo menej (farebné) Pohotovostný režim: 48 dB alebo menej Akustický tlak ² Aktívny: jednostranne 50 dB alebo menej (čiernobiely)/51 dB alebo menej (farebné) obojstranne 52 dB alebo menej (čiernobiely)/52 dB alebo menej (farebné) Pohotovostný režim: 33 dB alebo menej i-SENSYS X C1538P: Akustický výkon ² Aktívny: jednostranne 65 dB alebo menej (čiernobiely)/66 dB alebo menej (farebné) obojstranne 67 dB alebo menej (čiernobiely)/68 dB alebo menej (farebné) Pohotovostný režim: 48 dB alebo menej Akustický tlak ² Aktívny: jednostranne 50 dB alebo menej (čiernobiely)/51 dB alebo menej (farebné) obojstranne 52 dB alebo menej (čiernobiely)/52 dB alebo menej (farebné) Pohotovostný režim: 33 dB alebo menej	Poznámky:	

^[1] Vyžaduje sa príslušenstvo – správa na tlač čiarových kódov EIE

^[2] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296

^[3] Ovládač Canon PCL5c sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5c sú na tomto zariadení podporované

^[4] Vyžaduje sa príslušenstvo – SÚPRAVA PÍSEM PCL - A1E

^[5] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v 2. polovici roka 2021

^[6] Podľa normy ISO/IEC 19798

^[7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2021