



## Družina i-SENSYS X C1530P

# VISOKOZMOGLJIVI HITRI BARVNI TISKALNIKI ZA DELOVNE SKUPINE Z VELIKO DELA IN SREDNJE VELIKA DO VELIKA PODJETJA



PRODUKTIVNOST



POVEZLJIVOST



NADZOR IN  
VZDRŽEVANJE



VARNOST



KOMPAKTNAA ZASNOVA

**Canon**

# Družina i-SENSYS X C1530P

## PRODUKTIVNOST

- Hitro tiskanje
- Privzeto samodejno obojestransko tiskanje
- Podpora širokega nabora medijev

## POVEZLJIVOST

- Tiskajte neposredno iz USB-ja, omrežja Wi-Fi
- Združljivost s storitvijo aplikacije Canon PRINT Business
- Podpora za storitvi Apple Air Print in Mopria
- Poenostavitev postopkov tiskanja s programsko opremo uniFLOW Online
- Univerzalno tiskanje podjetja Microsoft omogočeno

## NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- iW Enterprise Management Console omogoča centralizirano upravljanje naprav
- Oddaljene storitve eMaintenance vključujejo odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljeno diagnostiko
- Sistem za posredovanje vsebine omogoča samodejne posodobitve vdelane programske opreme
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

## KOMPAKTNATA ZASNOVA

- Majhna velikost in nizka teža omogočata poljubno postavitev v pisarni
- Z dodatnimi kasetami povečajte vhodno kapaciteto brez spremnjanja velikosti naprave
- Kartuša s tonerjem 'vse v enem' prihrani prostor

## VARNOST

- Standardno varno tiskanje preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Vgrajena programska oprema McAfee ščiti napravo pred zunanjimi napadi
- Izboljšave varnosti vključujejo SIEM in TLS1.3

## PODATKI NA KRATKO

### i-SENSYS X C1533P

- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- uniFLOW ONLINE express
- Omrežna povezava, USB in povezljivost Wi-Fi
- Standardno podajanje papirja: kaseta za 550 listov

### i-SENSYS X C1538P

- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- uniFLOW ONLINE express
- Omrežna povezava, USB in povezljivost Wi-Fi
- Standardno podajanje papirja: kaseta za 550 listov

## STORITVE

### OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



#### STROJNA OPREMA



#### PROGRAMSKA OPREMA



#### STORITVE

### PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustrezajo vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in najdite možnost upravljenih storitev tiskanja, ki vam ustrezajo.

### IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## TISKALNI MEHANIZEM

### Hitrost tiskanja

i-SENSYS X C1533P:  
Enostransko: do 33 strani na minuto (A4)  
Do 55 strani na minuto (A5 - ležeče)  
Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4)  
i-SENSYS X C1538P:  
Enostransko: do 38 strani na minuto (A4)  
Do 59 strani na minuto (A5 - ležeče)  
Obojestransko: do 38 slik na minuto (A4)

### Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Do 1200 × 1200 dpi  
Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu

### Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 6,3 sekunde  
Črno-belo: približno 5,3 sekunde

### Priporočena mesečna naklada

i-SENSYS X C1533P: 1000-5000 strani  
i-SENSYS X C1538P: 1500-5000 strani

### Delovni cikel

i-SENSYS X C1533P: 40.000 strani

### Robovi natisa

i-SENSYS X C1538P: 50.000 strani

### Funkcije naprednega tiskanja

4 mm zgornj, spodaj, levo in desno  
Varno tiskanje  
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Tiskanje črtnih kod<sup>1</sup>  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service,  
aplikacija Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## DELO Z MEDIJU

### Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov  
Večnamenski pladenj za 100 listov

3 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-D1)  
Kaseta za 550 listov (kasetna podajalna enota - AV1)

200 listov

Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjan papir, razglednice, ovojnico

Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir

### Velikosti medijev

Kaseta (standardno):  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: Najmanj 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 297 mm.

Večnamenski pladenj:  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Kaseta (izbirno):  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4/A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 × 148 mm

Najv. 216,0 × 355,6 mm

### Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m<sup>2</sup>

Samodejno

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4/A, 16K

Velikosti po meri: najm. 148 × 210 mm; najv. 216 × 355,6 mm

60 do 163 g/m<sup>2</sup>

## OSNOVNE FUNKCIJE

### Zahteve napajanja

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1500 W ali manj

Med delovanjem:

i-SENSYS X C1533P pribl. 623 W ali manj

i-SENSYS X C1538P pribl. 729 W ali manj

Stanje pripravljenosti: pribl. 34,4 W ali manj

Mirovanje: približno 1,1 W ali manj.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):<sup>7</sup>

i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh na teden

i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh na teden

Za več informacij o uredbi Lot26 obišcite:

[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Raven hrupa

i-SENSYS X C1533P:

Zvočna moč<sup>2</sup>

Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (ČB) / 65 dB ali manj (barvno)

Dvostransko 67 dB ali manj (ČB) / 67 dB ali manj (barvno)

V stanju pripravljenosti: 48 dB ali manj

Hrupnost<sup>2</sup>

Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj (ČB) /

51 dB ali manj (barvno)

Dvostransko 52 dB ali manj (ČB) / 52 dB ali manj (barvno)

V stanju pripravljenosti: 33 dB ali manj

i-SENSYS X C1538P

Zvočna moč<sup>2</sup>

Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (ČB) /

66 dB ali manj (barvno)

Dvostransko 67 dB ali manj (ČB) / 68 dB ali manj (barvno)

V stanju pripravljenosti: 48 dB ali manj

Hrupnost<sup>2</sup>

Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj (ČB) /

51 dB ali manj (barvno)

Dvostransko 52 dB ali manj (ČB) / 52 dB ali manj (barvno)

V stanju pripravljenosti: 33 dB ali manj

# Družina i-SENSYS X C1530P

## Mere (Š × G × V)

458 x 464 x 388 mm

Pribl. 25 kg

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

S-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

## UPRAVLJALNIK

### Hitrost procesorja

1 GHz × 2

### Pomnilnik

2 GB eMMC (razpoložljivost prostora 15 GB)

### Prostor za shranjevanje

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

### Pisave

93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japonsčina, korejsčina, poenostavljena in tradicionalna kitajsčina)<sup>4</sup>

Pisave za črte kode <sup>4</sup>

136 pisav PostScript

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Podpora za dvojno omrežje

Zaščite (brezžično): način infrastrukture:

WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Nacin dostopne točke: WPA2-PSK (AES)

Nacin Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonerja

iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo.

Združljivost s storitvijo uniFLOW online/uniFLOW Express/uniFLOW

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X različica 10.11 in novejše.

Linux/Citrix

## Programska oprema in upravljanje tiskalnika

## Zdržljivost z operacijskimi sistemmi

## POTROŠNI MATERIAL

### Kartuše "vse enem"

## DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

### Elementi

TONER T10, črn (13.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10, cijan (10.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10, magenta (10.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10, rumen (10.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10L, črn (6.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10L, cijan (5.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10L, magenta (5.000 strani <sup>6</sup>)

TONER T10L, rumen (5.000 strani <sup>6</sup>)

## Opombe:

<sup>[1]</sup> Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.

<sup>[2]</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

<sup>[3]</sup> Gonilnik Canon PCL5c ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5c.

<sup>[4]</sup> Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E.

<sup>[5]</sup> Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2021.

<sup>[6]</sup> Glede na ISO/IEC 19798.

<sup>[7]</sup> V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.0.



## Programska oprema in rešitve



## Združljivost



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2021