



Seriya i-SENSYS X C1530P

BRZI ŠTAMPAČI U BOJI VELIKOG KAPACITETA ZA RADNE GRUPE SA VELIKIM OBIMOM POSLOVA I SREDNJA/VELIKA PREDUZEĆA



PRODUKTIVNOST



POVEZIVANJE



KONTROLA I
ODRŽAVANJE



BEZBEDNOST



KOMPAKTAN DIZAJN

Canon

Seriya i-SENSYS X C1530P

PRODUKTIVNOST

- Velika brzina štampe
- Standardno automatsko dvostrano štampanje
- Širok asortiman podržanih medija

POVEZIVANJE

- Štampajte direktno sa USB uređaja i Wi-Fi veze
- Kompatibilnost sa uslugom aplikacijom Canon PRINT Business
- Podrška za Apple Air Print i Mopria
- Unapređivanje procesa štampe uz softver uniFLOW Online
- Podrška za Universal Print kompanije Microsoft

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- iW Enterprise Management Console omogućava centralizovano upravljanje uređajima
- Daljinske eMaintenance usluge uključuju očitavanje merača, automatsko upravljanje potrošnim materijalom i udaljenu dijagnostiku
- Sistem za isporuku sadržaja omogućava automatsko ažuriranje firmvera
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BEZBEDNOST

- Standardno dostupno bezbedno štampanje sprečava neovlašćeno pregledanje štampanog materijala
- Ugrađena McAfee bezbednost štiti uređaj od spoljnih napada
- Bezbednosna unapređenja obuhvataju SIEM i TLS1.3

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i težina omogućavaju bilo koju konfiguraciju u kancelariji
- Instalirajte dodatne kasete za veći ulazni kapacitet, bez kompromisa po pitanju veličine uređaja
- Višenamenski kartridž sa tonerom koji štedi prostor

BRZE ČINJENICE

i-SENSYS X C1533P

- Brzina štampe: 33 stranice u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- uniFLOW Online Express
- Mrežna, USB i Wi-Fi veza
- Standardni ulaz za papir: kasete za 550 listova

i-SENSYS X C1538P

- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- uniFLOW Online Express
- Mrežna, USB i Wi-Fi veza
- Standardni ulaz za papir: kasete za 550 listova

USLUGE

OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj.



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem.

UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530P

PROCESOR ŠTAMPAČA	i-SENSYS X C1533P: Jednostrano: Do 33 stranice u minuti (A4) Do 55 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 33 slike u minuti (A4) i-SENSYS X C1538P: Jednostrano: Do 38 stranica u minuti (A4) Do 59 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 38 slika u minuti (A4)	Dimenzije (Š x D x V)	458 x 464 x 388 mm
Brzina štampe		Težina	Približno 25 kg
		Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji	Kontrolna tabla	LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
Rezolucija štampe	Do 1200 x 1200 tpi	KONTROLER	
Vreme zagrevanja	Prikazuje se poruka Print ready (Spreman za štampanje): Približno 2 s ili manje od uključivanja	Brzina procesora	1 GHz x 2
Vreme do prvog otiska	U boji: približno 6,3 s Crno-belo: približno 5,3 s	Memorija	2 GB
Preporučeni mesečni obim štampe	i-SENSYS X C1533P: 1.000-5.000 stranica i-SENSYS X C1538P: 1.500-5.000 stranica	Skladištenje	32 GB eMMC (dostupni prostor 15 GB)
Radni ciklus	i-SENSYS X C1533P: 40.000 stranica i-SENSYS X C1538P: 50.000 stranica	Jeziči štampača	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Margine za štampu	4 mm – gore, dole, levo, desno	Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT, J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ⁴ Fontovi za bar-kodove ¹ 136 PostScript fontova
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova ¹ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
RAD SA MEDIJIMA		Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova		Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta kapaciteta 550 listova x 3 (Jedinica za uvlačenje papira – PF-D1) Kaseta kapaciteta 550 listova (Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AV1)	Softver i upravljanje štampačem	Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Podrška za dve mreže Bezbednost (bežična veza): režim infrastrukture: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režim: WPA2-PSK (AES)
Izlaz za papir	200 listova		Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja. eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Sistem za isporuku sadržaja: Serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera na uređaju, uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost
Tipovi medija	Višenamensko ležište: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, razglednica, koverta Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, nalepnica, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen		
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođene veličine: Min. 101,6 x 148 mm maks. 216 x 297 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, razglednica, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, prilagođene veličine: min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm	Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2012 / Mac OS X verzija 10.11 i novije Linux [®] /Citrix
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m ²	POTROŠNI MATERIJAL	
Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Prilagođena veličina – min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 163 g/m ²	Višenamenski kartridži	TONER T10 crna (13.000 stranica ⁶) TONER T10 cijan (10.000 stranica ⁶) TONER T10 magenta (10.000 stranica ⁶) TONER T10 žuta (10.000 stranica ⁶) TONER T10L crna (6.000 stranica ⁶) TONER T10L cijan (5.000 stranica ⁶) TONER T10L magenta (5.000 stranica ⁶) TONER T10L žuta (5.000 stranica ⁶)
OPŠTE KARAKTERISTIKE		DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA	
Energetski zahtevi	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	Stavke	Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 3 Kasetna jedinica za uvlačenje – AV1 (postolja sa kasetom za 550 listova) Komplet za štampanje bar-kodova – D1 (Omogućava štampanje bar-kodova) Komplet PCL fontova – A1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale) Obično postolja – P2 Obično postolja – AA1 MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.500 W ili manje U toku rada: i-SENSYS X C1533P približno 623 W ili manje i-SENSYS X C1538P približno 729 W ili manje U stanju pripravnosti: približno 34,4 W ili manje Režim mirovanja: približno 1,1 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh nedeljno i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh nedeljno Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Nivo buke	i-SENSYS X C1533P: Jačina zvuka ² U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-belo) / 65 dB ili manje (u boji) dvostrano 67 dB ili manje (crno-belo) / 67 dB ili manje (u boji) U stanju pripravnosti: 48 dB ili manje Zvučni pritisak ² U toku rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-belo) / 51 dB ili manje (u boji) dvostrano 52 dB ili manje (crno-belo) / 52 dB ili manje (u boji) U stanju pripravnosti: 33 dB ili manje i-SENSYS X C1538P: Jačina zvuka ² U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-belo) / 66 dB ili manje (u boji) dvostrano 67 dB ili manje (crno-belo) / 68 dB ili manje (u boji) U stanju pripravnosti: 48 dB ili manje Zvučni pritisak ² U toku rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-belo) / 51 dB ili manje (u boji) dvostrano 52 dB ili manje (crno-belo) / 52 dB ili manje (u boji) U stanju pripravnosti: 33 dB ili manje		

Napomene:

- ^[1] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
- ^[2] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[3] *Canon PCL5c upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5c komande podržane na uređaju.
- ^[4] Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E
- ^[5] Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan u drugoj polovini 2021.
- ^[6] Na osnovu ISO/IEC 19798
- ^[7] U skladu sa US ENERGY STAR[®] verzija 3.0.

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2021.