



i-SENSYS X C1530P-serien

SNABBA FÄRGSKRIVARE MED HÖG KAPACITET FÖR FLITIGA ARBETSGRUPPER OCH MEDELSTORA TILL STORA FÖRETAG



PRODUKTIVITET



ANSLUTNINGAR



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



SÄKERHET



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X C1530P-serien

PRODUKTIVITET

- Höga utskriftshastigheter
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Stöd för många olika typer av utskriftsmaterial

ANSLUTNINGAR

- Direktutskrift från USB, Wi-Fi
- Kompatibel med Canon PRINT Business-appen
- Stöd för Apple Air Print och Mopria
- Effektivisera utskriftsprocesser med uniFLOW Online-programvara
- Kan användas med Universal Print från Microsoft

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- iW Enterprise Management Console möjliggör centraliserad hantering av enheter
- eMaintenance-fjärrtjänster omfattar mätaravläsning, automatisk hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik
- Content Delivery System möjliggör automatiska uppdateringar av firmware
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

SÄKERHET

- Säker utskrift som standard förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Inbäddad McAfee-säkerhet skyddar enheten mot externa attacker
- Säkerhetsförbättringarna omfattar SIEM och TLS1.3

KOMPAKT DESIGN

- Litet format och vikt möjliggör alla kontorskonfigurationer
- Lägg till ytterligare kassetter för förbättrad inmatningskapacitet, utan att göra avkall på enhetens storlek
- Utrymmesbesparande allt-i-ett-tonerkasset

KORTA FAKTA

i-SENSYS X C1533P

- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- uniFLOW Online Express
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Standardpappersinmatning: kasset för 550 ark

i-SENSYS X C1538P

- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- uniFLOW Online Express
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Standardpappersinmatning: kasset för 550 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support.



MASKINVARA



PROGRAMVARA



TJÄNSTER

BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Print Managed Services-alternativ.

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem.

TEKNISKA DATA

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

i-SENSYS X C1533P:
Enkelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4)
Upp till 55 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Enkelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4)
Upp till 59 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4)

Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftsupplösning

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Uppvärmningstid

Meddelande för redo för utskrift som visas:
Cirka 2 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Färg: cirka 6,3 sekunder
Svartvitt: cirka 5,3 sekunder

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

i-SENSYS X C1533P: 1 000–5 000 sidor
i-SENSYS X C1538P: 1 500–5 000 sidor

Kapacitet

i-SENSYS X C1533P: 40 000 sidor
i-SENSYS X C1538P: 50 000 sidor

Utskriftsmarginaler

4 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

Säkra utskrift
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Streckkodsutskrift¹
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business
Microsoft Universal Print

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 550 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

3 kassetter för 550 ark (pappersmatare PF-D1)
Kassett för 550 ark (kassetmatningsenhet-AV1)

Pappersutmatning

200 ark

Utskriftsmaterial

Universalfack: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hälslaget, brevkort, kuvert
Kassett: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etikett, färgat papper, bestruket papper, hälslaget

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: Min. 101,6 x 148 mm Max. 216,0 x 297 mm.
Universalfack:
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, Monarch, CS, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm max 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m²
Universalfack: 60 till 216 g/m²

Dubbsidig utskrift

Automatisk kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K
Anpassat format – min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm
60 till 163 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 500 W eller mindre
Aktiv:
i-SENSYS X C1533P cirka 623 W eller mindre
i-SENSYS X C1538P cirka 729 W eller mindre
Vänteläge: cirka 34,4 W eller mindre
Viloläge: cirka 1,1 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):²
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/vecka
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/vecka
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

i-SENSYS X C1533P:
Ljudstyrka²
Aktiv: enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/
65 dB eller mindre (färg)
Dubbsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/
67 dB eller mindre (färg)
Standby: 48 dB eller mindre
Ljudtryck²
Aktiv: enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/
51 dB eller mindre (färg)
Dubbsidigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/
52 dB eller mindre (färg)
Standby: 33 dB eller mindre

i-SENSYS X C1538P:
Ljudstyrka²
Aktiv: enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/
66 dB eller mindre (färg)
Dubbsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/
68 dB eller mindre (färg)
Standby: 48 dB eller mindre
Ljudtryck²
Aktiv: enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/
51 dB eller mindre (färg)
Dubbsidigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/
52 dB eller mindre (färg)
Standby: 33 dB eller mindre

i-SENSYS X C1530P-serien

Mått (B x D x H)

458 x 464 x 388 mm

Vikt

Cirka 25 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel

5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappats

STYRENHET

Processorhastighet

1 GHz x 2

Minne

2 GB

Lagring

32 GB eMMC (tillgängligt utrymme 15 GB)

Skrivarspråk

UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c², PCL6, Adobe® PostScript3

Teckensnitt

93 PCL-teckensnitt,
(93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt),
Andalé Mono WT J/K/S/T
(japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska)^{3,4}
Streckkodsteckensnitt¹
136 PostScript-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS//FTP/WSD)

Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),
Stöd för dubbla nätverk
Säkerhet (trådlöst): Infrastruktläge:
WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)
Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-läge: WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad
programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance
fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering
av förbrukningsartiklar och fjärdiagnostik.
Content Delivery System: serverplattform möjliggör
automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.
Kompatibilitet med uniFLOW online/uniFLOW online
Express/uniFLOW

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/
Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.11
och senare
Linux®/Citrix

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

TONER T10 svart (13 000 sidor⁵)
TONER T10 cyan (10 000 sidor⁵)
TONER T10 magenta (10 000 sidor⁵)
TONER T10 gul (10 000 sidor⁵)
TONER T10L svart (6 000 sidor⁵)
TONER T10L cyan (5 000 sidor⁵)
TONER T10L magenta (5 000 sidor⁵)
TONER T10L gul (5 000 sidor⁵)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Pappersmatare PF-D1 (kassett för 550 ark) x 3
CST-Matningsenhet-AV1
(Kassetstativ för 550 ark)
Sats för streckkodsutskrift-D1
(Möjliggör streckkodsutskrift)
PCL-teckensnittsupsättning-A1 (möjliggör Unicode-
utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet)
Vanligt stativ-P2
Vanligt stativ-AA1
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW)

Obs!

- ^[1] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[2] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[3] En Canon PCL5c-drivrutin medföljer inte, men PCL5c-kommandon stöds av enheten.
- ^[4] Tillbehör - PCL-TECKENSITT-A1E - krävs
- ^[5] Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i 2H, 2021
- ^[6] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[7] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021