



i-SENSYS X C1530P Serisi

YOĞUN ÇALIŞMA GRUPLARI, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN YÜKSEK KAPASİTELİ, HIZLI VE RENKLİ YAZICILAR



VERİMLİLİK



BAĞLANTI



KONTROL
VE BAKIM



GÜVENLİK



KOMPAKT TASARIM

Canon

i-SENSYS X C1530P Serisi

VERİMLİLİK

- Yüksek baskı hızları
- Otomatik çift taraflı baskı özelliği standart olarak sunulur.
- Geniş medya aralığı desteği

BAĞLANTI

- Doğrudan USB ve Wi-Fi'den baskı
- Canon PRINT Business uygulaması ile uyumlu
- Apple AirPrint ve Mopria desteği
- uniFLOW Online yazılımı ile baskı süreçlerini kolaylaştırın.
- Microsoft'un Evrensel Yazdırma özelliği mevcuttur.

KONTROL VE BAKIM

- iW Kurumsal Yönetim Konsolu, cihazların merkezi yönetimine olanak tanır.
- Uzaktan e-Bakım hizmetleri; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılamayı içerir.
- İçerik Dağıtım Sistemi, otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

GÜVENLİK

- Standart olarak sunulan güvenli baskı, basılı materyalin izinsiz görüntülenmesini önler.
- Yerleşik McAfee güvenliği, cihazı dış saldırılara karşı korur.
- Güvenlik geliştirmeleri arasında SIEM ve TLS1.3 bulunur.

KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplaması ve hafif olması sayesinde her tür ofis yapılandırmasına uygundur.
- Daha yüksek giriş kapasitesi için cihaz boyutundan ödün vermeden ek kasetler ekleyin.
- Yer tasarrufu sağlayan, hepsi bir arada toner kartuşu

KISA BİLGİLER

i-SENSYS X C1533P

- Baskı hızı: Dakikada 33 sayfa (A4)
- Baskı çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- uniFLOW Online Express
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Standart kağıt girişi: 550 yapraklık kaset

i-SENSYS X C1538P

- Baskı hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- uniFLOW Online Express
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Standart kağıt girişi: 550 yapraklık kaset

HİZMETLER

TEMEL

uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin.



DONANIM



YAZILIM



HİZMETLER

İSTEĞE ÖZEL

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon uzmanına danışın.

GELİŞMİŞ

Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi sistemi uniFLOW Online ile bulut olanaklarını artırın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Yazdırma hızı

i-SENSYS X C1533P:
Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 55 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 33 görüntüye kadar (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 59 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 38 görüntüye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Renkli lazer baskı

Baskı çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

Isınma süresi

Baskıya hazır mesajının gösterilmesi:
Açıldıktan sonra yaklaşık 2 saniye veya daha az sürede

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye
Siyah-beyaz: Yaklaşık 5,3 saniye

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

i-SENSYS X C1533P: 1.000-5.000 sayfa
i-SENSYS X C1538P: 1.500-5.000 sayfa

Maksimum iş hacmi

i-SENSYS X C1533P: 40.000 sayfa
i-SENSYS X C1538P: 50.000 sayfa

Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 4 mm

Gelişmiş baskı özellikleri

Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Barkod Baskısı¹
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi,
Canon PRINT Business uygulaması
Microsoft Evrensel Yazdırma

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

550 yapraklık kaset
100 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset x 3 (Kağıt Besleyici PF-D1)
550 yapraklık kaset (Kaset Besleme Ünitesi-AV1)

Kağıt çıkışı

200 yaprak

Medya türleri

Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt,
Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuse kağıt, Delikli,
Kartpostal, Zarf
Kaset: Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce
kağıt, Etiket, Renkli kağıt, Kuse kağıt, Delikli

Medya boyutları

Kaset (Standart):
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Letter, Executive, Statement,
GLTR, 16K, Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm
Maks. 216,0 x 297 mm.

Çok amaçlı tepsi:
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL),
Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kaset (Opsiyonel):
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K,
Özel boyutlar: Min. 101,6 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

Medya ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m²

Çift taraflı baskı

Otomatik
Kaset:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Özel boyut: Min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm
60 - 163 g/m²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W veya daha az
Aktif:
i-SENSYS X C1533P Yaklaşık 623 W veya daha az
i-SENSYS X C1538P Yaklaşık 729 W veya daha az
Beklemede: Yaklaşık 34,4 W veya daha az
Uykuda: Yaklaşık 1,1 W veya daha az
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):⁷
i-SENSYS X C1533P: haftada 0,41 kW/şa
i-SENSYS X C1538P: haftada 0,45 kW/şa
Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese
gidin: [http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Gürültü düzeyi

i-SENSYS X C1533P:
Ses gücü²
Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 65 dB
veya daha az (Renkli)
Çift taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 67 dB
veya daha az (Renkli)
Beklemede: 48 dB veya daha az
Ses basıncı²
Aktif: Tek taraflı 50 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 51 dB
veya daha az (Renkli)
Çift taraflı 52 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 52 dB
veya daha az (Renkli)
Beklemede: 33 dB veya daha az

i-SENSYS X C1538P
Ses gücü²
Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 66 dB
veya daha az (Renkli)
Çift taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 68 dB
veya daha az (Renkli)
Beklemede: 48 dB veya daha az
Ses basıncı²
Aktif: Tek taraflı 50 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 51 dB
veya daha az (Renkli)
Çift taraflı 52 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 52 dB
veya daha az (Renkli)
Beklemede: 33 dB veya daha az

Boyutlar (G x D x Y)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Ağırlık

Yaklaşık 25 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Kontrol paneli

5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimci, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji
tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

1 GHz x 2

Bellek

2 GB

Depolama

32 GB eMMC (kullanılabilir alan 15 GB)

Yazıcı Dilleri

UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5c³, PCL6, Adobe®
PostScript3

Yazı tipleri

93 PCL yazı tipi
(93 Roman, 10 Bit eslem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi)
Andale Mono WT J/K/S/T
(Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince)⁴
Barkod Yazı Tipleri⁵
136 PostScript yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Kablolu 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Ağ Protokolü

Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),
Çift Ağ Desteği

Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)
Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct Modu: WPA2-PSK (AES)

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi
yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakim: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf
malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan
yönetilen e-Bakim hizmetleri sunar.
İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik
ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
uyumluluğu

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X sürüm 10.11
ve üzeri
Linux®/Citrix

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

KARTUŞ T10 Siyah (13.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10 Mavi (10.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10 Macenta (10.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10 Sarı (10.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10L Siyah (6.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10L Mavi (5.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10L Macenta (5.000 sayfa⁶)
KARTUŞ T10L Sarı (5.000 sayfa⁶)

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler

Kağıt Besleyici PF-D1 (550 yapraklık kaset) x 3
Kaset Besleme Ünitesi-AV1
(550 yapraklık kaset, altlığı)
Barkod Baskı Seti-D1
(Barkod baskısı özelliği sunar.)
PCL Yazı Tipi Seti-A1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve
Andale yazı tipi desteği sunar.)
Düz Altlık P2
Düz Altlık-AA1
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

Notlar:

- (1) Aksesuar (Barkod Baskı Seti-E1E) gereklidir.
- (2) ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- (3) Canon PCL5c sürücüsü cihazla beraber verilemez ancak PCL5c komutları
cihaz tarafından desteklenir.
- (4) Aksesuar (PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E) gereklidir.
- (5) Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2021'in ikinci yarısında kullanıma sunulacaktır.
- (6) ISO/IEC 19798'ye göre
- (7) US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca.

Canon

Yazılım ve Çözümler

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

Uyumluluk

Works with
Apple AirPrint

mopria
ALLIANCE

Business
Canon

McAfee
PROTECTED

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon

© Canon Europa N.V., 2021